ePaper-display

Sharp EP-CA22

Sharp ePaper Displays - een baanbrekende vooruitgang in energiezuinige signalisatietechnologie

- Afspelen van statische digitale afbeeldingen met nul energieverbruik, elektrische energie is alleen nodig bij het wijzigen van de inhoud.
- Ongestoorde leesbaarheid, zelfs onder de helderste omgevingsomstandigheden, lage reflectie, papierachtige presentatie van statische beelden.
- Geweldige visuele prestaties Spectra6 kleurprestaties, groot contrast, brede kijkhoeken en fijne resolutie voor ergonomische presentatie van inhoud.
- Eenvoudig contentbeheer, eenvoudige en handige configuratie en contentdistributie via pc, usb, wifi of bluetooth.
- Snelle en flexibele installatievoorziening van de voedingskabel is niet verplicht, landschap, portret, met de voorkant omhoog en met de voorkant omlaag werking ondersteund.

Opties

IoT en assetbeheer

ePaper Settings Tool Softwaretool om ePaper-displays te configureren, afbeeldingen te uploaden en afspeellijsten te maken
Softwaretool om ePaper-displays te configureren, afbeeldingen te uploaden en afspeellijsten te maken.

ePaper Mobile App Mobiele app om instellingen te wijzigen en afbeeldingen te uploaden naar een ePaper-display door een mobiel apparaat via Bluetooth te verbinden.
Mobiele app om instellingen te wijzigen en afbeeldingen te uploaden naar een ePaper-display door een mobiel apparaat via Bluetooth te verbinden.

ePaper LS-Signage Inhoudsdistributie voor ePaper-displays
Inhoudsdistributie voor ePaper-displays

Specificaties

General

Order Code	EPCA22

Display

Actief schermgebied breedte (mm)	592
Actief schermgebied hoogte (mm)	418
Beeldverhouding	DIN A
Paneeltechnologie	ePaper
Schermgrootte (DIN / inch)	A2 / 28.5
Ondersteunde oriëntatie	Portrait, Omhoog Gericht, Landscape

Resolutie

Native resolutie	2160 x 3060

Elektrisch

Voeding	[usb-c-16-w]

Mechanisch

Afmetingen breedte (mm)	617,8
Afmetingen hoogte (mm)	438
Afmetingen diepte (mm)	14,7
Verpakkingsafmetingen breedte (mm)	735
Verpakkingsafmetingen hoogte (mm)	555
Verpakkingsafmetingen diepte (mm)	138
Verpakkingsgewicht (kg)	4,5
VESA-montagegaten	4
VESA-montageschroef	M4
VESA-montage FDMI	200 x 200
Gewicht (kg)	2,3

Omgevingsomstandigheden

Bedrijfsvochtigheid (%)	20 to 80
Bedrijfstemperatuur (°C)	+0 to +50, +0 to +50 (Image Change), +0 to +50 (AC adapter)
Opslagvochtigheid (%)	10 to 90
Opslagtemperatuur (°C)	-20 to 60
Ondersteunde afbeeldingsformaten	[jpeg-jpg-bmp-png]
Bluetooth	[50-compliant]

Draadloos LAN

WLAN	[ieee80211acnagb-compliant]
Ecologische materialen	Recycled plastic material
Energie-efficiëntie	Zero power consumption for static images
Beveiliging	[ieee8021x-wifi]
Leveringsinhoud	Hanging brackets and screws, Weergave, Cable Clamps, AC Power Adapter, Stroomkabel
Garantie	3 jaar

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp EP-CA22, 14/10/2026