Big Pad interactief display

PN-65TH1

De PN-65TH1 is ontworpen voor vergaderingen, architecturale constructie, technisch ontwerp en veeleisende collaboratieve werkomgevingen en maakt gebruik van uitzonderlijk soepele InGlass™-touch technologie.

- BIG PAD voor kantoor vergaderruimte, zakelijke directiekamer en professionele trainingsruimte
- 65 (163cm) size with 3840 x 2160 pixels
- Pen op papier gebruikerservaring met responsieve InGlass™ 20-punts aanraking
- 4K gebruikerservaring lezen en schrijven
- Geïntegreerde Android PC voor direct tekenen en andere embedded touch-applicaties
- Nieuwste BYOD draadloze samenwerking via geïntegreerde Android-pc of Mini-OPS-slot of Sharp Display Connect
- Intuïtief schrijven, tekenen en notities maken met de Sharp Pen Software
- Briljante beeldinhoud met groot formaat en brede kijkhoek

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Handleiding, Installatie Set-Up Handleiding, CD Rom, Netsnoer, USB-kabel, Pennenbakje, Pen, Gum, Batterij, Kabelklem, Verticale Mount Sticker Kit, De-Branding Sticker, Sharp Pen Software, Sharp Display Connect, Sharp Touch Viewing Software
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Computer Input - Plug en Play	Ja
Energiebeheer	Ja
Optie Interface slot	Ja
Ruimte Apparatuur (Montage)	Ja
Kleur Behuizing	Zwart
Installatie Handgrepen	Ja
Geen ventilatorkoeling	Ja
Residuele Beeld Reductie Functie	Ja
Multi Talen OSD	Ja
Beheer Afstandsbediening	Ja
Serieschakeling (Mirror-modus)	Ja
Afstelling Vergrendelen Functie	Ja
Automatische Invoer Wijzigen	Ja
Versterkingsregeling	Ja
Scherm Aanpassen	Ja
Kleur Temeperatuur Aanpassing	Ja
Gammabeheer	Ja
Automatisch Aanpassen	Ja
Hardware Diagnose	Ja
Monitor Besturing Software Ondersteuning	Ja
Overscan Instellen (AV)	Ja
Audio Selectie per Afbeelding INPUT	Ja
Interne / Externe Luidspreker Selectie	Ja
DisplayPort	1
HDMI	2
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
VGA	1
DisplayPort	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Externe luidspreker	2
WLAN	Ja
Verwerking lichtsensor	-

Connectiviteit

[AVSpecificationMiniOpsSlot]	1
Panel Technologie	LCD
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Scherm Filter	AR
Backlight Technologie	LED / Full Array
Helderheid (cd/m2)	350
Contrast Ratio	5000:1
Kleuren Display	1070
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	10
Pixel Pitch (mm H/V)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1428.48 x 803.52
Aantal Aanraakgevoelige Punten	20
Dikte Veiligheidsglas (mm)	4
Penmodus / Vinger Modus	Ja
PC Verbindingsmethode	USB
Hardheid Scherm (H)	3
Compatibiliteit met Besturingssystemen	Windows 10, Mac OSX
[AVSpecificationTechnology]	InGlass™
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	270
Stroomverbruik (W) (Stand-by)	0,5
Werkende Temperatuur (oC)	5 to 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
CE, CB Rapport	Ja
Inhoud Kwik (mg)	Ja
Aanwezigheid van Lood (Geaccepteerde toepassing van RoHS-richtlijn)	Ja
Gewicht zonder standaard (kg)	48
Liggend	Ja
Staand	Ja
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	400 x 400
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6
RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	2

Display

Beelddiagonaal (inches / cm)	65
Beelddiagonaal (inches / cm)	164

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. PN-65TH1, 17/9/2026