



LCD1501-BK

Type d'écran :	TFT 38 cm (15 pouces)
Surface utile :	304 x 228 mm
Pas (pitch) :	0,297 mm
Angle de vision :	120° horizontalement/90° verticalement (pour contraste de 10:1) 160° horizontalement/120° verticalement (pour contraste de 5:1)
Luminosité :	250 cd/m ²
Contraste :	350:1
Temps de réponse :	30 ms
Couleurs visualisables :	16,19 millions
Définition optimale :	1024 x 768 à 75 Hz (0,8 mega pixel)
Autres définitions :	832 x 624 ; 800 x 600 ; 640 x 480 ; 720 x 400
Fonctions/Réglages :	NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) ; Cadrage automatique de l'image ; Contraste ; Luminosité ; Contrôle des couleurs ; Etat de l'affichage ; Langage ; Power Management Intelligent (IPM) selon VESA/EPA/NUTEK ; On-Screen-Manager (OSM) verrouillable
Touches de commande :	Marche/Arrêt ; Menu de l'OSM
Plug & Play ; Asset Management :	Selon VESA, DDC/CI, DDC2B et standard EDID
Fréquence horizontale :	31,5-60 kHz
Fréquence verticale :	56,2-75,1 Hz
Bande Passante :	78,8 MHz
Connecteurs :	Mini D-sub 15 broches
Fonctions audio :	Non
Préparé pour montage VESA :	Oui, 75 x 75 mm
Compatible Kensington-Lock :	Oui
Dimensions (L x H x P) :	344,8 x 344,2 x 166 mm
Ecran incliné :	-5° à +30°
Poids :	3,7 kg
Alimentation :	100-120 V/220-240 V ; 0,4 A/0,2 A ; Alimentation intégrée
Consommation :	20 W maxi en service ; < 2 W en veille
Température ambiante de fonctionnement :	5 °C à 35 °C
Humidité ambiante de fonctionnement :	30-80 % (sans condensation)
Sécurité/Ergonomie :	CE ; FCC Class B ; TÜV GS ; TÜV ERGONOMIE ; UL/C-UL ou CSA ; ISO 13406-2 ; TCO 99 ; MPRII/MPRII III ; PCBC/B-mark ; Ctick ; PCT-GOST ; Energy Star
Garantie :	3 ans y compris rétro-éclairage ; 3 ans sur site*
Fourniture :	Moniteur ; Cordon d'alimentation ; Cordon d'alimentation VGA-VGA ; CD-ROM ; Liste des agences commerciales ; Manuel

- Moniteur LCD universel avec écran TFT
- Nouveau design
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité
- Compatible NaViSet™ et NaViSet™ Administrator
- Temps de réponse rapide
- Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2

* 3 ans de garantie sur site dans les pays de l'UE ainsi qu'en Suisse, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande ; échange standard ou réparation en atelier, au choix. Sous réserve de modifications techniques et erreurs. Octobre 2002.



NaViSet™



NaViSet™
Administrator

