



Interactieve displays

# NEC MULTISYNC CB861Q

- Uitpakken en direct samen aan de slag - dankzij geïntegreerde computersystemen, tools voor het maken van aantekeningen en draadloze presentatiemogelijkheden.
- Multi-Touch - multi-touch ondersteuning met maximaal 20 gelijktijdige aanraakpunten.
- Beschermend glas - hoogwaardig glas beschermt het paneel en zorgt voor een perfecte aanraakervaring en minimaliseert reflecties en vingerafdrukken.
- Eenvoudige bediening - met toegankelijke USB-poorten aan de voorkanten en bedieningselementen voor de belangrijkste functies.
- Kostenbesparend apparaatbeheer - bespaar moeite en kosten door alle verbonden NEC-apparaten vanaf één centraal punt te beheren met behulp van de softwaretool NaViSet Administrator 2.

# Specificaties

## Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Handleiding, Installatie Set-Up Handleiding, Netsnoer, USB-kabel, VGA-kabel, HDMI-kabel, Stylus, Bevestigingsbeugel, Trolley Standaard
Shipping Content	3 x Stylus, HDMI-kabel, Stroomkabel, Afstandsbediening, USB-kabel, User Manual, VGA-kabel, Wall Mount

Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Scherf Filter	AG
Backlight Technologie	LED
Helderheid (cd/m <sup>2</sup> )	350
Contrast Ratio	1200:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Pixel Pitch (mm H/V)	0,4935
Viewing Angle [°]	178
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1895 x 1066

Stroomverbruik (W) (MAX)	620
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90

HDMI	3
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
VGA	1

Grootte Omlijsting (L/R) mm	18
Grootte Omlijsting (U) mm	18
Grootte Omlijsting (L) mm	46

Energie Sterren	True
-----------------	------

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

Aantal Aanraakgevoelige Punten	20
Dikte Veiligheidsglas (mm)	4
Penmodus / Vinger Modus	True
Hardheid Scherm (H)	7
Compatibiliteit met Besturingssystemen	Native Multi-Touch, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android, Default Mouse, Windows XP, Windows Vista, Mac OSX
Light Transmission [%]	88 (+/- 1 %)
Reflection Rate [%]	4
Touch Method	Vinger, Gloves, Stylus (≥ 8 mm)
Data Interface	USB-HID
[AVSpecificationTechnology]	Infrared

Special Characteristics	Digital Uniformity Control (ColorComp), HDR-gamma-ondersteuning (HLG, PQ), PJLink-ondersteuning, SNMP-ondersteuning
-------------------------	---

Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	12 + 12
Optie Interface slot	True
Kleur Behuizing	Zwart
Planner / Timer	True
Operating Time	12/7

Liggend	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	800 x 600 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M8

RS232C IN	1
LAN-poort	2
USB	8

Beelddiagonaal (inches / cm)	86
Beelddiagonaal (inches / cm)	217

Gewicht zonder standaard (kg)	67
-------------------------------	----

Verwerking lichtsensor	-
------------------------	---

**4K UHD**

