[interactive-displays]

NEC MultiSync CB861Q

- Uitpakken en direct samen aan de slag - dankzij geïntegreerde computersystemen, tools voor het maken van aantekeningen en draadloze presentatiemogelijkheden.
- Multi-Touch - multi-touch ondersteuning met maximaal 20 gelijktijdige aanraakpunten.
- Beschermend glas – hoogwaardig glas beschermt het paneel en zorgt voor een perfecte aanraakervaring en minimaliseert reflecties en vingerafdrukken.
- Eenvoudige bediening - met toegankelijke USB-poorten aan de voorkanten en bedieningselementen voor de belangrijkste functies.
- Kostenbesparend apparaatbeheer - bespaar moeite en kosten door alle verbonden NEC-apparaten vanaf één centraal punt te beheren met behulp van de softwaretool NaViSet Administrator 2.

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Handleiding, Installatie Set-Up Handleiding, Netsnoer, USB-kabel, VGA-kabel, HDMI-kabel, Stylus, Bevestigingsbeugel, Trolley Standaard
Shipping Content	3 x Stylus, HDMI-kabel, Stroomkabel, Afstandsbediening, USB-kabel, User Manual, VGA-kabel, Wall Mount
Special Characteristics	Digital Unformity Control (ColorComp), HDR-gamma-ondersteuning (HLG, PQ), PJLink-ondersteuning, SNMP-ondersteuning
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	12 + 12
Optie Interface slot	Ja
Kleur Behuizing	Zwart
Planner / Timer	Ja
Operating Time	12/7
Stroomverbruik (W) (MAX)	620
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 40
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
Gewicht zonder standaard (kg)	67
HDMI	3
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
VGA	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Verwerking lichtsensor	-

Mechanisch

Grootte Omlijsting (L/R) mm	18
Grootte Omlijsting (U) mm	18
Grootte Omlijsting (L) mm	46
Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Scherm Filter	AG
Backlight Technologie	LED
Helderheid (cd/m2)	350
Contrast Ratio	1200:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Pixel Pitch (mm H/V)	0,4935
Viewing Angle [°]	178
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1895 x 1066
Aantal Aanraakgevoelige Punten	20
Dikte Veiligheidsglas (mm)	4
Penmodus / Vinger Modus	Ja
Hardheid Scherm (H)	7
Compatibiliteit met Besturingssystemen	Native Multi-Touch, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android, Default Mouse, Windows XP, Windows Vista, Mac OSX
Light Transmission [%]	88 (+/- 1 %)
Reflection Rate [%]	4
Touch Method	Vinger, Gloves, Stylus (≥ 8 mm)
Data Interface	USB-HID
[AVSpecificationTechnology]	Infrared
Energie Sterren	Ja
Liggend	Ja
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	800 x 600 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M8
RS232C IN	1
LAN-poort	2
USB	8

Display

Beelddiagonaal (inches / cm)	86
Beelddiagonaal (inches / cm)	217

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. NEC MultiSync CB861Q, 9/9/2026