

This is Why

- ▶ 42" (106,7 CM) DIAGONALE SCHERMAFMETING
- ▶ 1.920 X 1.080 RESOLUTIE IN PUNTEN
- ▶ CONTRAST 4.000:1
- ▶ LED, RAND VERLICHT
- ▶ 24 / 7 BEDIENING
- ▶ HDMI EN DISPLAYPORT
- ▶ ENERGIEZUINIG



De PN-U423 is ontworpen voor maximale impact, gebouwd voor 24/7 duurzaamheid, is afgemeten voor flexibele installatie, en vertegenwoordigt een dynamische nieuwe soort indoor digitale signalering. Deze monitor is dun en licht genoeg voor gemakkelijke installatie in winkels, kantoren en openbare ruimtes en biedt de uitstekende beeldkwaliteit die nodig is voor het leveren van werkelijk fascinerende digitale signalering.

DISPLAYMODULE GEGEVENS

- ▶ Panel Technologie: **LCD UV2A**
- ▶ Eigen resolutie (aantal pixels): **1920 X 1080**
- ▶ Beelddiagonaal (inches / cm): **42/106.7**
- ▶ Aspect Ratio: **16:9**
- ▶ Backlight Technologie: **RAND LED**
- ▶ Helderheid (cd/m2): **500**
- ▶ Contrast Ratio: **4000:1**
- ▶ Kleuren Display: **1,06b**
- ▶ Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms: **8**
- ▶ Kijkhoek (H/V) 0 CR >10: **178/178**

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

- ▶ 24/7 Werking Gecertificeerd: ✓
- ▶ Ingebouwde luidsprekers (W): **10 X 10**
- ▶ Computer Input - Plug en Play: ✓
- ▶ Energiebeheer: ✓
- ▶ Kleur Behuizing: **ZWART**
- ▶ Geen ventilatorkoeling: ✓
- ▶ Multi-Screen Functie - Videowall Mode (vergroot): ✓
- ▶ Serieschakeling (Mirror-modus): ✓
- ▶ Hardware Diagnose: ✓
- ▶ Monitor Besturing Software Ondersteuning: ✓

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

- ▶ Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz): **100 - 240/50-60**
- ▶ Stroomverbruik (W) (MAX): **115**
- ▶ Stroomverbruik (W) (Stand-by): **0.5**
- ▶ Werkende Temperatuur (oC): **0 - 40**
- ▶ Vochtigheid (%): **20 - 80**
- ▶ Warmteafgifte (BTU/h) MAX: **392.4**

VEILIGHEID EN MILIEU (EUROPA)

- ▶ CE, CB Rapport: ✓
- ▶ Inhoud Kwik (mg): **0**
- ▶ Aanwezigheid van Lood (Geaccepteerde toepassing van RoHS-richtlijn): ✓

MATEN EN GEWICHTEN

- ▶ Grootte Omlijsting (L/R) mm: **20**
- ▶ Grootte Omlijsting (U/L) mm: **19**
- ▶ Product Afmetingen (B/H/D) mm: **973/565/57**
- ▶ Gewicht zonder standaard (kg): **16**

INSTALLATIE

- ▶ Liggend: ✓
- ▶ Staand: ✓
- ▶ Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm): **4/400mm x 200mm**

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Orgaan: **1**
- ▶ Composiet: **1**
- ▶ Audio-aansluiting van 3,5 mm: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ RS232C UIT: **1**
- ▶ LAN-poort: **1**

www.sharp.nl

SHARP

SHARP ELECTRONICS BENELUX BV
MEIDOORNKADE 10
POSTBUS 900
3990 DW HOUTEN
TELEFOON 030-6359500
FAX: 030-6359595
INTERNET: WWW.SHARP.NL