

NEC L50W LED

Objednací kód: 60003191

NEC L50W LED Professional Mobile Projector

Získejte inovativní LED technologii v extrémně kompaktním a lehkém formátu s mimořádně stylovým vzhledem. L50W LED je plně vybaven mobilním projektorem s komplexním vstupním panelem, jakož i integrovaným kancelářským prohlížečem pro prezentace bez PC. Nízká spotřeba energie a životnost světelného zdroje 20.000 hodin jsou zárukou velmi nízkých celkových nákladů pro spotřebitele.

Ideální řešení pro mobilní a firemní aplikace, jakož i jiná použití (soukromá/profesionální).



DELIVERING GENUINE BENEFITS

Jednoduché používání - díky automatické korekci a automatické detekci vstupů.

Extrémně kompaktní a lehký - díky inovační LED technologii.

Kryt objektivu - pro rychlé a jednoduché potlačení obrázků.

Maximálně redukováný - minimalistický design s plnou připojitelností.

Wide format - for extra space in presentations and video content in native aspect ratio - no quality loss due to format scaling.



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



OUTSTANDING PERFORMANCE

- **Rychlá a spolehlivá LED technologie**
- **Vstup HDMI** - k připojení různých digitálních zařízení
- **USB a čítačka karet SD** - pro prezentace bez PC
- **Plná verze Office Viewer** podporuje formáty kancelářských souborů (obrázky a video)



SPECIAL CHARACTERISTICS

1 GB integrated memory, funkce Auto Power ON/OFF, funkce Auto Power Start, Digitální Zoom, Bezpečnostní Kensington slot, zámek klávesnice, Automatic and manual vertical Keystone Correction (V= ±40°), LED světelný zdroj, Kryt čočky, Časovač vypnutí, Rychlý start/ funkce Direct-Power-Off , SD Card Reader, Tripod thread, USB Display, USB Viewer, Korekce podle barvy zdi



- Energy Efficiency

Časovač vypnutí; LED světelný zdroj s dobou životnosti 20.000; Very low power usage
- Ecological Materials

100% recyclable packaging; Downloadable manuals
- Ecological Standards

RoHs compliant; ErP compliant; WEEE

Technical Specification NEC L50W LED	
IMAGE	
Nativní rozlišení	1280 x 800 (WXGA)
Jas ¹	500 ANSI lumenů
Kontrastní poměr ¹	2500:1
Lampa	LED světelný zdroj (není potřeba používat žárovku)
Objektiv	F= 1,5, f= 13,92 mm
Projekční faktor	1,4 : 1
Projekční úhel [°]	13,8
Projekční vzdálenost [m]	0,52 – 3
Screen Size (diagonal) [cm]	Minimum: 43.2 / 17" ; Maximum: 254 / 100"
Focus Adjustment	Manual
Podporované rozlišení	1920 x 1080 (HDTV / 1086 i); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1440 x 900 (WXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WSXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (QVGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (720 p); 1152 x 870 (MAC); 1152 x 864 (SXGA); 1024 x 768 (XGA); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (576 i/p); 720 x 480 (480 i/p); 640 x 480 (VGA)
Frekvence	Horizontální: 30–100 kHz; Vertikální: 50 – 85 Hz
CONNECTIVITY	
ComputerAnalog	Vstup: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatibilní s komponentním (YPbPr)
HDMI™	Vstup: 1 x HDMI® (Deep Color, Lip sync)
Video	Vstup: 1 x RCA
Audio	Vstup: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack
USB	1 x Type A (USB 2.0) ; 1 x Type B
Video signály	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
SD Card	ano
REMOTE CONTROL	
Dálkové ovládání	Audio Control; automatické nastavení; digitální zoom; výběr zdroje
ELECTRICAL	
Napájení	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Spotřeba energie [W]	105 normální režim; 70 Eco režim; 0,5 Network Stand-by Mode
MECHANICAL	
Rozměry (W x H x D) [mm]	226 x 43 x 174 (bez objektivu a nožiček)
Hmotnost [kg]	1,2
Hlučnost ventilátoru [dB (A)]	32 / 38 (Eco / Normal)
ERGONOMICS	
Bezpečnost a ergonomie	CE; ERP; TÜV GS; RoHS
Speakers [W]	1 x 2 (mono)
WARRANTY	
Projektory	Projektor: 3 roky door- to- door
SHIPPING CONTENT	
Obsah balení	projektor; IR dálkové ovládání; Mini D-SUB signální kabel; napájecí kabel; brašna; uživatelský manuál na CD-ROM; Rychlý instalační průvodce

¹ Compliance with ISO21118-2005