

NEC MultiSync® P241W

Codice Prodotto: 60003163 (BK), 60003162

NEC LCD 24" Professional Desktop Display

Il NEC MultiSync® P241W offre un'immagine senza compromessi con un design ergonomico adatto per applicazioni professionali esigenti. Regolabile in altezza (15 cm), connettore DisplayPort, controllo digitale dell'uniformità colore, hub USB integrato e funzione PiP – sono solo alcune delle caratteristiche che forniscono tutta la flessibilità e la qualità impeccabile richieste dagli utenti professionisti.

Grazie a queste particolari e superlative caratteristiche, il P241W ha vinto il prestigioso premio **iF Design Award**. Il monitor adatto per i professionisti della grafica e della progettazione, e per tutti coloro attenti ai dettagli.

VANTAGGI REALI

Colori consistenti - grazie al pannello IPS formato 16:10.

Ergonomia avanzata - completamente regolabile in altezza (150 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.

Funzioni Innovative - Controllo Digitale dell'uniformità, PiP, Hub USB, emulazione spazio colore 3D LUT, correzione Edge Blending.

Connettività all'avanguardia - il connettore DisplayPort assicura la compatibilità con segnali HD e 10-bit.

Migliora la produttività e riduce l'ingombro - dei vari accessori collegati al computer – grazie alla piattaforma multi supporto e l'hub USB. La funzione Picture – by – Picture permette la visione simultanea di informazioni da due piattaforme diverse controllate con un unico mouse e tastiera da cui si può cambiare il sistema operativo utilizzato.

Download Gratuito di Multi-Display Management Software - con NaViSet Administrator 2 potrete gestire tutte le Vostre unità video da un luogo centralizzato.



NaViSet
Administrator 2

PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- **Pannello IPS 24 "** formato 16:10
- **Ergonomia e produttività.** Adatto per un utilizzo intensivo con piedistallo regolabile di 15 cm in altezza. Funzione Advanced NTAA e angolo di visione stabile grazie al pannello IPS per una migliore ergonomia.
- **Emulazione Spazio Colore.** Al singolo input può essere assegnato un 3D LUT indipendente (9x9x9) per definire uno spazio colore unico es. sRGB. Ampia gradazione dei colori con il LUT 14-bit.
- **Hub USB integrato** (2 up, 3 down) utilizzabile con periferiche USB quali mouse e tastiera. Allo stesso tempo i 2 ingressi USB up possono ricevere un input video diverso e usufruire della funzione PiP. La simultaneità di ambienti di lavoro diversi è facilmente assicurata con lo standard USB supportato da varie piattaforme.
- **Nuovo design dello chassis e del supporto.** Permettono l'impiego di un imballo di dimensioni ridotte rispetto a monitor LCD analoghi.
- **DisplayPort**, è compatto e dispone di una chiusura integrata, che può essere disattivato premendo semplicemente un pulsante. Grazie a cavi più lunghi e segnali colore a 10-bit viene garantita una maggiore flessibilità per varie applicazioni.



CARATTERISTICHE PARTICOLARI

14 Bit Tabella per 14 Bit ottimali curve Gamma, AmbiBright, AutoContrast, Autodiagnostica, CableComp con Rilevamento continuità sync, ColorComp, Compatibile con NaViSet® e NaViSet® Administrator, Correzione invecchiamento retroilluminazione, DDC-CI, Eco Mode, Livello nero automatico, Luminosità e contrasto diretti, NaViSet Administrator 2, NTAA avanzato, OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi, Overdrive, RapidMotion, Sensore di Presenza, Stabilità Angolo di Visione, Supporto e impugnatura a rilascio rapido, tecnologia di risposta rapida, TileComp, TileMatrix, TORO™ Design



Efficienza energetica Sensore di luminosità Ambientale; Sensore di presenza; Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Modalità Eco; "Power Mangement" intelligente; Minore consumo energetico

Materiali ecologici Imballaggi riciclabili al 100%; Pannello privo di arsenico; Modello nero costruito da plastica riciclata

Standard ecologici ErP Compliant; ISO 14001; RoHS compatibile; WEEE

SPECIFICHE TECNICHE NEC MultiSync® P241W

DISPLAY	
Tecnologia schermo	IPS TFT (luci posteriori CCFL)
Dimensioni schermo [inch/cm]	24,1 / 61,1
Gamma di colori (paragone misure, typ.)	75% AdobeRGB, 72% NTSC
Dimensioni pixel [mm]	0,270
Luminosità (tip.) [cd/m ²]	360
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Tempo di risposta (tip.) [ms]	8 (grigio-grigio); 16 (8 bianco / nero; 8 nero / bianco)
Colori [milioni]	16,77
RAPPORTO DI SINCRONIZZAZIONE	
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 93,8 e 118,4 (analogico); 31,5 - 91,1 e 118,4 (digitale)
Frequenza verticale [Hz]	50 - 85
RISOLUZIONE	
Risoluzione ottimale	1920 x 1200 a 60 Hz
Supportate	1920 x 1080p; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720p; 1200 x 1920; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 576p; 720 x 480p; 720 x 400; 640 x 480; 640 x 480p
CONNETTIVITÀ	
Ingressi Digitali	2 x DVI-D; 1 x DisplayPort
Analogici	1 x D-sub 15 pin
ELETTRICITÀ	
Requisiti energetici per modalità [W]	52 (tip.); 95 (max.); 36 (Modalità eco 2)
Modo di Risparmio Energetico [W]	1
Corrente elettrica	100-240 V; 1,4 A/0,5 A; alimentazione integrata
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 30 a 80
ERGONOMIA	
Supporto regolabile in altezza [mm]	110; 150 (modalità Paesaggio); Pivot 90°
Inclinazione schermo / Rotazione [°]	da -5 a 30; da -45 a 45
MECCANICO	
Larghezza cornice [mm]	18,2; 18,2 sinistra/destra; 18,2 (alto e basso)
Dimensioni (l x a x p) [mm]	556,8 x 378 - 528 x 227,6 (modalità Paesaggio); Senza supporto: 556,8 x 362,4 x 85
Peso [kg]	10,6; Senza supporto: 7,4
Montaggio VESA [mm]	100 x 100 (4 punti); 200 x 100 (5 punti)
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	
Versioni colore	cornice frontale argento; armadietto retrostante bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Gestione cavi	sì
Serratura di sicurezza Kensington	sì
Plug & Play	VESA DDC/CI; Standard EDID; VESA DDC2B
Funzioni di regolazione	Contrasto; Controllo della temperatura colore; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Livello di nero; Luminosità; Menu utente avanzato; Modalità di espansione; Nitidezza; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto) avanzato; OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; Tasti di scelta rapida
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo di segnale DisplayPort; CD-ROM; Elenco uffici NEC; manuale per l'operatore Cavo segnale: VGA-VGA; DVI-D - DVI-D
Sicurezza ed ergonomia	CE; ErP; TCO 03; ergonomia TÜV; TÜV GS; C-tick; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR II/ MPR III; PCBC/contrassegno B; PSB; RoHS
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione