

A3 kleuren kopieerapparaat

MX-7081

Gebruiksgemak gecombineerd met professionele productiviteit



- Afdrukken met een hoge snelheid van 70ppm in kleur en 75ppm in zwart-wit. Uit te rusten met een maximale papiercapaciteit van 8.500 vel
- Zeer gebruiksvriendelijke interface op een kantelbaar 10,1-inch LCD-kleurentouchscreen
- Constante afdrukkwaliteit met behulp van het Developer Refresh Systeem
- Sharp OSA (Open Systems Architecture) maakt integratie met netwerk- en cloudgebaseerde applicaties mogelijk
- Application Portal*** biedt apps voor downloaden en installeren op een MFP
- Eenvoudige toegang tot openbare cloudopslagdiensten via single sign-on
- Uitgebreide keuze aan diverse afwerkingsopties, waaronder zadelrug nieten, handmatig nieten, nietloos hechten, vouwen en perforeren
- Met de functie Print Release kunt u afdrukken vanaf elke compatibele netwerk-MFP **
- D-SPF met een capaciteit voor 300 originelen en detectie van dubbele invoer. Scant documenten met 240 ipm * en verwerkt papier tot 200 g/m2
- Geschikt voor standaard papierformaten tot SRA3 / A3 Wide (13 "x 19"), aangepaste formaten tot 330 x 488 mm (13 "x 19,2")
- Toonaangevende, geavanceerde beveiligingsoplossingen voor compleet veilige systeem- / gegevensbescherming met o.a. toegangscontrole, inclusief zelfherstellende firmware en whitelisting

*Originelen per minuut; bij gebruik van vellen A4 (8 1/2" x 11"). **Neem contact op met Sharp of een Sharp dealer voor details over het aanbevolen maximale aantal te koppelen MFP's.***Neem contact op met Sharp of Sharp dealer voor meer details.

Specificaties

ALGEMEEN

Afdruksnelheid kleur pag./min. (A4)	70
Afdruksnelheid z/w pag./min. (A4)	75
Afdruksnelheid kleur pag./min. (A3)	34
Afdruksnelheid z/w pag./min. (A3)	34
Papierformaat: Min.-Max.	A5R - SRA3
Papiergewicht (g/m ²)	55-300
Papiercapaciteit: Std. (vel)	3100
Papiercapaciteit: Max. (vel)	8500
Opwarmtijd (Sec.)	55
Geheugen Min./Max. (GB)	6
Harddisk	STD
Harddisk capaciteit (GB)	1000
Duplex (dubbelzijdig afdrukken)	STD
Aansluitspanning (Hz)	220-240V, 50 / 60Hz
Stroomverbruik (kW)	3,84
Afmetingen (mm)	845 x 844 x 1249
Gewicht (kg)	209

DOCUMENTENINVOER

Originelen capaciteit (pag.)	300
------------------------------	-----

DOKUMENTENARCHIVERING

Dokumentenarchiveringscapaciteit - hoofd en gebruikelijke mappen (pagina's)	35000
Dokumentenarchiveringscapaciteit - quick file mappen (pagina's)	10000
Opgeslagen opdrachten	Kopieer-, print-, scan- en faxopdrachten
Bewaarmappen	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1.000)
Vertrouwelijke opslag	•

FAX

Fax (Standaard / Optie)	OPT
Compressiemethode	MH / MR / MMR / JBIG
Communicatieprotocol	Super G3 / G3
Transmissietijd (Sec.)	Less than 3
Modemsnelheid (bps)	33,600 - 22,400
Transmissieresolutie	203.2 x 97.8 / 406.4 x 391
Papierformaat (Max.)	A3
Geheugen (MB)	1024
Grijswaarden	256

DRAADLOOS NETWERK

Draadloos netwerk (Standaard / Optie)	STD
Conform standaard	IEEE802.11n / g / b
Toegangsmodus	Infrastructuur modus, Software AP modus
Beveiliging	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

COPIER

Originelenformaat (Max.)	A3
Snelheid 1e kleurenafdruk (Sec.)	5,6
Snelheid 1e z/w afdruk (Sec.)	4,0
Continue kopiëren (Max. aantal)	9999
Scanresolutie z/w (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Scanresolutie kleur (dpi)	600 x 600
Printresolutie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradatie (equivalent levels) - Kleur	256
Zoombereik (%)	25-400
Preset copy ratios	10 (5R / 5E)

SCANNER

Netwerkscanner (Standaard / Optie)	STD
Scan methode: Push-Scan en Pull-Scan	•
Resolutie Pull-Scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Bestandsformaten	TIFF, PDF, PDF / A-1, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Office Open XML, (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)
Scanbestemming: Desktop	•
Scanbestemming: FTP, E-Mail	•
Scanbestemming: SMB (Netwerk map)	•
Scanbestemming: USB-geheugen	•

NETWORK PRINTER

Resolutie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Interface (Standaard/Optie)	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX-1000Base-T
Ondersteund besturingssysteem standaard	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019, Mac OS 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Netwerkprotocol	TCP / IP
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL std./opt.	Std PCL6, Genuine Adobe PS3
Beschikbare lettertypes	80 (PCL), 139 (PS3)

AFWERKING

Uitvoer capaciteit max.	4250
Maximale niet capaciteit (vel)	100
Boekbinden	OPT
Off-set shifting	STD
Perforatie	OPT

TONER CAPACITEIT

Zwart (aantal pagina's bij 5% dekking)	70000
Cyaan (aantal pagina's bij 5% dekking)	50000
Magenta (aantal pagina's bij 5% dekking)	50000
Geel (aantal pagina's bij 5% dekking)	50000



Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft, Windows Server en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en / of andere landen. Gmail is een handelsmerk van Google LLC. Mac is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. PCL is een geregistreerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company. Adobe en PostScript 3 zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe in de VS en / of andere landen. Intel en Pentium zijn handelsmerken van Intel Corporation of zijn dochterondernemingen in de VS en / of andere landen. Qualcomm DirectOffice is een product van Qualcomm Technologies, Inc. en / of haar dochterondernemingen. Qualcomm is een handelsmerk van Qualcomm Incorporated, geregistreerd in de VS en andere landen. DirectOffice is een handelsmerk van CSR Imaging US, LP, geregistreerd in de VS en andere landen. Alle andere merknamen en productnamen zijn mogelijk handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. © Sharp Corporation December 2020. Ref: MX-7081 datasheet. Alle handelsmerken zijn erkend. E&OE.