Professional DLP 4K UHD laserprojector

Sharp P601Q



Sharp P601Q 4K UHD-projector

- Uitzonderlijke beeldkwaliteit, een geheel nieuwe visualisatie-ervaring met tot 4K UHD pixelvrije resolutie voor gedetailleerde informatie op grote oppervlakken.
- IP5X-geclassificeerde optische motor beschermt tegen stofinfiltratie voor langdurige beeldkwaliteit
- Geavanceerd kleurvolgordebeheer elimineert het kleurbrekende fenomeen.
- Professionele en Flexibele Installatie - veelzijdige projectiekenmerken maken eenvoudige positionering van de projector mogelijk, waardoor de installatie eenvoudig is en mogelijk opstartkosten bespaart.
- Geen lampvervanging tot 20.000 uur onderhoudsvrije werking mogelijk dankzij de Laserlichtbron.

Opties

IoT en assetbeheer

NaViSet Administrator 2 De software suite van Sharp/NEC die monitoring, asset management en controlefunctionaliteit biedt voor weergaveapparaten.
De software suite van Sharp/NEC die monitoring, asset management en controlefunctionaliteit biedt voor weergaveapparaten.

Montageopties

Ceiling Mount PJ01UCM Universele plafondbeugel voor specifieke Sharp/NEC projectoren
Universele plafondbeugel voor specifieke Sharp/NEC projectoren.

Ceiling Mount PJ02CMPX Universele plafondbeugel voor specifieke Sharp/NEC projectoren (PAxx4 en PXxx4 series)
Universele plafondbeugel voor specifieke Sharp/NEC projectoren (PAxx4 en PXxx4 series).

Ceiling Mount PJ02UCMPF Universele plafondbeugel voor verticale en portretprojectie voor specifieke Sharp/NEC projectoren
Universele plafondbeugel voor verticale en portretprojectie voor specifieke Sharp/NEC projectoren.

Aanvullende diensten

Laser Branding Optionele laserbrandservice voor specifieke Sharp Display-producten
Optionele laserbrandservice voor specifieke Sharp Display-producten

Support+ Optionele aanvullende diensten (1e tot 3e jaar) voor specifieke Sharp Display-producten
Optionele aanvullende diensten (1e tot 3e jaar) voor specifieke Sharp Display-producten

Garantieverlengingen

Warranty Extension for Laser Projectors Optionele garantie-uitbreiding (4e tot 5e jaar) voor speciale Sharp laserprojectoren
Optionele garantie-uitbreiding (4e tot 5e jaar) voor speciale Sharp laserprojectoren

Beeldregeling en connectiviteit

Hiperwall

Specificaties

Algemeen

Serie	[sharp-p-series]
Order Code	XPP601Q-W

Optisch

Beeldverhouding	16:9
Helderheid normaal (lm)	6000
Helderheid Eco (lm)	3600
Conform ISO21118-2020	Ja
Contrastverhouding	[30000001]
Projectietechnologie	1-chip - DLP™-technologie
Scherpstelling	Gemotoriseerd
Levensduur lichtbron normale modus (uur)	20000
Lens F-waarde	2.0-2.4
Lens f-waarde (mm)	18.72-29.59
Lensinstelling	Gemotoriseerd
Lensverschuiving H/V (2 waarden)	H:±25.0, V:+55.0,-55.0
Paneelresolutie	1920 x 1080 (FULL-HD)
Minimale projectieafstand (m)	1,6
Maximale projectieafstand (m)	13,4
Projectiefactor	1.25 – 2.0 : 1
Native resolutie	3840x2160 (4K UHD)
Schermdiagonaal maximaal (cm)	762.0
Schermdiagonaal maximaal (inch)	300.0
Schermdiagonaal minimaal (cm)	152.0
Schermdiagonaal minimaal (inch)	60.0
Ondersteunde resolutie max. digitale ingang	3840 x 2160
Zoomtype	Gemotoriseerd
Zoomwaarde	x1.6
Keystone-correctie V ± (°)	40
Keystone-correctie H ± (°)	40

Connectiviteit

LAN	1 x RJ45
Audio-uitgang	1 x 3,5 mm stereo mini-jack (variabel)
Digitale ingang	[1-x-hdbaset], 2 x HDMI™ ondersteunende HDCP
Besturing	1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
USB	1 x type B (voor service), [1x-type-a-usb-20-high-speed-with-15a-power-supply]

Afstandsbediening

Afstandsbediening	selecteren (op, neer, links, rechts), Volumeregeling, Besturing van ingangsbronnen, Auto Adjust, Besturing Eco Mode, Beeldformaatfunctie, Stilstandfunctie, Helpfunctie, ID set, projectie uit, AAN/UIT, op-/neerbladeren, Beeldaanpassing, Presentatie en muisbesturing, Trapezecorrectie, Traploze digitale vergroting van beeldsnedes
3,5 mm stereo mini-jack screentrigger-uitgang	1

Elektrisch

Stroomverbruik normaal (W)	520
Stroomverbruik Eco (W)	280
Stroomverbruik stand-by (W)	0,5
Stroomverbruik netwerkstand-by (W)	2
Voeding (Hz)	50-60
Voeding (V AC)	100-240

Omgevingsomstandigheden

Bedrijfsvochtigheid (%)	10 - 85
Opslagvochtigheid (%)	20 to 80
Bedrijfstemperatuur (°C)	0 to 45
Opslagtemperatuur (°C)	-10 to 60

Mechanisch

Kleuruitvoering	Wit
Breedte zonder lens en voeten (mm)	486
Hoogte zonder lens en voeten (mm)	176
Diepte zonder lens en voeten (mm)	432,5
Ventilatorgeluid Eco (dB)	34
Ventilatorgeluid normaal (dB)	36
Gewicht (kg)	14,7
IR-afstandsbedieningsmodel	RRMCG0002VW01

Ergonomie

Luidspreker (mono) (W)	2 x 10
Certificeringen	ErP, RoHS, CE, TUEV Type Approved, EAC
Ecologische materialen	Handleidingen zijn te downloaden, ECO-verpakking
Ecologische normen	Voldoet aan RoHS, Voldoet aan ErP

Garanties

Garantie lichtbron	3 jaar of 10000h (wat zich het eerst voordoet)
Garantie 3 jaar, pan-Europese service	Ja

Leveringsinhoud	Projector, Security Sticker, 2× AAA-batterijen, Korte handleiding, [power-cord-30-m]
Speciale kenmerken	Paswoord-veiligheidssysteem, Uitvergroten, [naviset-administrator-2], Testpatroon, Quick Start, vrij kantelbaar, USB-viewer, [unique-power-saving-functions], Portretinstelling, Carbon Savings Meter, Auto Power ON/OFF, toetsenbordslot, Afstelling Lichtbron, HTTP browsercontrole, Kensington-veiligheidsslot, Constante Helderheidsmodus, Functie Control-ID, Helpfunctie, [pj-link], Lensgeheugen, [ip5xip6x-rated], [sealed-engine], Geometrische correctie
OSD-talen	21

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp P601Q, 19/11/2026