



- ▶ 90" (228,7CM) MONITOR VOOR PROFESSIONEEL 24/7 GEBRUIK
- ▶ 1920 X 1080 PIXELS MET 700CD/M2
- ▶ SMALLE MONITOR RAND MET INGEBOUWDE 10 + 10W STEREO SPEAKERS
- ▶ CONTRAST 4000:1
- ▶ VOLLEDIG VOORZIEN VAN LED
- ▶ 24/7 GEBRUIK
- ▶ PORTRET EN LANDSCHAP INSTALLATIE-MOGELIJKHEDEN
- ▶ SHARP UV2A DISPLAY TECHNOLOGIE

De Sharp PN-R monitor serie is ontwikkeld voor de meest veeleisende gebruikers als het gaat om performance, betrouwbaarheid en flexibiliteit. Deze displays vallen direct op door de hoge helderheid (700cd/m2) en komen goed tot hun recht in bedrijfskritische omgevingen, waaronder crisissruimtes en controlekamers, bij 24/7 retail signage toepassingen of als wegwijzers of informatieschermen in publieke ruimtes. Met een elegante, dunne en discrete behuizing bent u ervan verzekerd dat de aandacht van uw publiek naar de krachtige en heldere beelden op de nieuwe PN-R serie wordt getrokken.

De verbazingwekkend grote PN-R903A 90" (228,7cm) is is ontworpen voor veeleisende 24/7 beeldschermtoepassingen. Als een gebruiksvriendelijke en zeer betrouwbare oplossing met uitstekende beeld- en geluidskwaliteit, is de nieuwe PN-R903A de ultieme standaard voor betrouwbare, robuuste en snel te gebruiken monitor oplossing die altijd en overal gebruikt kan worden.

Met de nieuwste LED-achtergrondverlichting en een hoge helderheid in een uiterste stijlvolle metalen behuizing is Sharp's 90" PN-903A monitor een degelijke maar aantrekkelijke en elegante aanvulling voor elke veeleisende display-toepassing. Met een ongeëvenaarde betrouwbaarheid, uitstekende duurzaamheid en makkelijke bediening kan de monitor zowel horizontaal als verticaal worden geïnstalleerd.

De ingebouwde Daisy Chain-mogelijkheid via de DisplayPort maakt het mogelijk om tot wel 5 x 5 schermen met elkaar te verbinden en dezelfde content weer te geven.

DISPLAYMODULE GEGEVENS

- ▶ Panel Technologie: **LCD UV2A RGB**
- ▶ Eigen resolutie (aantal pixels): **1920 x 1080**
- ▶ Beelddiagonaal (inches / cm): **90/228.7**
- ▶ Aspect Ratio: **16 : 9**
- ▶ Backlight Technologie: **LED Full Array**
- ▶ Helderheid (cd/m2): **700**
- ▶ Contrast Ratio: **4000:1**
- ▶ Kleuren Display: **1.06b**
- ▶ Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms: **6**
- ▶ Kijkhoek (H/V) 0 CR >10: **176/176**

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

- ▶ Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Stroomverbruik (W) (MAX): **660**
- ▶ Werkende Temperatuur (oC): **0 to 40**
- ▶ Vochtigheid (%): **20 to 80**
- ▶ Warmteafgifte (BTU/h) MAX: **2253.52**

MATEN EN GEWICHTEN

- ▶ Grootte Omlijsting (L/R) mm: **35**
- ▶ Grootte Omlijsting (U/L) mm: **27**
- ▶ Product Afmetingen (B/H/D) mm: **2,055 x 1,197 x 122**
- ▶ Gewicht zonder standaard (kg): **75 kg**

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

- ▶ HDMI: **2**
- ▶ DVI-I: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Orgaan: **1**
- ▶ Composiet: **1**
- ▶ Audio-aansluiting van 3,5 mm: **2**

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ RS232C UIT: **1**
- ▶ LAN-poort: **1**

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

- ▶ 24/7 Werking Gecertificeerd: ✓
- ▶ Ingebouwde luidsprekers (W): **10 x 10**
- ▶ Computer Input - Plug en Play: ✓
- ▶ Energiebeheer: ✓
- ▶ Kleur Behuizing: **BLACK**
- ▶ Geen ventilatorkoeling: ✓
- ▶ Multi-Screen Functie - Videowall Mode (vergroot): ✓
- ▶ Serieschakeling (Mirror-modus): ✓
- ▶ Hardware Diagnose: ✓
- ▶ Monitor Besturing Software Ondersteuning: ✓

VEILIGHEID EN MILIEU (EUROPA)

- ▶ CE, CB Rapport: ✓
- ▶ Inhoud Kwik (mg): **0**
- ▶ Aanwezigheid van Lood (Geaccepteerde toepassing van RoHS-richtlijn): ✓

INSTALLATIE

- ▶ Liggend: ✓
- ▶ Staand: ✓
- ▶ Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm): **4/600mm x 400mm or 4/600mm x 600mm**

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm: **1**

www.sharp.nl

SHARP

Be Original.

Sharp Electronics Benelux B.V.
Papendorpseweg 75
3528 BJ Utrecht, Nederland
+3130 63 59 500
info@sharp.nl
www.sharp.nl