

Sharp Signage display

Sharp/ NEC MultiSync E868



- Dankzij het energiezuinige en lichte ontwerp heeft het scherm een laag stroomverbruik en een langere levensduur van de achtergrondverlichting en is het eenvoudig te transporteren en installeren.
- We willen toch allemaal werken in een moderne ruimte en de MultiSync E868, met een 86 inch scherm, zal hierin zeker niet misstaan. Het slanke en elegante ontwerp past bij elke kantoorruimte.
- De MultiSync E868 is voorzien van ingebouwde speakers en diverse aansluitmogelijkheden.
- De geïntegreerde USB-mediaspeler kan het scherm zelfstandig content afspelen. Ook kan de unit automatisch opstarten en afsluiten door de ingebouwde planningsfunctionaliteit.
- De USB-mediaspeler ondersteunt verschillende bestandsformaten voor het afspelen van content.

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Installatie Set-Up Handleiding, Netsnoer, HDMI-kabel, Bevestigingsbeugel, Tafelstandaard, Trolley Standaard, Batterij
Shipping Content	2x AAA-batterijen, Weergave, HDMI-kabel, Stroomkabel, Afstandsbediening, Installatiehandleiding

Special Characteristics	Audio-instellingen met equalizer, CEC-ondersteuning, Kleurtemperatuurmodus, Display Browser Control, Energiebesparende beeldmodus, HDMI met UHD bij 60 Hz, HDR- gamma-ondersteuning (HLG, PQ), Compatibel met Mac en Windows, USB-poort, PLink-ondersteuning, Winkelmodus, Planner, SNMP- ondersteuning, HDMI ARC, Instellen voorkeursgang per gebruiker
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Kleur Behuizing	Zwart
Lichtsensoren	Ja
Versterkingsregeling	Ja
SNMP	Ja

Energie Sterren	Ja
Liggend	Ja
Staand	Ja
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	600 x 400 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M8

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1

Omgevingsomstandigheden

Operating Humidity (min) [%]	10
Operating Humidity (max) [%]	90

Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	Direct LED
Helderheid (cd/m2)	350
Contrast Ratio	8000:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Pixel Pitch (mm H/V)	0,494
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1895.04 x 1065.96

Colour Versions	Zwarte voorkant, Zwarte achterkant
Orgaan	1
Composiet	1
HDMI	3
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
VGA	1

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	330
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90

Gewicht zonder standaard (kg)	46
-------------------------------	----

Haze Level [%]	Pro 25
----------------	--------

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	
---	--

Display

Beelddiagonaal (inches / cm)	86
Beelddiagonaal (inches / cm)	217

Mechanisch

Grootte Omlijsting (L/R) mm	14
Grootte Omlijsting (U) mm	15

