Grootformaat display – Essential

Sharp MultiSync® E329



Professionele prestaties, betaalbare waarde

- Ongehinderde leesbaarheid, een hoog-haze paneel vermindert schittering van ramen en omgevingslicht, waardoor de inhoud van de bewegwijzering en presentaties duidelijk blijven voor ononderbroken weergave in elke omgeving.
- Gestandaardiseerde functionaliteit deelt een gemeenschappelijke identiteit met het bredere Sharp displayportfolio, wat zorgt voor een uniforme werking en afstandsbediening van apparaten, en een consistente stijl voor een naadloze gebruikerservaring.
- Moeiteloze plug-and-play signage; de geïntegreerde USB MediaPlayer maakt native UHD-inhoudsafspeel mogelijk met auto-startfunctionaliteit, waardoor directe digitale signage wordt geleverd zonder de noodzaak voor externe hardware of contentbeheersystemen.
- Flexibele oriëntatie ontworpen voor zowel portrait- als landschapinstallatie, met een uniforme randbreedte aan alle zijden om een schone, professionele uitstraling in elke configuratie te garanderen.

Opties

IoT en assetbeheer

NaViSet Administrator 2 De software suite van Sharp/NEC die monitoring, asset management en controlefunctionaliteit biedt voor weergaveapparaten.
De software suite van Sharp/NEC die monitoring, asset management en controlefunctionaliteit biedt voor weergaveapparaten.

Sharp Information Display Downloader De belangrijkste software die je moet gebruiken bij het installeren en configureren van Sharp displays
De belangrijkste software die gebruikt moet worden bij het installeren en configureren van Sharp displays

Kabels

USB-C 5M 5m USB Type-C-kabel
5m USB Type-C-kabel

USB-C 7M 7m USB Type-C-kabel
7m USB Type-C-kabel

Aanvullende diensten

De-/Re-install Service for Large Format Displays Optionele De-/Herinstallatieservice (1e tot 3e jaar of 1e tot 5e jaar) voor speciale Sharp Large Format Displays
Optionele De-/Herinstallatieservice (1e tot 3e jaar of 1e tot 5e jaar) voor speciale Sharp Large Format Displays

Laser Branding Optionele laserbrandservice voor specifieke Sharp Display-producten
Optionele laserbrandservice voor specifieke Sharp Display-producten

Support+ Optionele aanvullende diensten (1e tot 3e jaar) voor specifieke Sharp Display-producten
Optionele aanvullende diensten (1e tot 3e jaar) voor specifieke Sharp Display-producten

Montageopties

Wall Mount PDW T XS Universele X-Small wandbeugel voor specifieke Sharp/NEC displays (18" tot 32")
Universele X-Small wandbeugel voor specifieke Sharp/NEC displays (18" tot 32").

Trolley PD04 Tipster Stijlvol en flexibel montagesysteem voor speciale Sharp/NEC grootformaat displays
Stijlvol en flexibel montagesysteem voor speciale Sharp/NEC grootformaat displays.

Specificaties

Algemeen

Serie	[sharp-e-series]
Order Code	PNE329

Display

Actief schermgebied breedte (mm)	698
Actief schermgebied hoogte (mm)	393
Beeldverhouding	16:9
Helderheid (cd/m²)	350
Kleurdiepte	16.7 (8bit)
Contrastverhouding	1200:1
Paneelverversingsfrequentie (Hz)	60
Paneeltechnologie	IPS with Direct LED backlights
Pixelpitch (mm)	0,364
Schermgrootte (inch)	32
Schermgrootte (cm)	80
Ondersteunde oriëntatie	Landscape, Portrait
Kijkhoek	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Resolutie

Native resolutie	1920 x 1080
Ondersteunde resoluties	1280 x 720, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 640 x 480, 720 x 480, 720 x 576, 1024 x 768 , 1280 x 800, 1280 x 960, 1280 x 1024, 1360 x 768, 1400 x 1050, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 720 x 400

Connectiviteit

Audio-uitgang 3,5 mm	[line-out], [audio-output]
HDMI In 1	[audio-input], [video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [cec], [arc]
HDMI In 2	[cec], [uhd-60-hz-hdcp-22], [audio-input], [video-input]
LAN 1	100 MBit/s
RS-232C (bps)	9600
USB-A 1	[45-w], [usb-20], [usb-storage], [peripherals]
USB-C 1	[video-input], [hdcp-22], [dp-alt-12], [15-w], [audio-input], [usb-20], [uhd-60-hz]

Elektrisch

Voeding	[internal], [5060-hz], [100-240-v-ac]
Energiebesparingsmodus (W)	< 0.5, < 2.0 (Networked Standby)

Mechanisch

Bezelbreedte (mm)	10,5
Afmetingen breedte (mm)	724
Afmetingen hoogte (mm)	418
Afmetingen diepte (mm)	59
Verpakkingsafmetingen breedte (mm)	824
Verpakkingsafmetingen hoogte (mm)	554
Verpakkingsafmetingen diepte (mm)	119
Verpakkingsgewicht (kg)	7
VESA-montagegaten	4
VESA-montageschroef	M6
VESA-montage FDMI	200 x 200
Gewicht (kg)	4,7
Materiaal	[metal-structure-covers-partial-in-plastic]

Omgevingsomstandigheden

Bedrijfsvochtigheid (%)	20 to 80
Bedrijfstemperatuur (°C)	+0 to +40
Opslagvochtigheid (%)	10 to 80
Opslagtemperatuur (°C)	-20 to 60

Ondersteunde audioformaten	[mp3-mp3-max-bit-rate-320-kbits]
Ondersteunde bestandsopslag / bestandssysteem	[usb-20-fat16-fat32]
Ondersteunde afbeeldingsformaten	[jpg-baseline-progressive-rgb-cmyk-max-resolution-15360-x-864]
Ondersteunde videoformaten	[video-format-mpg]

Veiligheid en ergonomie	[rcm], VCCI, CE, [ukca]

Ecologische normen	[energystar-80]
Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik (kWh/1000h)	44

Certificaat van derden	[q-sys-plug-in]

Bedrijfsuren	16/7
Beheer op afstand	[naviset-administrator-2]
Leveringsinhoud	Afstandsbediening, 2× AAA-batterijen, Installatiehandleiding, Stroomkabel, Weergave, Cable Clamps
Speciale kenmerken	Regelprogramma
Garantie	3 jaar garantie incl. achtergrondverlichting

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® E329, 12/11/2026