

NEC V260W

Objednáací kód: 60003180

NEC V260W Value Projector

Get the Ultimate 3D Experience with a 3D ready DLP®Projector from NEC. DLP®-Link™ technology allows 3D images to be projected with the aid of a single projector and active glasses without special screens, filters or emitters. The impression of 3D is created by the interaction with the active LCD shutter glasses. The easy to set up alternative to traditional 3D stereo projection.

An ideal solution for classrooms, (small) meeting rooms, cross-use (private/professional), mobile / cooperative applications.



POSKYTOVÁNÍ SKUTEČNÝCH VÝHOD

Carbon Savings Meter - to encourage the use of EcoMode.

Control and Monitoring - via RS-232.

Green EcoMode Button - on remote.

Higher Efficiency, Lower Power Consumption - full ErP compliance.

Long Lamp Life - up to 5000 hrs.

Virtual Remote - for direct PC control.

3D ready - future-proof DLP®-Link™ technology with 120Hz and Top/Bottom, 60Hz.

Free Download of Multi-Display Management Software - with NaViSet Administrator 2 you can manage all your connected display devices from a centralized location.



VYNIKAJÍCÍ VÝKON

- **3D Ready DLP®-link™** technology with 120Hz and Top/Bottom, 60Hz
- **Excellent and Brilliant Colours** - due to VIDi technology
- **Contrast 2000:1**
- **Quick Start** - Direct Power Off
- **7W Speaker**
- **Carbon Meter** - indicating the reduced amount of CO₂ emissions by the use of ECO mode



SPECIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA

3D ready DLP®-Link™, 120 Hz a Nejvíce/Nejméně, 60 Hz, 6-ti segmentové barevné kolečko, BrilliantColor™ a technologie VIDI, Carbon Savings metr, Crestron RoomView, funkce Auto Power Start, lampa s dlouhou životností, manuální, vertikální korekce trapézu (V= ±40°), NaViSet Administrator 2, Plug&Play, Rychlý start/funkce Direct-Power-Off, Virtual Remote for direct PC control, 100% recyclable packaging, Downloadable manuals, RoHS compliant, ErP compliant, Intelligent Power Management, WEEE



- Energy Efficiency

Intelligent Power Management
- Ecological Materials

100% recyclable packaging;
Downloadable manuals
- Ecological Standards

RoHS compliant; ErP compliant; WEEE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NEC V260W	
IMAGE	
Displej	1 x 1,65 cm (0,65") DDR DMD Chip (Aspect Ratio 16:10)
Nativní rozlišení	1280 x 800 (WXGA)
Kontrastní poměr ¹	2000:1
Jas ¹	2600 ANSI lumenů
Lampa	180 W AC
Životnost lampy [hod.]	3500 (5000 Eco režim)
Projekční faktor	1,55 – 1,7 : 1
Projekční vzdálenost [m]	1 – 10,9
Screen Size (diagonal) [cm] / [inch]	Minimum: 76; Maximum: 762
Zoom	Manual
Focus Adjustment	Manual
Podporované rozlišení	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
Frekvence	Horizontální: 15–100 kHz; Vertikální: 50 – 120 Hz
CONNECTIVITY	
ComputerAnalog	Vstup: 2 x Mini D-sub 15-pin, kompatibilní s komponentním (YPbPr) Výstup: 1 x Mini D-sub 15 pin
HDMI™	Vstup: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Video	Vstup: 1 x RCA
S-Video	Vstup: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Vstup: 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack Výstup: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack
PC Control	Vstup: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
LAN	1 x RJ45
Video signály	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
REMOTE CONTROL	
Dálkové ovládání	Audio Control; automatické nastavení; automatické nastavení obrazu; funkce Freeze (zmrazení obrazu); funkce Magnify (zvětšení); funkce nápovědy; Korekce trapézu; Nastavení ID; nastavení obrazu; ovládání režimu lampy; poměr stran; režim obrazu; vypnutí obrazu; výběr zdroje
ELECTRICAL	
Napájení	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Spotřeba energie [W]	233 max.; 210 Eco režim; 4 Network Stand-By Mode; 0,8 Stand-by Mode
MECHANICAL	
Rozměry (W x H x D) [mm]	310 x 95 x 247 (bez objektivu a nožiček)
Hmotnost [kg]	2,5
Hlučnost ventilátoru [dB (A)]	31 / 34 (Eco / Normal)
ERGONOMICS	
Bezpečnost a ergonomie	CE; ERP; TÜV GS; RoHS
Speakers [W]	1 x 7 (mono)
WARRANTY	
Projektory	Projektor: 3 roky door- to- door
Lamp	Lampa: 6 měsíců, max. 1000 hod.
SHIPPING CONTENT	
Obsah balení	projektor; IR dálkové ovládání (RD-443E); Mini D-SUB signální kabel (1,8 m); napájecí kabel; uživatelský manuál na CD-ROM; Rychlý instalační průvodce; kryt objektivu
OPTIONAL ACCESSORIES	
Volitelné příslušenství	3D Starter Kit (NP01SK3D); DLP-Link 3D Glasses (NP01GL); lampa (NP13LP); univerzální stropní držák (NP01/02/03/04/05UCM)

¹ Compliance with ISO21118-2005