

NEC MultiSync® E201W

CODE DE COMMANDE : 60002820 (BK), 60002818

NEC LCD 20" Commercial Display



E201W est un moniteur de format 20" 16:9 à économie d'énergie. Il offre un rétroéclairage LED, une connectivité DisplayPort et une possibilité de réglage totale. Une faible consommation de courant et des frais d'exploitation faibles en font l'écran parfait pour une utilisation dans un environnement professionnel de bureau. Des qualités ergonomiques remarquables et des caractéristiques intelligentes telles que le capteur de lumière ambiante le rendent très convivial et favorisent l'augmentation de la productivité.

Idéales pour les moyennes et grandes entreprises pour une utilisation de bureau standard avec une sensibilité environnementale.



AVANTAGES

Affichage de l'image - TN avec rétroéclairage LED 20pouces 16:9.

Entrée - L'écran est utilisable avec deux entrées numériques (DVI-D, port d'écran) et une entrée analogique.

Capteur de luminosité ambiante - La fonction Auto Brightness permet un réglage optimal de la luminosité en fonction du niveau de luminosité ambiante et de la clarté de l'image à l'écran.

Fixation Vesa (100 mm) - Permet d'utiliser différentes possibilités de montage pour fixer l'écran, le support dispose d'une fonction de décrochage rapide pour faciliter l'installation.

Ergonomique - réglage en hauteur complet (110 mm), mode Inclinaison, pour garantir une ergonomie optimale et personnalisée.

Durable - Basse consommation énergétique grâce au rétroéclairage LED et au capteur de luminosité ambiante.

Concept de produit écologique - Mode Eco et mesure de l'empreinte carbone / Carbon Savings Meter, capteur de luminosité ambiante.

Téléchargement gratuit du logiciel de gestion Multi-Display - NaViSet Administrator 2 vous permet de centraliser la gestion de tous vos terminaux d'affichage connectés.

AFFICHAGE	Technologie de matrice	W-LED TN TFT
	Taille [pouces/cm]	20 / 51
	Ratio d'affichage	16:9
	Pitch [mm]	0,267
	Luminosité (typ.) [cd/m²]	250
	Ratio Contraste (typ.)	1000:1 (25000:1 ratio de contraste dynamique)
	Angle de vision [°]	170 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 10:1); 178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 5:1)
	Temps de réponse [ms]	5 (GTG)
	Couleurs [millions]	16.7
FRÉQUENCE DE SYNCHRONISATION	Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 82,3
	Fréquence verticale [Hz]	56 - 75
RÉSOLUTION	Résolution optimale	1600 x 900 à 60 Hz
	Pris en charge	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
CONNECTIVITÉ	Connecteur Numérique	1 x DisplayPort; 1 x DVI-D
	Connecteur Analogique	1 x Mini D-Sub 15 pts
ELECTRIQUE	Consommation électrique en mode [W]	12 (mode éco); 16 (typ.); 25 (max.)
	Mode économie d'énergie [W]	0,42
	Alimentation	0,6 A/0,35 A; 100 à 120 V/220 à 240 V; Alimentation électrique intégrée
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
	Humidité ambiante [%]	20 à 80
ERGONOMIQUE	ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	110
	Inclinaison / pivotement / rotation [°] de l'écran	-5 à +20 / -45 à +45
	Rotation de l'écran [°]	0 à 90 (mode portrait)
MÉCANIQUE	Largeur du cadre [mm]	16 (haut et bas); 18,5 (gauche et droit)
	Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 477 x 359,3 x 213,9; Dimensions sans pied: 477 x 285,6 x 55
	Poids [kg]	Poids 5,4
	Fixation VESA [mm]	100 x 100
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES	Particularités du Produit	ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (110 mm) avec pivotement (20°) et portrait (90°); NaViSet Administrator 2
	Coloris disponibles	Coloris Argent / Blanc; Faces avant / arrière Noires
	Passage de Câbles	Passage de Câble
	Encoche de sécurité Kensington	oui
	Plug & Play	VESA DDC2Bi
	Réglages	Ajustement automatique; Ajustement automatique de la luminosité; Choix de la langue; Contraste; Luminosité; Luminosité LED; Mesure des coûts; Minuteur de mise hors tension; Mode d'expansion; Mode DV; Mode Eco; Position; Préréglages d'usine; Réglage IPM; Système de contrôle des couleurs
	Fourniture	Cordon d'alimentation; Guide de configuration; Écran Cordon: 1 x DVI-D; Câble VGA-VGA
	Sécurité et ergonomie	CCC; CE; Energy Star 5.0; Ergonomie TÜV; ErP; FCC Class B; GEEA/Energy Label; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; TCO 5.0; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA
	Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage
GREEN FEATURES	Efficacité énergétique	Capteur de luminosité ambiante; Classe d'efficacité énergétique : A; Compteur emprente Carbone / Compteur d'économie de carbone; Consommation d'énergie annuelle : 23 kWh (sur la base de 4 heures de fonctionnement par jour)