



Big Pad interactief display

PN-70TH5

De PN-70TH5 is het ultieme premium 4K interactieve display met 30-punts multi-touch technologie voor veeleisende collaboratieve werkomgevingen en meer.

- 4K BIG PAD voor veeleisende toepassingen in kantooromgevingen, onderwijsinstellingen en controlekamers
- 70 (176,6 cm) met 3840 x 2160 pixels
- Pen op papier schrijfbeleving, met direct bonded P-CAP 30-punts aanraakervaring
- 4K lees- en schrijfervaring, met geïntegreerde handpalmherkenning
- Hoge helderheid en levendige kleuren door Direct Optical Bonding
- Intuïtief schrijven, tekenen en notities maken met de Sharp Pen Software
- De nieuwste draadloze BYOD-samenwerking via optionele Mini-OPS functie of Sharp Display Connect
- Krachtige informatiemanagement en samenwerkingsoplossing met de Sharp Touch Viewing-software

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Handleiding, Installatie Set-Up, Handleiding, CD Rom, Netsnoer, USB-kabel, Pennenbakje, Pen, Gum, Batterij, Kabelklem, Verticale Mount Sticker Kit, De-Branding Sticker, Sharp Pen Software, Sharp Display Connect, Sharp Touch Viewing Software
24/7 Werking Gecertificeerd	Ja
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Computer Input - Plug en Play	Ja
Energiebeheer	Ja
Optie Interface slot	Ja
Ruimte Apparatuur (Montage)	Ja
Kleur Behuizing	Zwart
Installatie Handgrepen	Ja
Geen ventilatorkoeling	Ja
Residuele Beeld Reductie Functie	Ja
Picture by Picture-modus	Ja
Multi Talen OSD	Ja
Planner / Timer	Ja
Beheer Afstandsbediening	Ja
Afstelling Vergrendelen Functie	Ja
Automatische Invoer Wijzigen	Ja
Versterkingsregeling	Ja
Scherminaanpassen	Ja
Kleur Temperatuur Aanpassing	Ja
Gammabeheer	Ja
Automatisch Aanpassen	Ja
Hardware Diagnose	Ja
Monitor Besturing Software Ondersteuning	Ja
Overscan Instellen (AV)	Ja
Audio Selectie per Afbeelding INPUT	Ja
Interne / Externe Luidspreker Selectie	Ja
Sync op groen	Ja
DisplayPort	2
HDMI	3
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
VGA	1
DisplayPort	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Externe luidspreker	2
LAN-poort	1
USB	2
Display	
Beelddiagonaal (inches / cm)	70
Beelddiagonaal (inches / cm)	177
Connectiviteit	
[AVSpecificationMiniOpsSlot]	1

Panel Technologie	UV ² A LCD
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Scherminfilter	AR
Backlight Technologie	LED / Full Array
Helderheid (cd/m ²)	300
Contrast Ratio	4000:1
Kleuren Display	1060
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	6
Viewing Angle [°]	176
Aantal Aanraakgevoelige Punten	30
Aantal gelijktijdige gebruikers	4
Dikte Veiligheidsglas (mm)	1,9
Penmodus / Vinger Modus	Ja
Palm Annulering	Ja
PC Verbindingsmethode	USB
Compatibiliteit met Besturingssystemen	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OSX
[AVSpecificationTechnology]	Projected Capacitive Touch (P-CAP)
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	215
Stroomverbruik (W) (Stand-by)	0,5
Werkende Temperatuur (oC)	5 to 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Warmteafgifte (BTU/h) MAX	733
CE, CB Rapport	Ja
Inhoud Kwik (mg)	Ja
Aanwezigheid van Lood (Geaccepteerde toepassing van RoHS-richtlijn)	Ja
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1823
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1120
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	280
Gewicht zonder standaard (kg)	57
Transportgewicht (Kg)	67
Liggend	Ja
Staand	Ja
Horizontaal	Ja
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	400 x 400
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte) M6	
Verwerking lichtsensor	-
Mechanisch	
Grootte Omlijsting (L/R) mm	35
Grootte Omlijsting (U) mm	36

