Direct View LED – HD-bundel (vierkant)

LED-B039i



- Geminimaliseerde interferentie met toonaangevende lage elektromagnetische emissies, waardoor EMC Klasse-B gecertificeerde installaties mogelijk zijn (getest tot 40 m^2), ideaal voor missiekritische omgevingen.
- Kwaliteitsproduct ontworpen en getest in Duitsland, Direct View LED-product van de hoogste kwaliteit.
- Grote schaal voor perfect gedetailleerde beelden, volledig randloos ontwerp met hoge contrastverhoudingen levert een ongehinderd kijkervaring.
- Veelzijdige en schaalbare 1:1 moduleverhouding maakt veelzijdig en op maat gemaakt gebruik van de beschikbare ruimte in een breed scala aan toepassingsscenario's mogelijk.

Opties

Garantieverlengingen

Warranty Extension for Direct View LED (3rd, 3rd to 5th year) Optionele garantie-uitbreiding (3e jaar en 3e tot 5e jaar) voor speciale Sharp Direct View LED-schermoplossingen
Optionele garantie-uitbreiding (3e jaar en 3e tot 5e jaar) voor speciale Sharp Direct View LED-schermoplossingen

Externe voedingsschakelaars

LED-RPS-CL-R Afstandsbediening voor stroomschakelaar
Afstandsbediening voor stroomschakelaar

LED-RPS-CL-B1

LED-RPS-CL-BL1 Afstandsbediening Voeding Schakelaar (standalone boxversie - LAN)
Afstandsbediening Voedingsschakelaar (standalone doosversie - LAN)

Beeldregeling en connectiviteit

Hiperwall

Aanvullende diensten

Installation Service for Direct View LED Optionele Installatieservice voor speciale Sharp Direct View LED-schermoplossingen
Optionele Installatieservice voor speciale Sharp Direct View LED-schermoplossingen

Installation Supervision for Direct View LED Optionele Installatietoezichtservice voor speciale Sharp Direct View LED-schermoplossingen
Optionele Installatie Toezichtdienst voor speciale Sharp Direct View LED Schermoplossingen

Site Survey for Direct View LED Optionele site-inspectie voor speciale Sharp Direct View LED-schermoplossingen
Optionele locatieonderzoek voor speciale Sharp Direct View LED-schermoplossingen

On-site Service for Direct View LED Optionele on-site service voor toegewijde Sharp Direct View LED-schermoplossingen
Optionele On-site Service voor toegewijde Sharp Direct View LED Schermoplossingen

Brightness Calibration Service for Direct View LED Optionele helderheidskalibratieservice voor speciale Sharp Direct View LED-schermoplossingen
Optionele helderheidskalibratieservice voor speciale Sharp Direct View LED-schermoplossingen

Preventive Maintenance for Direct VIew LED Optionele Preventieve Onderhoudsdienst voor toegewijde Sharp Direct View LED-schermoplossingen
Optionele Preventieve Onderhoudsdienst voor toegewijde Sharp Direct View LED-schermoplossingen

Specificaties

General

Order Code	80000026

Display

Helderheid max. (cd/m²)	1000
Kleurverwerking	16 bit
Kleuren (bilj.)	281 trillion
Kleurtemperatuur (K)	3200 - 9300
Contrastverhouding	3000:1
Dimmogelijkheid	256 levels
LED-aansturingsmethode	1/16 dynamic scan
LED-type	SMD (2121)
Levensduur (uur)	100000 hrs (50% brightness)
[AVLEDSpecificationPixelConfiguration]	3-in-1 SMD (Black)
Pixelpitch (mm)	3,9
Verversingsfrequentie ≤ (Hz)	2400
Kijkhoek (°)	160 horizontal / 160 vertical

Resolutie

Aantal pixels per kaart (dot)	64 x 64
Resolutie per m²	65536
Aantal pixels per module (dot)	128 x 128

Elektrisch

Stroomverbruik max. (W/m²)	400
Stroomverbruik typ. normaal gebruik (W/m²)	136

Mechanisch

Modulebreedte (mm)	500
Modulehoogte (mm)	500
Moduldiepte (mm)	78
Gewicht (kg)	8,5

Omgevingsomstandigheden

Bedrijfsvochtigheid (%)	10 to 90
Bedrijfstemperatuur (°C)	-10 to 40

Speciale kenmerken	[single-data-receiving-cards], [redundant-power-supplies]
Certificeringen	[ccc], [ce], [etl], [fcc-class-a], [rohs]
Garantie	2 jaar
Fabrikant	[squadrat]
Onderhoudbaarheid	[front-and-rear-service]



© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. LED-B039i, 15/10/2026