

Desktopdisplays

NEC MULTISYNC EA242F



NEC MultiSync

- Veelgevraagd schermformaat - het populaire 23,8 inch scherm met Full HD-resolutie heeft het perfecte formaat voor drukke werkplekken op kantoor.
- Toekomstbestendige flexibiliteit - uitgebreide connectiviteit zorgt voor veel flexibiliteit met DP, HDMI, USB Type C, USB A en audio-uitgangen.
- Opgeruimde werkplek - De krachtige 65W USB-C-connectiviteit levert video, audio en USB via één kabel.
- Eenvoudige set-up voor meerdere schermen - Koppel meerdere schermconfiguraties via de displaypoort-uitgang, er zijn geen extra kabels nodig.
- Maximale aandacht voor de gezondheid en het welzijn van de gebruiker - inclusief ergonomische hoogteverstelling; ingebouwde Low Blue Light- en Flicker-Free-technologie; plus geïntegreerde omgevingslic

Specificaties

Panel Technologie	IPS TFT with W-LED backlight
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	250
Contrast Ratio	1000:1
[AVSpecificationDynamicContrastRatio]	5000:1
Kleuren Display	16.78
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	5
Pixel Pitch (mm H/V)	0,275
Viewing Angle [°]	178
Height adjustable stand [mm]	150
Screen Rotate [°]	0 - 90
[AVSpecificationPortraitDimensionsWidthMm]	319
[AVSpecificationPortraitDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	538
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMinMm]	556
[AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMaxMm]	615
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMinMm]	337
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMaxMm]	487
Energy Efficiency	Ambient light sensor, Energy consumption: 13 kWh/1000 h, Energy efficiency class: D, Human sensor
Ecological Standards	Voldoet aan ErP, Voldoet aan RoHS, WEEE
Accessoires	
Shipping Content	Control Sync-kabel, DisplayPoort-kabel, Monitor, Stroomkabel, Installatiehandleiding, USB-kabel, USB-C-kabel
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB ver. 3.1 (3 down / 1 up), USB Type C
Analog	D-sub 15 pin
Grootte Omlijsting (L/R) mm	1
Grootte Omlijsting (U) mm	1
Grootte Omlijsting (L) mm	16
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 83
Vertical Frequency [Hz]	50 - 75
Gewicht met standaard (kg)	7

Colour Versions	Zwarte voorkant, Zwarte achterkant
Cable Management Plug & Play	True DDC2B/2Bi, VESA DDC/CI, VESA DDC2Bi
Audio	Geïntegreerde speakers (1W + 1W)
Adjust Functions	Geavanceerde NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)
Safety & Ergonomics	CE, EAC, EnergyStar 8.0, ErP, FCC Class B, Flicker-free, ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, PSB, RoHS, TCO 8.0, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL or CSA, WEEE
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3 jaar garantie incl. achtergrondverlichting, Optioneel 1e tot 3e jaar 24/7 gebruiksgarantie, Optionele verlenging van de garantie van 4 tot 5 jaar
Optimum Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz
Supported Resolution	1024 x 768 , 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 640 x 480, 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600
Werkende Temperatuur (oC)	5 - 35
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	85
Beelddiagonaal (inches / cm)	24
Beelddiagonaal (inches / cm)	60
Colour Gamuts	101.6% sRGB, 75.3% AdobeRGB, 72% NTSC
Stroomverbruik aan-modus (IEC62087:2012)	15 (Eco Mode 2), 21 (typ.)
Power Supply	0.9 A/0.5 A, 100-240 V, Internal Power Supply
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	100 x 100
Kensington-slot	True
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

