

NEC L50W LED

CODE DE COMMANDE : 60003191

NEC L50W LED Professional Mobile Projector

Une technologie LED innovante dans un format extrêmement léger et compact avec un look très stylé. Le L50W LED est un projecteur mobile multifonctions avec un panneau d'entrées complet ainsi qu'une visionneuse intégrée pour des présentations sans ordinateur. La faible consommation de courant et la durée de vie de la source lumineuse de 20 000 heures entraînent un coût total d'utilisation très bas.

Une solution idéale pour les applications mobiles et d'entreprise ainsi qu'hybrides (privé/professionnel).

AVANTAGES PRODUIT

Facilité d'utilisation - grâce au keystone automatique et à la détection automatique d'entrée.

Extrêmement compact et léger - grâce à la technologie LED innovante.

Capuchon pour objectif - pour masquer l'image facilement et rapidement.

Réduit au maximum - design minimaliste avec connectivité complète.

Format panoramique – plus d'espace pour vos présentations et projections de contenus vidéo en résolution native – aucune perte de qualité liée à la mise à l'échelle.



PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

- **Technologie LED rapide et fiable**
- **Entrée HDMI** - pour connecter divers appareils numériques
- **Lecteur USB et de cartes SD** - pour des présentations sans ordinateur
- **Visionneuse complète Office** - prenant en charge les formats de fichiers Office (images et vidéos)



PARTICULARITÉS DU PRODUIT

1 GB integrated memory, Dispositif marche/arrêt automatique, Démarrage automatique, Zoom Numérique, Encoche de sécurité Kensington, Verrouillage du clavier, Correction automatique et manuelle de la distorsion trapézoïdale verticale ($V = \pm 40^\circ$), Source lumineuse LED, Capuchon pour objectif, arrêt programmable par minuterie, Fonction Démarrage rapide / Arrêt direct, Lecteur de Cartes SD, Tripod thread, Écran USB, Visionneuse USB, Correction de la couleur murale



Efficacité énergétique arrêt programmable par minuterie;
Source lumineuse LED avec durée de vie
20.000 heures; Consommation
d'énergie minimale

Matériaux écologiques Emballage recyclable à 100%; Manuels à
télécharger

Normes écologiques RoHS compliant; ErP compliant; WEEE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NEC L50W LED	
OPTIQUE	
Résolution native	1280 x 800 (WXGA)
Luminosité ¹	500 ANSI Lumen
Ratio de Contraste ¹	2500:1
Lampe	Source lumineuse LED (pas de lampe requise)
Objectif	F= 1.5, f= 13.92 mm
Ratio de projection	1.4 : 1
Angle de projection [°]	13,8
Distance de projection [m]	0,52 – 3
Taille de l'écran (diagonale) [cm]	Minimum : 43,2 / 17" ; Maximum : 254 / 100"
Focus	Manuel
Autres résolutions	1920 x 1080 (HDTV / 1086 i); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1440 x 900 (WXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WSXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (QVGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (720 p); 1152 x 870 (MAC); 1152 x 864 (SXGA); 1024 x 768 (XGA); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (576 i/p); 720 x 480 (480 i/p); 640 x 480 (VGA)
Plages de Fréquences	Horizontal : 30 – 100 Hz; Vertical : 50 – 85 Hz
CONNECTIVITÉ	
VGA	Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr)
HDMI®	Entrée: 1 x HDMI® (Deep Color, Lip sync)
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
Audio	Entrée: 1 x jack 3,5 mm
USB	1 x USB Type A, USB 2.0; 1 x type B
Normes	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
Carte SD	oui
TÉLÉCOMMANDE	
Télécommande	Sélection de la source; Zoom numérique; contrôle audio; réglage automatique
ELECTRIQUE	
Alimentation	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation [W]	105 W (normal); 70 W (éco); 0,5 Mode veille
MÉCANIQUE	
Dimensions (L x H x P) [mm]	226 x 43 x 174 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	1,2
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	32 / 38 (économique / normal)
ERGONOMIQUE	
Sécurité et ergonomie	CE; ErP; TÜV GS; RoHS
Haut-parleurs [W]	1 x 2 (mono)
GARANTIE	
Projecteurs	3 years pan-European service
EXPÉDITION	
Accessoires fournis	Projecteur; Télécommande IR; Câble de signaux mini D-SUB; Câble d'alimentation; Sacoche de transport; Manuel (CD-ROM); Instructions rapides

¹ En conformité avec la norme ISO21118-2005