

NEC U300X

Objednáací kód: 60002971

NEC U300X 3D ready DLP Projector

Enjoy large images even in meeting rooms with small space. Less shadow and glare gives the presenter more space to engage with his audience and enhances the experience with interactive white boards. Free installation angles give you additional freedom for eye catching digital signage installations. DLP technology ensures that there is no color decay during long daily operating hours. 3D capability makes you ready for next generation digital content.

An ideal solution for meeting rooms and digital signage applications, as well as for classrooms.

POSKYTOVÁNÍ SKUTEČNÝCH VÝHOD

3D ready - future-proof DLP®-Link™ technology with 120Hz.

Almost no shadow and glare - thanks to ultra-short throwing distance.

Free tilting - for desktop use as well as ceiling and floor projection.

Great connectivity - due to numerous analog and digital connection terminals as well as network capability.

Wall-mount included - for quick and easy installation, compatible with height adjustable systems.



VYNIKAJÍCÍ VÝKON

- **High Brightness** - 3000 ANSI lumens
- **Ultra-Short Throw Ratio** - 0.377:1
- **Long Lamp Life** - up to 3000 hrs
- **Virtual Remote** for full control via VGA
- **Speaker** with 10W
- **Long Life Filter** for longer cleaning intervals



SPECIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA

3D ready, 6-ti segmentové barevné kolečko, bez náklonu, Bezpečnostní Kensington slot, BrilliantColor™ a technologie VIDi, funkce Auto Power ON/OFF, funkce rychlý start/rychlé vypnutí, lampa s dlouhou životností, manuální korekce podle barvy zdi, manuální, vertikální korekce trapézu ($V = \pm 15^\circ$), ovládací tlačítka bezpečnostních funkcí, Plug&Play, Časovač vypnutí



ECO Innovation Green one touch ECO and AV mute button

Energy Efficiency Intelligent Power Management; Reduced power consumption. Only 0,5W stand-by; Software scheduling

Ecological Materials 100% recyclable packaging; Downloadable manuals

Ecological Standards RoHS compliant; TCO certified; ErP compliant; WEEE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NEC U300X

IMAGE	
Displej	1 x 1,4 cm (0,55") 2x LVDS DMD (poměr stran 4:3)
Nativní rozlišení	1024 x 768 (XGA)
Jas ¹	3000 ANSI lumenů
Kontrastní poměr ¹	2000:1
Lampa	280 W AC
Životnost lampy [hod.]	2500 (3000 Eco režim)
Objektiv	F= 2,71, f= 4,42 mm
Projekční faktor	0,377 : 1
Projekční úhel [°]	55,3
Projekční vzdálenost [m]	0,132 – 0,319
Screen Size (diagonal) [cm]	Minimum: 160 / 63"; Maximum: 216 / 85"
Zoom	Digital Zoom; Manual
Podporované rozlišení	SVGA; SXGA; SXGA+; UXGA; VGA; WXGA; XGA
Frekvence	Horizontál: 15–91.1 kHz (RGB: 31.35 kHz– 91.1 kHz); Vertikálně: 50 – 85 Hz (120 Hz: pouze pro 3D signál)
CONNECTIVITY	
ComputerAnalog	Vstup: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatibilní s komponentním (YPbPr) Výstup: 1 x Mini D-sub 15 pin
HDMI™	Vstup: 1x HDMI™ (V.1.3 with Deep Color, Lip Sync) s podporou HDCP
Video	Vstup: 1 x RCA
S-Video	Vstup: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Vstup: 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo pro Video a S-Video Výstup: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack
PC Control	Vstup: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
LAN	1 x RJ45
Video signály	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
REMOTE CONTROL	
Dálkové ovládání	Audio Control; automatické nastavení; digitální zoom; Eco tlačítko; Korekce trapézu; Menu; Nastavení ID; nastavení obrazu; Pomocný eko režim; poměr stran; Pozastavení obrazu; režim obrazu; Tlumené AV; výběr zdroje; Řízení prezentace myši
ELECTRICAL	
Napájení	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Spotřeba energie [W]	360 (Normal) / 315 (Eco) / 3 (Network Stand-by) / 0.5 (Stand-by)
MECHANICAL	
Rozměry (W x H x D) [mm]	427 x 200 x 406 (bez objektivu a nožiček)
Hmotnost [kg]	6,5
Hlučnost ventilátoru [dB (A)]	32 / 36 (Eco / Normal)
ENVIRONMENTAL CONDITIONS	
Operating Temperature [°C]	5 to 35
Operating Humidity [%]	20 to 80
Storage Temperature [°C]	-10 to 50
Storage Humidity [%]	20 to 80
OPTIONAL ACCESSORIES	
Volitelné příslušenství	lampa (NP20LP); Manual Height Adjustable Wall Mount NP01HWM; Mobile Motorized Wall Mount NP01HM; Motorized Height Adjustable Wall Mount NP01HW
ERGONOMICS	
Bezpečnost a ergonomie	CE; ERP; TÜV GS; RoHS; TCO
Speakers [W]	1 x 10 (mono)
WARRANTY	
Projektor	Projektor: 3 roky door- to- door
Lamp	Lampa: 6 měsíců, max. 1000 hod.
SHIPPING CONTENT	
Obsah balení	projektor; napájecí kabel (3 m); VGA kabel (3 m); Sada pro montáž na stěnu NP01WK; uživatelský manuál na CD-ROM; Rychlý instalační průvodce

¹ Compliance with ISO21118-2005