

Sharp Signage display

Sharp/ NEC MultiSync E758



- Het energiezuinige LED-scherm zorgt voor een lager stroomverbruik en langere levensduur van de achtergrondverlichting. Dankzij het lichtgewicht scherm is het eenvoudig te transporteren en monteren.
- Het slanke, elegante ontwerp is geschikt voor elke moderne ruimte en maakt eenvoudige, goedkope installatie mogelijk. Op dit 75 inch scherm wordt alle content prachtig weergegeven.
- De MultiSync E758 is voorzien van ingebouwde speakers en diverse aansluitmogelijkheden.
- Het display is ontworpen voor zelfstandige werking dankzij de geïntegreerde USB-mediaspeler, speakers en planningsfunctionaliteit.
- De USB-mediaspeler ondersteunt verschillende bestandsformaten voor het afspelen van content.

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Installatie Set-Up Handleiding, Netsnoer, HDMI-kabel, Bevestigingsbeugel, Tafelstandaard, Trolley Standaard, Batterij
Shipping Content	2x AAA-batterijen, Weergave, HDMI-kabel, Stroomkabel, Afstandsbediening, Installatiehandleiding

Special Characteristics	Audio-instellingen met equalizer, CEC-ondersteuning, Kleurtemperatuurmodus, Display Browser Control, Energiebesparende beeldmodus, HDMI met UHD bij 60 Hz, HDR- gamma-ondersteuning (HLG, PQ), Compatibel met Mac en Windows, USB-poort, PLink-ondersteuning, Winkelmodus, Planner, SNMP- ondersteuning, HDMI ARC, Instellen voorkeursgang per gebruiker
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Lokaal Dimmen	Ja
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Kleur Behuizing	Zwart
Lichtsensoren	Ja
Planner / Timer	Ja
Versterkingsregeling	Ja
Energie Sterren	Ja
Liggend	Ja
Staand	Ja
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	600 x 400 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M8
RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1

Mechanisch

Grootte Omlijsting (L/R) mm	14
Grootte Omlijsting (U) mm	15

Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	Direct LED
Helderheid (cd/m2)	350
Contrast Ratio	8000:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Pixel Pitch (mm H/V)	0,43
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1649.7 x 927.9

Colour Versions	Zwarte voorkant, Zwarte achterkant
-----------------	---------------------------------------

Orgaan	1
Composiet	1
HDMI	3
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
VGA	1
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	145
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90

Gewicht zonder standaard (kg)	36
-------------------------------	----

Haze Level [%]	Pro 25
----------------	--------

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

Display

Beelddiagonaal (inches / cm)	75
Beelddiagonaal (inches / cm)	189

Omgevingsomstandigheden

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

