

MX-B455W



- Printen, scannen, kopiëren, faxen en documentverwerking
- Pagina's per minuut: 45 zwart-wit
- Papiercapaciteit: Std. 550 - Max. 2.350 vel
- Compacte A4 Zwart/ Wit MFP met een ruimtebesparende interne finisher
- Kantelbaar 7.0 inch LCD kleuren touchscreen met eenvoudige UI-modus.
- Zwart/ Wit en kleurencans tot wel 110 ipm voor snelle digitalisering van documenten
- Vier uitgebreide lagen van netwerk- en gegevenbescherming

Specificaties

Algemeen

Motorsnelheid: A4 Zwart-wit (ppm)	45
Papierformaat: Min.	A6
Papierformaat: Max.	A4
Papiergewicht: Min. (g/m ²)	55
Papiergewicht: Max. (g/m ²)	220
Papiercapaciteit: Standaard (vellen)	550
Papiercapaciteit: Max. (vellen)	2350
Opwarmtijd (sec.)	20
Algemeen geheugen: Max. (GB)	5
[MFPSpecificationStorageStd]	HDD
[MFPSpecificationHddCapStdGb]	500
Dubbelzijdig	Std.
Stroomvoorziening: Frequentie min. (Hz)	50
Stroomvoorziening: Frequentie max. (Hz)	60
Stroomverbruik (kW)	1,84
Basiseenheid breedte (mm)	492
Basiseenheid diepte (mm)	517
Basiseenheid hoogte (mm)	638
Gewicht (kg)	33
Stroomvereisten: Netspanning min. (V)	220
Stroomvoorziening: Netspanning max. (V)	240

Kopieerapparaat

Origineel papierformaat: Max.	A4
Duur eerste kopie: Zwart-wit (sec.)	3,7
Elektronische sortering	Opt.
Continue kopie (Max. aantal kopieën)	9999
Scanresolutie: Zwart-wit (dpi)	600 x 600
Afdrukresolutie (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Gradatie: Zwart-wit (gelijke niveaus)	256
Zoombereik: Min. (%)	25
Zoombereik: Max. (%)	400
Vooraf ingestelde kopieverhoudingen	10
Netwerkscanner	Push scan, Pull scan

Draadloos LAN

Draadloos LAN	Std.
Conform regelgeving	IEEE802.11b/g/n
Toegangsmodus	Infrastructuur modus, Software AP modus
Beveiliging	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Bestand

Bestandsarchivering	Std.
Opgeslagen taken	Kopieer, Print, Scan, Faxopdrachten
Opslagmappen	Quick file, Main, Custom (Max 1000)
Vertrouwelijke opslag	True

Toneropbrengst

Zwart (pagina's met 5% dekking)	30000
---------------------------------	-------

Printer

Netwerkprinter	Std.
Resolutie (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Ondersteund besturingssysteem: Standaard	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Netwerk protocollen	TCP/IP
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
Beschikbare lettertypen	80 PCL, 139 PostScript 3

Fax

Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Communicatieprotocol	Super G3
Transmissietijd (sec.)	3
Modemsnelheid: Min. (bps)	2400
Modemsnelheid: Max. (bps)	33600
Transmissieresolutie: Standaard (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Transmissieresolutie: Ultra fine(dpi)	406.4 x 391 dpi
Documentgrootte: Min.	A5
Documentgrootte: Max.	A4
Geheugen: Max. (MB)	1024
Grijswaarden (niveaus)	256
Kiesregistratie: Snel/snel kiezen	2000
Uitzendtransmissie (max. bestemmingen)	500

Scanner

Scan methode	Std.
Push-scan resolutie (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull-scan resolutie (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Bestandsindelingen: Standaard	TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Scanbestemmingen	Desktop, FTP, Email, SMB (Netwerk map), USB-geheugen

Afwerking

Uitvoercapaciteit: Max. (vellen)	250
Nietcapaciteit: Max. (vellen)	30
Offset shifting	Opt.

