

A3 Zwart-wit Kopieerapparaten

# MX-M3551



Het MX-M3551 A3 zwart-wit kopieerapparaat is ideaal voor elke drukke werkgroep die hoge prestaties, hoogwaardige uitvoer en veelzijdigheid nodig heeft; en de aangeboden opties maken het apparaat aanpasbaar aan uw toekomstige behoeften.

- 10.1-inch colour LCD touchscreen with Easy UI mode provides easy, intuitive operation
- Sharp Application Portal for downloading firmware and connector updates
- Store documents ready for printout from any compatible networked MFP using Print Release\*<sup>1</sup>
- Advanced data protection and access control with SSL validation and whitelisting
- Direct print Microsoft® Office files from USB drives\*<sup>2</sup>
- Communication lamps show MFP status
- OCR allows users to convert scanned documents into editable Microsoft® Office files and searchable PDFs\*<sup>3</sup>
- For large-volume scanned data, a URL can be generated and shared via e-mail
- Single sign-on brings easy access to public cloud storage services\*<sup>4</sup> including Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box, Dropbox and Cloud Portal Office
- Support for a secondary LAN (optional) provides simultaneous support for two networks, including a combination of wireless and wired networks
- Supports various mobile printing services\*<sup>5</sup>
- Replace paper without pausing copy/print jobs

# Specificaties

## Algemeen

Motorsnelheid: A4 Zwart-wit (ppm)	35
Technologie	17
Papierformaat: Min.	A5
Papierformaat: Max.	A3W
Papiergewicht: Min. (g/m <sup>2</sup> )	60
Papiergewicht: Max. (g/m <sup>2</sup> )	300
Papiercapaciteit: Standaard (vellen)	650
Papiercapaciteit: Max. (vellen)	6300
Opwarmtijd (sec.)	14
Algemeen geheugen: Max. (GB)	5
[MFPSpecificationStorageOpt]	HDD
[MFPSpecificationHddCapOptGb]	500
Dubbelzijdig	Std.
Stroomvoorziening: Frequentie min. (Hz)	50
Stroomvoorziening: Frequentie max. (Hz)	60
Stroomverbruik (kW)	1,84
Basiseenheid breedte (mm)	608
Basiseenheid diepte (mm)	650
Basiseenheid hoogte (mm)	834
Gewicht (kg)	64
Stroomvereisten: Netspanning min. (V)	220
Stroomvoorziening: Netspanning max. (V)	240

## Fax

Fax	Opt.
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Communicatieprotocol	Super G3
Transmissietijd (sec.)	2
Modemsnelheid: Min. (bps)	2400
Modemsnelheid: Max. (bps)	33600
Transmissieresolutie: Standaard (dpi)	203.2 x 97.8
Transmissieresolutie: Ultra fine(dpi)	406.4 x 391
Documentgrootte: Min.	A5
Documentgrootte: Max.	A3
Geheugen: Max. (GB)	1
Grijswaarden (niveaus)	256
Kiesregistratie: Snel/snel kiezen	2000
Uitzendtransmissie (max. bestemmingen)	500

## Scanner

Scan methode	Std.
Push-scan resolutie (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull-scan resolutie (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 9600
Capaciteit documentinvoer (vellen)	100
Bestandsindelingen: Standaard	TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, JPEG, XPS
Bestandsindelingen: Optioneel	PDF/A-1a, Compact PDF, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Scanbestemmingen	Desktop, FTP, Email, SMB (Netwerk map), USB-geheugen

## Afwerking

Uitvoercapaciteit: Min. (vellen)	500
Uitvoercapaciteit: Max. (vellen)	3000
Nietcapaciteit: Max. (vellen)	65
Zadelsteek	Opt.
Offset shifting	Std.
Perforator	Opt.

## Printer

Netwerkprinter	Std.
Resolutie (dpi)	600 x 600, 9600 x 600
Interface: Standaard	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Interface: Optioneel	Secondary LAN support
Ondersteund besturingssysteem: Standaard	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Ondersteund besturingssysteem: Optioneel	Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Netwerk protocollen	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL: Standaard	PCL6 emulation
PDL: Optioneel	Adobe® PostScript® 3™
Beschikbare lettertypen	80 PCL, 139 PostScript 3

## Kopieerapparaat

Origineel papierformaat: Max.	A3
Duur eerste kopie: Zwart-wit (sec.)	45
Elektronische sortering	Std.
Continue kopie (Max. aantal kopieën)	9999
Scanresolutie: Zwart-wit (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Scanresolutie: Kleur (dpi)	600 x 600
Afdrukresolutie (dpi)	600 x 600
Gradatie: Kleur (gelijke niveaus)	256
Gradatie: Zwart-wit (gelijke niveaus)	2
Zoombereik: Min. (%)	25
Zoombereik: Max. (%)	400
Vooraf ingestelde kopieerverhoudingen	10
Netwerkscanner	Push scan, Pull scan

## Bestand

Bestandsarchivering	Opt.
Capaciteit: Hoofd- en aangepaste mappen (pagina's)	20000
Capaciteit: Snelle bestandsmap (pagina's)	10000
Opgeslagen taken	Kopieer, Print, Scan, Faxopdrachten
Opslagmappen	Quick file, Main, Custom (Max 1000)
Vertrouwelijke opslag	True

## Draadloos LAN

Draadloos LAN	Opt.
Conform regelgeving	IEEE802.11b/g/n
Toegangsmodus	Infrastructuur modus, Software AP modus
Beveiliging	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

## Toneropbrengst

Zwart (pagina's met 5% dekking)	40000
---------------------------------	-------

