Big Pad interactief display

NEC MultiSync ME551 IR

- Modern ontwerp en dunne behuizing - het robuuste en toch elegante ontwerp zorgt ervoor dat de machine geschikt is voor elke toepassing en omgeving.
- Uitstekende aanraakprestaties tillen de gebruikerservaring naar een hoger niveau - de snelle en stabiele aanraakprestaties ondersteunen tot wel 20 aanraakpunten.
- Veerkrachtig en duurzaam - het glas met anti-reflectiecoating is bestand tegen vandalisme en zorgt voor een perfecte leesbaarheid, minder reflectie en een minimale zichtbaarheid van vingerafdrukken.
- Toekomstgerichte connectiviteit - met meerdere digitale en analoge signaalingangen voor flexibele integratie in AV-infrastructuren.
- Veilig beheer op afstand - bedien apparaten veilig op afstand met NEC's NaviSet Administrator 2; beheer proactief de onderhoudsvereisten en bespaar tijd én middelen.

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Installatie Set-Up Handleiding, Netsnoer, USB-kabel, HDMI-kabel, Pen, Bevestigingsbeugel, Tafelstandaard, Trolley Standaard
Shipping Content	2× AAA-batterijen, Weergave, HDMI-kabel, Stroomkabel, Afstandsbediening, Installatiehandleiding, USB-kabel
Special Characteristics	Actieve USB-poort (10 W), Verwijderbaar logo
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Energiebeheer	Ja
Temperatuur Sensor	Ja
IP Rating	Ja
Planner / Timer	Ja
Beheer Afstandsbediening	Ja
E-mail Notificatie	Ja
SNMP	Ja
Operating Time	18/7
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	120
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
DisplayPort	1
HDMI	2
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1

Display

Beelddiagonaal (inches / cm)	50
Beelddiagonaal (inches / cm)	126
Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Scherm Filter	AG
Backlight Technologie	LED
Helderheid (cd/m2)	400
Contrast Ratio	8000:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (8bit + FRC)
Response Time (typ.) [ms]	8
Aantal Aanraakgevoelige Punten	20
Dikte Veiligheidsglas (mm)	3
Penmodus / Vinger Modus	Ja
Hardheid Scherm (H)	7
Compatibiliteit met Besturingssystemen	Android, Linux, Windows, Raspberry Pi, Mac OSX
Light Transmission [%]	92 (+/- 2 %)
Touch Method	Vinger, Gloves, Stylus (≥ 2 mm)
Data Interface	USB-HID
[AVSpecificationTechnology]	Infrared
Energie Sterren	Ja
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1298
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	860
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	224
Gewicht zonder standaard (kg)	28
Transportgewicht (Kg)	35
Liggend	Ja
Staand	Ja
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	400 x 400 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6
Verwerking lichtsensor	-

Mechanisch

Grootte Omlijsting (L/R) mm	19
Grootte Omlijsting (U) mm	20

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. NEC MultiSync ME551 IR, 14/9/2026