

Sharp Videowall

PN-V701



De PN-V791 maakt deel uit van de 24/7 retail signage serie. Het is een uniek Sharp video wall display, ontworpen voor video wall toepassingen en multi-screen installaties.

- 70" (176.6cm) Video Wall Display voor 24/7 gebruik
- 1920 x 1080 pixels met een lichtintensiteit van 700cd/m²
- Een 4,4mm rand tussen actieve gebieden (2,9mm/ 1,5mm)
- Contrast 4000:1
- Geavanceerde UCCT kalibratietechnologie voor kleuruniformiteit
- Mini OPS slot voor uitbreidingsmogelijkheden
- De mogelijkheid om tot 5x5 schermen te koppelen

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Handleiding, Installatie Set-Up Handleiding, CD Rom, Software, Netsnoer, Uitbreidingskaart, Kabelklem
Panel Technologie	TFT-LCD
Eigen resolutie (aantal pixels)	1920 x 1080
Aspect Ratio	16:9
Scherf Filter	AG
Backlight Technologie	Direct LED
Helderheid (cd/m ²)	700
Contrast Ratio	4000:1
Kleuren Display	1064.64
Reactietijd (grijs naar grijs gem)	6
Pixel Pitch (mm H/V)	0,802
Viewing Angle [°]	178
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1538.9 x 865.6
Video Wall Frame (Content to Content) mm	4
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1865
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1100
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	375
Gewicht zonder standaard (kg)	37
Transportgewicht (Kg)	57
DisplayPort	1
DVI-D	1
HDMI	2
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
VGA	1
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	380
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Grootte Omlijsting (L/R) mm	3
Grootte Omlijsting (U) mm	3
Grootte Omlijsting (L) mm	2
Beelddiagonaal (inches / cm)	70
Beelddiagonaal (inches / cm)	177
CE, CB Rapport	True
Energy Efficiency	Energy efficiency class: B

24/7 Werking Gecertificeerd	True
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Computer Input - Plug en Play	True
Energiebeheer	True
Optie Interface slot	True
Kleur Behuizing	Zwart
Installatie Handgrepen	True
Intelligente Ventilator	True
Ventilatorregeling	Auto, Manual
Temperatuur Sensor	True
Residuele Beeld Reductie Functie	True
Multi-Screen Functie - Videowall Mode (vergroot)	True
Omlijsting Correctie Functie	True
Multi Talen OSD	True
Beheer Afstandsbediening	True
Serieschakeling (Mirror-modus)	True
Afstelling Vergrendelen Functie	True
Instelpunt Kopieerfunctie	True
Inschakel Vertrating Functie	True
Weergeven Gebruik Tijd Functie	True
Versterkingsregeling	True
Scherf Aanpassen	True
Kleur Temperatuur Aanpassing	True
Gammabeheer	True
Automatisch Aanpassen	True
Handmatig Grootte Beeld Aanpassen	True
Opslaan/Output Logging Functie	True
Hardware Diagnose	True
Monitor Besturing Software Ondersteuning	True
Temperatuurregeling	True
Overscan Instellen (AV)	True
RS232C Communicatie Snelheid Wijzigen	True
IR Doorvoer Functie	True
Audio Selectie per Afbeelding INPUT	True
Sync op groen	True

Liggend	True
Standaard	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	400 x 400
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6

RS232C IN	1
RS232C UIT	1
USB	1

DisplayPort	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

