

# LV-70X500E



Doelgroep: CAD/CAM, ontwerpstudios, fotografie, wetenschappelijk, engineering, bewaking, medisch, controlekamers en broadcast.

- 70 (177cm) diagonaal LCD
- Native 8K, 7680 x 4320 pixel resolutie
- HDR High Dynamic Range
- 10-Bit Extended Colour Range
- Media player voor 8K beelden en 4K videos
- Direct LED backlight met local dimming, 216 areas

# Specificaties

## Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Handleiding, Netsnoer, Batterij
Panel Technologie	TFT-LCD
Eigen resolutie (aantal pixels)	7680 x 4320
Aspect Ratio	16:9
Scherf Filter	AG
Backlight Technologie	Direct LED
Helderheid (cd/m2)	400
Contrast Ratio	3000:1
Kleuren Display	1064.64
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Viewing Angle [°]	176
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	445
Stroomverbruik (W) (Stand-by)	0,5
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 35
Beelddiagonaal (inches / cm)	70
Beelddiagonaal (inches / cm)	177
CE, CB Rapport	True
HDMI	8

HDR High Dynamic Range	Auto, HLG, PQ, SDR
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Lokaal Dimmen	True
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 15
Computer Input - Plug en Play	True
Energiebeheer	True
Kleur Behuizing	Zwart
Geen ventilatorkoeling	True
Temperatuur Sensor	True
Multi Talen OSD	True
Beheer Afstandsbediening	True
Afstelling Vergrendelen Functie	True
Versterkingsregeling	True
Scherf Aanpassen	True
Kleur Temeperatuur Aanpassing	True
Gammabeheer	True
Temperatuurregeling	True
RS232C Communicatie Snelheid Wijzigen	True

Liggend	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	400 x 400
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Gewicht zonder standaard (kg)	43
LAN-poort	1

**8K**

**4K**  
3840 x 2160 Pixels

**8K**  
7680 x 4320 Pixels