Sharp Signage display

PN-R606

- 60 (152,5 cm) monitor voor professioneel 24/7 gebruik
- Hoge lichtintensiteit van 700cd/m2
- Mini-OPS slot voor integratie van diverse opties
- Contrast 4000:1
- LED, Edge Lit
- Smalle monitor rand
- Horizontaal, verticaal en Face-Up installatie-mogelijkheden
- Ingebouwde speakers

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Installatie Set-Up Handleiding, CD Rom, Netsnoer, Bevestigingsbeugel, Trolley Standaard, Kabelklem, Verticale Mount Sticker Kit, De-Branding Sticker
24/7 Werking Gecertificeerd	Ja
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Computer Input - Plug en Play	Ja
Energiebeheer	Ja
Ruimte Apparatuur (Montage)	Ja
Kleur Behuizing	Zwart
Geen ventilatorkoeling	Ja
Temperatuur Sensor	Ja
Residuele Beeld Reductie Functie	Ja
Picture in Picture-modus	Ja
Picture by Picture-modus	Ja
Multi-Screen Functie - Videowall Mode (vergroot)	Ja
Omlijsting Correctie Functie	Ja
Multi Talen OSD	Ja
Planner / Timer	Ja
Real-time klok	Ja
Beheer Afstandsbediening	Ja
Serieschakeling (Mirror-modus)	Ja
Afstelling Vergrendelen Functie	Ja
Instelpunt Kopieerfunctie	Ja
Inschakel Vertrating Functie	Ja
Automatische Invoer Wijzigen	Ja
Opslaan/Output Logging Functie	Ja
Hardware Diagnose	Ja
Monitor Besturing Software Ondersteuning	Ja
E-mail Notificatie	Ja
SNMP	Ja
Temperatuurregeling	Ja
Overscan Instellen (AV)	Ja
RS232C Communicatie Snelheid Wijzigen	Ja
IR Doorvoer Functie	Ja
Interne / Externe Luidspreker Selectie	Ja
Sync op groen	Ja
RS232C IN	1
RS232C UIT	1
LAN-poort	1

Omgevingsomstandigheden

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Panel Technologie	UV²A LCD
Eigen resolutie (aantal pixels)	1920 x 1080
Aspect Ratio	16:9
Scherm Filter	AG
Backlight Technologie	Edge LED
Helderheid (cd/m2)	700
Contrast Ratio	4000:1
Kleuren Display	1064.64
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Pixel Pitch (mm H/V)	0,692
Viewing Angle [°]	178
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1329.1 x 747.6
Orgaan	1
DisplayPort	1
DVI-D	1
HDMI	2
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
VGA	1
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	190
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 40
CE, CB Rapport	Ja
Gewicht zonder standaard (kg)	35
Liggend	Ja
Staand	Ja
Horizontaal	Ja
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	400 x 400
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6
DisplayPort	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

Display

Beelddiagonaal (inches / cm)	60
Beelddiagonaal (inches / cm)	153

Mechanisch

Grootte Omlijsting (L/R) mm	10
Grootte Omlijsting (U) mm	10
Grootte Omlijsting (L) mm	14

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. PN-R606, 17/9/2026