



MultiSync® LCD1700NX/1700NX-BK

Avec une interface analogique et une interface numérique

Type d'écran :	S-IPS TFT 43,2 cm (17 inch)
Surface utile :	340 x 270 mm
Pas (pitch) :	0,264 mm
Angle de vision :	170° horizontalement / 170° verticalement (pour contraste de 10:1)
Luminosité :	230 cd/m ²
Contraste :	400:1
Temps de réponse (typ.) :	40 ms (descendant 20 ms, montant 20 ms)
Couleurs visualisables :	16,77 millions
Définition optimale :	1280 x 1024 à 60 Hz (1,3 Megapixel)
Autres définitions :	1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Fonctions/Réglages :	Cadrage automatique de l'image; Contraste; Luminosité; Réglage; Position horizontale; Largeur; Position verticale; Hauteur d'image; Température des couleurs (Saturation, Tons naturels, Teinte); Etat de l'affichage; Choix du langage; Power Management Intelligent (IPM) selon VESA/EPA/NUTEK
Touches de commande :	Marche/Arrêt; Menu de l'OSM
Plug & Play; Asset Management :	Selon VESA DDC2B
Fréquence horizontale :	31,5–80 kHz
Fréquence verticale :	56–75 Hz
Bande passante :	135 MHz
Connecteurs :	analogique : Mini D-Sub 15 broches numérique : 1 x DVI-D
Fonctions audio :	Non
Fonctions USB :	Non
Préparé pour montage VESA :	Oui; 100 x 100 mm
Dimensions (L x H x P) :	434 x 437 x 220 mm
Ecran incliné :	-5° à +30°
Poids :	6,2 kg
Alimentation :	100–120 V/220–240 V; 1,5 A /0,75 A; Alimentation non intégrée
Consommation :	41 W maxi en service; < 4 W en veille
Température ambiante de fonctionnement :	5 °C à +35 °C
Humidité ambiante de fonctionnement :	30–80 % (sans condensation)
Sécurité/Ergonomie :	CE; TÜV GS; TÜV ERGONOMIE; UL/C-UL; FCC Class B; ISO 13406-2; TCO 99; TCO 95 (1700NX-BK); Energy Star
Garantie :	3 ans y compris rétro-éclairage; 3 ans sur site*
Fourniture :	Moniteur; Cordon d'alimentation; Adaptateur secteur; Câble vidéo Mini D-Sub15 broches; Liste des agences commerciales; Manuel; CD-Rom

- Moniteur LCD TFT S-IPS professionnel
- Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées inclus ISO 13406-2
- Flexibilité (possibilité de connexions analogiques et numériques)

* 3 ans de garantie sur site dans les pays de l'UE ainsi qu'en Suisse, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande; échange standard ou réparation en atelier, au choix.
Sous réserve de modifications techniques et erreurs. Aout 2002.