



[big-pad-interactive-display]

Windows collaboration display

Het Windows collaboration display van Sharp is een interactief scherm van de nieuwste generatie 4K 70 inch. Het display is uitgerust met een ingebouwde 4K-camera, en een zeer goede microfoon en speakers

- Voldoet aan de Windows-collaboration weergavespecificaties van Microsoft
- Ingebouwde 4K USB Media Player en speakers
- Volledige integratie met Microsoft Office 365 en Microsoft Teams en gecertificeerd voor Skype for Business
- Snel en eenvoudig starten van vergaderingen met een enkele plug-and-play USB-C kabel (8m)
- Heldere en opvallende 4K-beeldinhoud met direct optical bonding
- Elegant van rand tot rand, zeer responsieve PCAP 30-point touch
- Klaar voor smart building met de geïntegreerde IoT-sensorarray (temperatuur, licht, luchtkwaliteit en bezetting)
- Draadloos scherm delen vanaf elk Windows- en Android-apparaat
- Verbinding met het Microsoft Azure Digital Twins IoT-platform en andere cloud- en abonnementservices door de ingebouwde sensoren

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Installatie Set-Up Handleiding, Netsnoer, USB-kabel, Pen, Batterij
24/7 Werking Gecertificeerd	Ja
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	12 + 12
Picture by Picture-modus	Ja
Aantal Aanraakgevoelige Punten	10
Dikte Veiligheidsglas (mm)	1,9
Penmodus / Vinger Modus	Ja
Palm Annulering	Ja
PC Verbindingsmethode	USB
Compatibiliteit met Besturingssystemen	Windows 10, Mac OSX
[AVSpecificationTechnology]	Projected Capacitive Touch (P-CAP)
CE, CB Rapport	Ja
Inhoud Kwik (mg)	Ja
Aanwezigheid van Lood (Geaccepteerde toepassing van RoHS-richtlijn)	Ja
Gewicht zonder standaard (kg)	65
Transportgewicht (Kg)	77
HDMI	1
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
[AVSpecificationConnectivityInputUsbc]	2
LAN-poort	1
USB	2
Output Connector	USB 3.0 Type A
Camera resolutie	4K sensor with Full-HD @ 30 fps
AI Camerabereik (graden)	120
Microfoon	Array microphone x 4
Afstand voor geluidsontvangst (m)	4
Afstand voor geluidsontvangst (m)	6
Display	
Beelddiagonaal (inches / cm)	70
Beelddiagonaal (inches / cm)	177
Mechanisch	
Grootte Omlijsting (L/R) mm	41
Grootte Omlijsting (U) mm	53
Grootte Omlijsting (L) mm	53

Panel Technologie	UV ² A LCD
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Scherf Filter	AR
Backlight Technologie	W-LED / Edge Lit
Helderheid (cd/m ²)	350
Contrast Ratio	4000:1
Kleuren Display	1060
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	6
Pixel Pitch (mm H/V)	0,401
Viewing Angle [°]	176
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1538.9 x 865.6

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	370
Stroomverbruik (W) (Stand-by)	0,5
Werkende Temperatuur (oC)	5 to 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Warmteafgifte (BTU/h) MAX	801

Composiet	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
[AVSpecificationConnectivityOutputUsbc]	1

Liggend	Ja
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	400 x 400
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6

Miracast	Ja
Bluetooth	Ja

AirServer Embedded Screen Mirroring Solution

Networking	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
------------	------------------------

[AVSpecificationIotSensorArrayOutputConnector]	USB 2.0 Type A
AI Camera resolutie	1920 x 1080 @30 fps
AI Camera Kleurruimte	YUY2, MJPG
AI Camerabereik (graden)	74,8
Type bewegingssensor	Microwave
Bereik bewegingssensor	140
Capteur de lumière : amplitude en LUX	128, 256, 512, 1024, 2048
Verwerking lichtsensor	-
Luchtqualiteitssensor gastypen	eCO ₂ , TVOC
Bereik temperatuursensor (graden)	-40
Bereik temperatuursensor (graden)	100
Bereik luchtvochtigheidssensor (%)	0
Bereik luchtvochtigheidssensor (%)	100

