


Big Pad Interactieve Display

Sharp PN-LC862



Voor werkgroepen binnen bedrijven en in klaslokalen biedt de LC-serie goedkope, gebruiksvriendelijke functionaliteit om de betrokkenheid bij leeromgevingen te vergroten en de samenwerking tussen collega's en mentoren te ondersteunen.

- Geniet van een natuurlijke schrijfervaring - dankzij de bonded schermtechnologie biedt het scherm een precieze en directe touchervaring.
- Een unieke out-of-the-box ervaring - met de vooraf geïnstalleerde interactieve functionaliteit. Er zijn geen externe apparaten nodig voor deze alles-in-één oplossing.
- EShare - Deelt draadloos de inhoud van apparaten naar het scherm en van het scherm naar meerdere apparaten tegelijk.
- USB-C connectiviteit - verzend gegevens, video en audio en laadt tegelijkertijd het apparaat op met een enkele kabel.
- HDMI-UIT - maakt het aansluiten van een extra monitor of een projector mogelijk om de inhoud op een groter formaat te presenteren en een groter publiek te bereiken.

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Handleiding, Netsnoer, USB-kabel, Pennebakje, Stylus, Batterij, Kabelklem
Shipping Content	1 x 300 cm USB-kabel, 2 x Passive Stylus, 2x AAA-batterijen, Blank Sticker, Cable Clamps, Weergave, Pen Tray, Stroomkabel, Afstandsbediening, User Manual, Wireless Adapter

Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Scherf Filter	AG
Backlight Technologie	LED
Helderheid (cd/m2)	450
Contrast Ratio	1200:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Pixel Pitch (mm H/V)	0,494
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (8bit + FRC)
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1895 x 1066

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	500
Werkende Temperatuur (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80

DisplayPort	1
HDMI	3
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
VGA	1

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	7

HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

Beelddiagonaal (inches / cm)	86
Beelddiagonaal (inches / cm)	217

Verwerking lichtsensor	-
------------------------	---

Aantal Aanraakgevoelige Punten	20
Dikte Veiligheidsglas (mm)	3,2
Penmodus / Vinger Modus	True
Hardheid Scherm (H)	8
Compatibiliteit met Besturingssystemen	Native Multi-Touch, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Linux, Android 9 or higher, Chrome OS 87 or higher, Default Mouse, Mac OSX 10.15, Mac OSX 11, Mac OSX 12
Thickness [mm]	3
Touch Method	Vinger, Gloves, Stylus dual pen tip (3mm/9mm)
Accuracy [mm]	1
[AVSpecificationTechnology]	Infrared

Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	15 + 15
Computer Input - Plug en Play	True
Optie Interface slot	True
Ruimte Apparatuur (Montage)	True
Kleur Behuizing	Zwart
Beheer Afstandsbediening	True
Automatisch Aanpassen	True
Operating Time	16/7

Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	2160
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1310
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	225
Gewicht zonder standaard (kg)	65
Transportgewicht (Kg)	81

Liggend	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	800 x 600
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M8

Grootte Omlijsting (L/R) mm	22
Grootte Omlijsting (U) mm	22
Grootte Omlijsting (L) mm	53

WLAN	True
Bluetooth	True

CE, CB Rapport	True
----------------	------

