

A3 Kleuren Kopieerapparaten

# MX-8081



De MX-8081 is een geavanceerde A3-kleuren kopieermachine die is ontworpen voor de high-end kantooromgeving, waar een professionele afwerking, geavanceerde workflow en hoge productiviteit vereist zijn.

- Afdrukken met een hoge snelheid van 80ppm in zowel kleur als zwart-wit. Uit te rusten met een maximale papiercapaciteit van 8.500 vel
- Uitgebreide keuze aan diverse afwerkingsopties, waaronder zadelrug nieten, handmatig nieten, nietloos hechten, vouwen en perforeren
- Zeer gebruiksvriendelijke interface op een kantelbaar 10,1-inch LCD-kleurentouchscreen
- Met de functie Print Release kunt u afdrukken vanaf elke compatibele netwerk-MFP \*\*
- Constante afdrুকwaliteit met behulp van het Developer Refresh System
- D-SPF met een capaciteit voor 300 originelen en detectie van dubbele invoer. Scant documenten met 240 ipm \* en verwerkt papier tot 200 g/m<sup>2</sup>
- Sharp OSA (Open Systems Architecture) maakt integratie met netwerk- en cloudgebaseerde applicaties mogelijk
- Geschikt voor standaard papierformaten tot SRA3 / A3 Wide (13 x 19), aangepaste formaten tot 330 x 488 mm (13 x 19,2)
- Application Portal\*\*\* biedt apps voor downloaden en installeren op een MFP
- Toonaangevende, geavanceerde beveiligingsoplossingen voor compleet veilige systeem- / gegevensbescherming met o.a. toegangscontrole, inclusief zelfherstellende firmware en whitelisting
- Eenvoudige toegang tot openbare cloudopslagdiensten via single sign-on

# Specificaties

## Algemeen

Motorsnelheid: A4 Kleur (ppm)	80
Motorsnelheid: A4 Zwart-wit (ppm)	80
Motorsnelheid: SRA3 Zwart-wit (ppm)	37
Technologie	37
Papierformaat: Min.	A5R
Papierformaat: Max.	SRA3
Papiergewicht: Min. (g/m <sup>2</sup> )	55
Papiergewicht: Max. (g/m <sup>2</sup> )	300
Papiercapaciteit: Standaard (vellen)	3100
Papiercapaciteit: Max. (vellen)	8500
Opwarmtijd (sec.)	55
Algemeen geheugen: Max. (GB)	6
[MFPSpecificationStorageStd]	HDD
[MFPSpecificationHddCapStdGb]	1000
Dubbelzijdig	Std.
Stroomvoorziening: Frequentie min. (Hz)	50
Stroomvoorziening: Frequentie max. (Hz)	60
Stroomverbruik (kW)	3,84
Basiseenheid breedte (mm)	845
Basiseenheid diepte (mm)	844
Basiseenheid hoogte (mm)	1249
Gewicht (kg)	209
Volledige configuratie breedte (mm)	3903
Volledige configuratie diepte (mm)	844
Volledige configuratie hoogte (mm)	1249
Stroomvereisten: Netspanning min. (V)	220
Stroomvoorziening: Netspanning max. (V)	240

## Fax

Fax	Opt.
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Communicatieprotocol	Super G3, G3
Transmissietijd (sec.)	2
Modemsnelheid: Min. (bps)	2400
Modemsnelheid: Max. (bps)	33600
Transmissieresolutie: Standaard (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Transmissieresolutie: Ultra fine(dpi)	406.4 x 391 dpi
Documentgrootte: Min.	A5R
Documentgrootte: Max.	A3
Geheugen: Max. (MB)	1024
Grijswaarden (niveaus)	256

## Afwerking

Uitvoerapaciteit: Max. (vellen)	4250
Nietcapaciteit: Max. (vellen)	100
Zadelsteek	Opt.
Offset shifting	Std.
Perforator	Opt.
Inserteer	Opt.
Vouwen	Opt.

## Bestand

Bestandsarchivering	Std.
Opgeslagen taken	Print, Kopieer, Scan, Faxopdrachten
Opslagmappen	Quick file, Main, Custom (Max 1000)
Vertrouwelijke opslag	True

## Printer

Resolutie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Interface: Standaard	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Ondersteund besturingssysteem: Standaard	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Netwerk protocollen	TCP/IP
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
Beschikbare lettertypen	80 PCL, 139 PostScript 3

## Kopieerapparaat

Origineel papierformaat: Max.	A3
Duur eerste kopie: Kleur (sec.)	5,6
Duur eerste kopie: Zwart-wit (sec.)	4
Continue kopie (Max. aantal kopieën)	9999
Scanresolutie: Zwart-wit (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Scanresolutie: Kleur (dpi)	600 x 600
Afdrukresolutie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradatie: Kleur (gelijke niveaus)	256
Zoombereik: Min. (%)	25
Zoombereik: Max. (%)	400
Vooraf ingestelde kopieerverhoudingen	10
Netwerkscanner	Push scan, Pull scan

## Scanner

Scan methode	Std.
Push-scan resolutie (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull-scan resolutie (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Bestandsindelingen: Standaard	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Scanbestemmingen	Desktop, FTP, Email, SMB (Netwerk map), USB-geheugen

## Draadloos LAN

Draadloos LAN	Std.
Conform regelgeving	IEEE802.11b/g/n
Toegangsmodus	Infrastructuur modus, Software AP modus
Beveiliging	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

## Toneropbrengst

Zwart (pagina's met 5% dekking)	70000
Cyaan (pagina's met 5% dekking)	50000
Magenta (pagina's met 5% dekking)	50000
Geel (pagina's met 5% dekking)	50000

