

Sharp Signage display

NEC MultiSync P754Q



- Uitstekende leesbaarheid - een scherpe weergave van de content dankzij het hoge helderheidsniveau van 650 cd/m² en het anti-reflecterende schermoppervlak, zelfs onder wisselende omstandigheden.
- Bedrijfskritische 24/7 werking - de industriële componenten en een zorgvuldig ontwerp gericht op veeleisende gebruiksscenario's zorgen voor een indrukwekkende, continue kijkervaring.
- Toekomstbestendig dankzij de Open Modular Intelligence Expansion - upgrade het display met een OPS slot of signaalinterfaces voor content-feed en computing.
- Toekomstbestendige signaalconnectiviteit en -verwerking - een pixelvrije kijkervaring dankzij diverse UHD resolutie-ingangen met een verversingssnelheid van 60 Hz en opwaardering naar UHD.
- Verbeterde beeldvorming - dankzij de geavanceerde instellingen van alle visuele parameters kunnen de helderheid, kleuren, gamma's en uniformiteit via de SpectraView Engine worden aangepast.

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Installatie Set-Up Handleiding, CD Rom, AC-Adapter, Netsnoer, Lichtsensoren, USB-kabel, DisplayPort-kabel, Bevestigingsbeugel, Tafelstandaard, Trolley Standaard
Shipping Content	Weergave, DisplayPort-kabel, Afstandsbediening, USB-kabel, Cd-rom (gebruikershandleidingen)

Colour Versions	Optional Coloured Overframes
Stroomverbruik (W) (MAX)	250
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 40

Energie Sterren	Ja
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1830
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1190
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	280
Gewicht zonder standaard (kg)	53
Transportgewicht (Kg)	66

Liggend	Ja
Staand	Ja
Horizontaal	Ja
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	400 x 400 (FDMI), 600 x 400 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M8

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	4

Mechanisch

Grootte Omlijsting (L/R) mm	15
Grootte Omlijsting (U) mm	15

Panel Technologie	IPS with Edge LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	650
Contrast Ratio	1200:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Actief schermoppervlak (H / V) mm	698 x 39

24/7 Werking Gecertificeerd	Ja
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Lokaal Dimmen	Ja
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Energiebeheer	Ja
Optie Interface slot	Ja
Ruimte Apparaat (Montage)	Ja
Kleur Behuizing	Zwart
Temperatuur Sensor	Ja
Lichtsensoren	Ja
IP Rating	Ja
Planner / Timer	Ja
Versterkingsregeling	Ja
SNMP	Ja

DisplayPort	2
HDMI	3
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1

DisplayPort	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

Haze Level [%]	28
----------------	----

Display

Beelddiagonaal (inches / cm)	75
Beelddiagonaal (inches / cm)	189

Omgevingsomstandigheden

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

