

NEC L50W LED

Om code: 60003191

NEC L50W LED Professional Mobile Projector

Met innovatieve LED-technologie in een extreem compact en lichtgewicht formaat en met een zeer stijlvolle look. De L50W LED is een volledig uitgeruste mobiele projector met een intelligent toetsenbord en een geïntegreerde office viewer voor presentaties zonder PC. Laag stroomverbruik en een levensduur van 20.000 uur van de lichtbron zorgen voor zeer lage totale kosten van eigendom.

Een ideale oplossing voor mobiele en zakelijke toepassingen en gemengd gebruik (privé/professioneel).



ECHE VOORDELEN CREËREN

Gebruiksgemak - dankzij auto keystone en auto input detection.

Uiterst Compact en Lichtgewicht - dankzij innovatieve LED-technologie.

Lensbedekking - om het beeld snel en eenvoudig op zwart te zetten.

Max. reductie - minimalistisch design met volledige connectiviteit.

Breed formaat - voor extra ruimte in presentaties en videoinhoud in de oorspronkelijke beeldverhouding – geen kwaliteitsverlies door formaataanpassing.



UITSTEKENDE PRESTATIE

- **Snelle en Betrouwbare LED-technologie**
- **HDMI Input** - om verschillende digitale inrichtingen aan te sluiten
- **USB- en SD-kaartlezer** - voor presentaties zonder PC
- **Full Office Viewer** - met ondersteuning van kantoorbestandsformaten (fotos en video)



SPECIALE KENMERKEN

1 GB integrated memory, Auto Power ON/OFF, Automatische inschakeling, Digitale Zoom, Kensington-veiligheidsslot, toetsenbordslot, Automatische en handmatige, verticale trapezocorrectie ($V = \pm 40^\circ$), LED-lichtbron, lensdeksel, Off-Timer, Quick start/ Direct power off functie, SD Card Reader, Tripod thread, USB-display, USB-viewer, Wandkleurcorrectie



Energie-efficiëntie

Off-Timer; LED-lichtbron met 20.000 uur levensduur; Zeer laag stroomverbruik

Ecologische Materialen

100% recycleerbare verpakking; Handleiding voor download

Ecologische Standaarden

RoHS-compatibel; ErP-compatibel; WEEE

Technical Specification NEC L50W LED

OPTISCH

Eigen resolutie	1280 x 800 (WXGA)
Helderheid ¹	500 ANSI Lumen
Contrastverhouding ¹	2500:1
Lamp	LED-lichtbron (geen lamp nodig)
Objectief	F= 1.5, f= 13.92 mm
Projectiefactor	1.4 : 1
Projectiehoek [°]	13,8
Projectieafstand [m]	0,52 – 3
Schermgrootte (diagonaal) [cm]	Minimum: 43,2 / 17" ; Maximum: 254 / 100"
Focus	Handmatig
Ondersteunde resoluties	1920 x 1080 (HDTV / 1086 i); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1440 x 900 (WXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WSXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (QVGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (720 p); 1152 x 870 (MAC); 1152 x 864 (SXGA); 1024 x 768 (XGA); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (576 i/p); 720 x 480 (480 i/p); 640 x 480 (VGA)
Frequentie	Horizontaal: 30 – 100 Hz; Verticaal: 50 – 85 Hz

CONNECTIVITEIT

Computer analoog	Ingang: 1 x mini D-sub 15-pinnen, compatibel met component (YPbPr)
HDMI®	Ingang: 1 x HDMI® (Deep Color, Lip sync)
Video	Ingang: 1 x RCA
Audio	Ingang: 1 x klink 3,5 mm
USB	1 x Typ A (USB 2.0 hoge snelheid); 1 x Typ B
videosignalen	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
SD Card	ja

AFSTANDSBEDIENING

Afstandsbediening	Auto Adjust; Besturing van ingangsbronnen; Digitale Zoom; Volumeregeling
-------------------	--

ELEKTRISCH

Voeding	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
stroomverbruik [W]	105 Normale modus; 70 Eco modus; 0,5 Stand-by Modus

MECHANISCH

Afmetingen (B x H x D) [mm]	226 x 43 x 174 (zonder voeten en optiek)
Gewicht [kg]	1,2
Bedrijfsgeluid [dB (A)]	32 / 38 (Eco / Normaal)

ERGONOMIE

Veiligheid en ergonomie	CE; ErP; TÜV GS; RoHS
Luidsprekers [W]	1 x 2 (mono)

GARANTIE

Projectoren	3 years pan-European service
-------------	------------------------------

VERZENDINHOUD

Inhoud verzendpakket	Projector; IR-afstandsbediening; Mini-D-SUB signaalkabel ; Netkabel; Draagtas; Handleiding (CD-ROM); Korte handleiding
----------------------	--

¹ In overeenstemming met ISO21118-2005