



MultiSync® LCD1700V

Displaytyp:	43,2 cm (17 Zoll)
Nutzbare Bildfläche:	338 x 270 mm
Punktabstand:	0,264 mm
Betrachtungswinkel:	140 Grad horizontal / 125 Grad vertikal (bei Kontrastverhältnis 10:1)
Leuchtstärke:	250 cd/m²
Kontrastumfang:	400 : 1
Darstellbare Farben:	16,77 Mio.
Optimale Auflösung:	1280 x 1024 bei 60 Hz
Weitere Auflösungen:	1280 x 960; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Eigenschaften/Einstellungen:	Auto-Bildjustage; Kontrast; Helligkeit; Feinabstimmung; Horizontale Position; Vertikale Position; Horizontale Größe; Farbtemperaturkontrolle (Sättigung; Naturfarben; Farbton); Statusinformationen; Sprachauswahl; Intelligentes Power Management (nach VESA/EPA/NUTEK)
Bedientasten:	Ein/Aus; OSM-Menü
Plug & Play; Asset Management:	VESA DDC2B
Zeilenfrequenz:	31,5 – 80 kHz
Bildfrequenz:	56,3 – 75 Hz
Videobandbreite:	135 MHz
Anschlüsse:	Mini D-Sub 15-polig
Audio-Funktionen:	Nein
USB-Funktionen:	Nein
Vorbereitet für VESA Mounting:	Ja; 100 x 100 mm
Response Time:	40 ms
Abmessungen (B x H x T):	434 x 437 x 220 mm
Bildschirm neigbar:	-5 Grad bis +30 Grad
Gewicht:	6,2 kg
Stromversorgung:	100-120 V / 220-240V; 1,5 A / 0,75 A; externes Netzteil
Leistungsverbrauch:	41 W max. im Betrieb; < 4 W im Sparmodus
Umgebungstemperatur im Betrieb:	5 °C bis +35 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	30-80 % (nicht kondensierend)
Sicherheit/Ergonomie:	CE; TÜV GS; TÜV ERGONOMIE; UL/C-UL; FCC Class B; ISO 13406-2; TCO 99; Energy Star; Windows 95, 98, 2000
Garantie:	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung, 3 Jahre Vor-Ort-Service*
Lieferumfang:	Monitor; Netzkabel; Netzteil; Signalkabel Mini D-Sub; Installationsdiskette; Händlerliste; Handbuch; Liquid View™ Broschüre

- Professioneller LCD-Monitor
- Durch VESA-genormte Befestigungsmöglichkeit vielseitig montierbar
- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inkl. ISO13406-2

* 3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb der Länder der EU, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island; wahlweise Austausch oder Reparaturabholung.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Dezember 2001.

