

NEC M260W

Om code: 60002963

NEC M260W Professional Desktop Projector

Uiterst flexibele, professionele lcd-projector - bestemd voor zakelijk en educatief gebruik.



ECHTE VOORDELEN CREËREN

Behaal Grote Prestaties - zonder compromissen te sluiten wat betreft kwaliteit en gebruiksgemak.

Intuïtief Gebruik - van de meest recente Eco- en projectietechnologie dankzij gebruikercentrisch design.

Grote Flexibiliteit - in het positioneren van de projector en vervangingskosten tot een minimum beperkt.

Bescherm het Milieu - met de meest recente Eco-technologie door uw stroomverbruik en de vervanging van verbruiksartikelen tot een minimum te beperken.

Breed Formaat - zorgt ervoor dat u extra ruimte heeft in presentaties en andere werkbestanden.



UITSTEKENDE PRESTATIE

- **Maximale Flexibiliteit** met grote 1.7x optische zoom
- **Kosten van Eigendom tot een Minimum Beperkt** dankzij lamp met lange levensduur en reinigingsintervallen filter
- **Innovatieve ECO-functies** om het stroomverbruik te verlagen
- **Zeer goede Connectiviteit** dankzij talloze analoge en digitale aansluitklemmen en netwerkvermogen
- **Intuïtieve en Eenvoudige Bediening** met gebruikercentrisch design en lensbedekking



SPECIALE KENMERKEN

Auto Eco Mode, Auto Power ON/OFF, automatische en handmatige Keystone Correctie ($V = \pm 30^\circ$), Carbon Savings Meter, Controle en beheer via LAN, Crestron RoomView, DICOM-simulatie, Direct-Power-Off-functie, Gegevensoverdracht via Netwerk, High altitude-modus, Kensington-veiligheidsslot, Kleurbeheer, lensdeksel, Off-Timer, Optioneel gebruikerslogo, Optionele WLAN, Paswoord-veiligheidssysteem, RS-232-besturing, Schermmenu in 27 talen, Snel On/Off, toetsenbordslot, Uitvergroten, USB Viewer voor JPEG, USB-display, Veiligheidsstang, Virtual Remote voor rechtstreekse pc-besturing, Wandkleurcorrectie



ECO-innovatie

Auto ECO Mode; Green one touch ECO- en AV mute-knop; 75% AV mute-functie

Energie-efficiëntie

ECO indelingsprogramma; Intelligent Power Management; Langere levensduur lamp; Verminderd stroomverbruik. Slechts 0,4W stand-by; Softwareprogramming

Ecologische Materialen

100% recycleerbare verpakking; Handleiding voor download; ECO-verpakking

Ecologische Standaarden

RoHS-compatibel; TCO-gecertificeerd; ErP-compatibel

Technical Specification NEC M260W

OPTISCH	
Weergavetechniek	3 x 1,5 cm (0,59") p-Si LCD Panel met MLA
Eigen resolutie	1280 x 800 (WXGA)
Helderheid ¹	2600 ANSI Lumen (circa 80% Eco modus)
Contrastverhouding ¹	2000:1
Lamp	180 W AC (145 W AC Eco modus)
Levensduur lampen [uren]	5000 (6000 Eco modus)
Objectief	F= 1,7-2,2, f= 17,5-29 mm
Projectiefactor	1,3 - 2,2 : 1
Projectieafstand [m]	0,7 - 14,7
Schermgrootte (diagonaal) [cm]	Minimum: 63,5 / 25"; Maximum: 762 / 300"
zoom	Handmatig
Focus	Handmatig
Ondersteunde resoluties	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (SDTV 576p/576i); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p/480i); 640 x 480 (VGA/MAC 13")
Frequentie	Horizontaal: 15-100 kHz (RGB: 24 kHz- 100 kHz); Verticaal: 50 - 120 Hz
CONNECTIVITEIT	
Computer analoog	Ingang: 2 x mini D-sub 15-pinnen, compatibel met component (YPbPr) Uitgang: 1 x mini D-sub 15 pin
HDMI™	Ingang: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Video	Ingang: 1 x RCA
S-Video	Ingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingang: 2 x klink 3,5 mm; 2 x RCA Stereo Uitgang: 1 x 3,5 mm stereo mini-jack (variabel)
PC-besturing	Ingang: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
LAN	1 x RJ45
USB	1 x Typ B; 2 x Typ A (USB 2.0 hoge snelheid)
videosignalen	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
AFSTANDSBEDIENING	
Afstandsbediening	Afbeeldingsmodus; Auto Adjust; AV Mute; Beeldaanpassing; Beeldformaatfunctie; Besturing van ingangsbronnen; Digitale Zoom; Help Eco Mode; ID set; Presentatie en muisbesturing; Stilstaand beeld; Volumeregeling
ELEKTRISCH	
Voeding	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
stroomverbruik [W]	239 (Normal) / 193 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by)
MECHANISCH	
Afmetingen (B x H x D) [mm]	339 x 99 x 257 (zonder voeten en optiek)
Gewicht [kg]	2,9
Bedrijfsgeluid [dB (A)]	27 / 34 (Eco / Normaal)
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN	
Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	5 to 40
Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	20 to 80
Opslagtemperatuur [°C]	-10 to 50
Luchtvochtigheid tijdens opslag [%]	20 to 80
OPTIONELE ACCESSOIRES	
Optionele accessoires	Draadloze LAN-module (NP02LM2); Reservelamp (NP15LP)
ERGONOMIE	
Veiligheid en ergonomie	CE; ErP; TÜV GS; RoHS; TCO; Gost-R
Luidsprekers [W]	1 x 10 (mono)
GARANTIE	
Projectoren	3 years pan-European service
Lamp	6 maanden, max. 1000 uren
VERZENDINHOUD	
Inhoud verzendpakket	IR-afstandsbediening (RD-448E); Mini-D-SUB signaalkabel (1,8 m); Electriciteitskabel (1,8 m); Utility software; Security Sticker; Draagtas; Handleiding (CD-ROM); Korte handleiding

¹ In overeenstemming met ISO21118-2005