

NEC NC1100L

Номер заказа: 60003700

NEC NC1100L Laser Projector

Модель NC1100L, первый в мире компактный цифровой кинопроектор, оснащенный лазерным световым источником, является идеальным решением для демонстрации цифрового кино в кинотеатрах с малыми экранами или малыми проекционными будками, предлагающим высокое качество изображения по доступной цене. Качество киноизображения 2K DCI означает великолепное изображение с яркостью, достаточной для экранов размером до 11 м* по спецификациям DCI (*при коэффициенте усиления 1,8).

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокий уровень гибкости - модель NC1100L не имеет воздуховода, поэтому она подходит для установки на полу и под потолком, а также для воспроизведения различных изображений.

Почти полное отсутствие необходимости технического обслуживания - без затрат на замену лампы, без технического обслуживания, без необходимости наличия запасной лампы благодаря инновационному лазерному световому источнику.

Компактность и легкость - простая установка в малых проекционных будках, а также простая транспортировка передвижного кино.

Более низкая стоимость владения - высокая надежность, эксплуатация без необходимости технического обслуживания, низкий расход электроэнергии и срок службы лазерного светового источника до 20000 часов обеспечивают более низкую стоимость владения.

Постоянство и надежность при эксплуатации без риска появления черного экрана - еще большее постоянство яркости на протяжении всего срока службы источника света.



ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИЗАЙН

- **Новый лазерный световой источник и новый чипсет типа S2K от компании TI** делают новую модель NEC NC1100L самым компактным цифровым лазерным кинопроектором 2K с сертификатом DCI.
- **Встроенный мультимедийный блок и серверный накопитель емкостью 2 ТБ** обеспечивают различные возможности подключения и сохранение контента данных без внешних устройств.
- **Улучшенная мобильность и отсутствие необходимости замены лампы** делают проектор NC1100L идеальной моделью для малых кинотеатров и помещений.
- **К рабочим характеристикам** проектора также относятся встроенный видеосервер емкостью 2 ТБ, 2 интерфейса типа 3G SDI, интерфейс HDMI для демонстрации альтернативного контента, улучшенное подключение к сети и встроенные функции GPIO.

Integrated IMS: NP-90MS01



ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИЗАЙН

- **Минимальное техническое обслуживание** и беспроблемная замена лампы. Замену можно производить без специальной защиты.
- **Простота управления.** Управление путем одного прикосновения, эргономическая клавишная панель и функции напоминания.
- **Множество опциональных объективов** для простой установки.
- **Технология High Frame Rate (HFR)** для великолепного качества изображения.
- **Интегрированный медиа-сервер (IMS)** от NEC как беспроблемное универсальное решение.
- **Прекрасные возможности подключения**, в том числе 2 интерфейса 3G SDI и интерфейс HDMI.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

eSATA, HDMI, Без необходимости технического обслуживания, Встроенный серверный накопитель: емкость 2 ТБ, Лазерная световая система, Великолепное и разнообразное содержание, Встроенный интегрированный медиа-сервер (IMS), Дополнительная безопасность, Непревзойденное качество, Низкий уровень затрат, Поддержка формата HFR 3D, Современная цифровая технология, Функция SMS



Экономия материалов

Отсутствие проблем, связанных с утилизацией отходов, как в случае с 35-миллиметровыми средствами.

Technical Specification NEC NC1100L	
ОПТИЧЕСКИЙ	
Метод проецирования	Отражение светового потока с помощью 3 чипов DMD
Размер экрана [м]	до 11 по спецификации DCI (1,8 коэффициент усиления)
Диапазон контрастности	1750:1
Лампа	Laser Light Source, Expected Life: 20000 h
Объектив	Power Focus / Перемещение: Механическая Другие: Диапазон перемещения зависит от конкретного объектива. Первичные линзы: NP-9LS12ZM1: 1.2-1.72:1; NP-9LS13ZM1: 1.33-2.1:1; NP-9LS16ZM1: 1.62-2.7:1; NP-9LS20ZM1: 2.09-3.9:1
Спецификации DMD	2048 x 1080 Чип: 0.69" DLP
Метод охлаждения	Система охлаждения с электростатическим фильтром против запыления
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРИРОВАННОГО МЕДИА-СЕРВЕРА (IMS)	
Внешнее управление	2 x RJ45 (4 GPI и 6 GPO); 2 x RJ45 Gigabit Ethernet
Входные разъемы	2 x 3GSDI два направления (вход и выход); eSATA; HDMI; 3 x тип USB A
Выходные терминалы	2 x RJ45 (16-канальное AES3-EBU цифровое аудио)
ПРОЕКТОР С МНОЖЕСТВОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Внешнее управление	1 x GPIO (3D) (D-sub 15 гнездо); 1 x GPIO (D-sub 37 гнездо); 1 x RJ45 Gigabit Ethernet
Входные терминалы (опциональные панели) альтернатива IMS	NC-80DS01-B: 2 x двойной HDSDI, 2 x DVI (HDCP); NC-80LB01-B: 2 x двойной HDSDI, 2 x DVI (HDCP) + Enigma (для кино-сервера)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
Блок питания	Встроенный блок питания Блок питания проектора: от 200 до 240 В AC, 50/60 Гц, одна фаза
Потребляемая мощность [W]	1608 макс.
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	
Внешняя температура (рабочая) [°C]	от 10 до 35
Влажность (рабочая) [%]	10 до 85 - неконденсируемая
Температура хранения [°C]	от -10 до 50
Уровень влажности при хранении [%]	5 до 95 - неконденсируемая
МЕХАНИЧЕСКИЙ	
Наружные размеры (Ш x В x Г) [мм]	Проекционная головка проектора: 700 x 314 x 1,042
IMS	Встроенный серверный накопитель: 2 ТБ RAID5; Поддержка формата HFR 3D (48 Гц, 60 Гц); Функция SMS
Вес [кг]	63 (без объектива)
Рабочий шум [Дб (А)]	< 54
Европейские нормы	CE; EN60950-1; EN61000-3-2; EN61000-3-3; TUV-GS; Стандарт EN55022 1998, класс A; Стандарт EN55024 1998
Regulations Russia	EAC; EN55022 1998, Class A; EN55024 1998; EN61000-3-2; EN61000-3-3; IEC60950-1
ГАРАНТИЯ	
Гарантия	2 года, гарантия на запасные части

