

NEC MultiSync® LCD3090WQXi



Innovatieve LCD breedbeeldmonitor van hoge kwaliteit met uitstekende features en voordelen voor ergonomie en organisatie.

- monitor voor elke situatie en elke toepassing dankzij de veelzijdige kenmerken zoals AmbiBright, AutoBright, TileMatrix of HDCP support
- ErgoDesign®: hoogte-instelbare stander (190 mm) met 90° draailingsmogelijkheid
- heel rendabel en gereduceerde totale eigendomskosten met meervoudige kenmerken zoals EcoModes, Scheduler, Power Off Timer, OSD KeyGuide
- buitengewone kenmerken zoals CableComp, ColorComp of X-light® Pro

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Panel Technologie	H-IPS (Horizontal IPS)
Schermgrootte [inch/cm]	29,8 / 75,6
Kleurengamma (maatvergelijking, typ.)	102% NTSC
Pixelgrootte [mm]	0,251
Kijkhoek [°]	178 horizontaal / 178 verticaal (typ. bij contrastverhouding 10:1)
Contrastverhouding (typ.)	1000:1
Helderheid (typ.) [cd/m²]	350
Reactietijd (typ.) [ms]	6 (grijs-naar-grijs), 12 (6 wit / zwart; 6 zwart / wit)
Kleuren [Mln.]	16,77
Horizontale frequentie [kHz]	31,5 - 98,7 (digitaal) / 24,0 - 93,8 (analoog)
Verticale frequentie [Hz]	50,0 - 85,0
Optimale resolutie	2560 x 1600 bij 60 Hz
Ondersteunde resoluties	2560 x 1600; 1920 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480
Connectors	Digitaal: 1 x DVI-D; Digitaal/ Analoog: 1 x DVI-I
Plug & Play	VESA DDC/CI; EDID voet; VESA DDC2B
Instelfuncties	Automatische instelling; Contrast; Expansiemodus; Fijne instelling (analoog); Geavanceerd gebruikersmenu; Geavanceerde NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Helderheid; Intelligent Power Management; Monitorinformatie; OmniColor™: sRGB en 6-as kleurenregeling; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regeling kleurtemperatuur; Scherpste; Sneltoetsen; Taalkeuze; Zwartniveau
Veiligheid en ergonomie	EPEAT Silver™; CE; TCO 03; technische keuringsdienst ergonomie; TÜV GS; C-tick; GEEA/Energy Label; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL of+F101 CSA; CCC; ISO 13406-2 (pixelfout klasse II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-merk; PSB; RoHS
Vereiste voeding bij modus [W]	143 (typ.); 117 (Eco modus 1); 94 (Eco modus 2)
Stand-by Modus [W]	1
Voeding	100-120 V/220-240 V; 1,76 A/0,77 A; interne voeding
Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	+5 tot +35
Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	30 tot 80
VESA-montage [mm]	100 x 100; 200 x 100
ErgoDesign®: in hoogte instelbare voet [mm]	190 (liggende stand)
Schermkanteling / Draaihoek [°]	-5 tot +30 / -170 tot +170
Afmetingen (B x H x D) [mm]	687,3 x 478,6 - 668,6 x 342,8 (liggende stand) Zonder voet: 687,30 x 446,80 x 126,00
Breedte kast [mm]	22
Gewicht [kg]	19,1; Zonder voet: 14,40
Kabelbeheer	ja
Kensington slot	ja
Voordelen	16:10 breed formaat; AmbiBright; ambix³™; Auto contrast; Auto helderheid; Auto zwartniveau; AutoBright; CableComp met Sync Continuity Detection; ColorComp; DDC-CI; Directe helderheid en contrast; EcoModes; GammaComp (12 bit opzoektabel) en 12 bit gammacorrectie; Geavanceerde NTAA (Non-Touch- Auto-Adjustment); Instelbare power-LED (kleur en helderheid); NaViSet® en NaViSet® Administrator compatibel; OmniColor™: sRGB en 6-as-kleurenregeling; Overdrive; Rapid Response Technology; RapidMotion; Real-time klok met timer (voor in- en uitschakelen); Snel te verwijderen voet en hendel; TileComp; TileMatrix; TORO™ ontwerp; Windows XP; X-Light® Pro (AutoLuminace, AutoColour); Zelfdiagnostiek
Audiofuncties	Optie: MultiSync® Soundbar 90
Kleurenversies	zilveren voorkant; witte achterbehuizing Zwarte voorkant, zwarte achterkant kast
Inhoud verzendpakket	Monitor; Voedingssnoer; Signal Cable DVI-D - DVI-D; Signal Cable DVI-A - VGA; CD-ROM; Lijst met verkooppunten; gebruikershandboek
Garantie	3 Jaar garantie incl. achtergrondverlichting



NEC Display Solutions Europe GmbH