Grootformaat display – Message

Sharp MultiSync® M322



Intuïtieve professionele contentlevering

- Modern en slank ontwerp, robuust maar elegant, waardoor een onopvallende integratie in elke toepassing en omgeving mogelijk is.
- Beveiligd extern beheer beheer uw apparaten op afstand en veilig met NEC NaviSet Administrator 2; proactief onderhoudsvereisten beheren om tijd en middelen te besparen.
- Ongehinderde leesbaarheid zonder reflecties van ramen of andere lichtbronnen betekent geen verstoring van de zichtbaarheid van de inhoud van bewegwijzering of presentaties in vergaderruimtes.
- Missiekritische 24/7 operationele gereedheid, de zorgvuldige selectie van industriële componenten van hoge kwaliteit en het doordachte ontwerp gericht op veeleisende gebruiksscenario's gaan gepaard met een indrukwekkende en continue kijkervaring.
- Toekomstbestendige connectiviteit - met meerdere industriestandaard digitale en analoge signaalinvoeren voor flexibele integratie in AV-infrastructuren.

Opties

IoT en assetbeheer

NaViSet Administrator 2 De software suite van Sharp/NEC die monitoring, asset management en controlefunctionaliteit biedt voor weergaveapparaten.
De software suite van Sharp/NEC die monitoring, asset management en controlefunctionaliteit biedt voor weergaveapparaten.

PD Comms Tool Testtool om communicatieproblemen op afstand snel te diagnosticeren
Testtool om communicatieproblemen op afstand snel te diagnosticeren.

Firmware Update Tool Hulpprogramma om te helpen bij het bijwerken van de firmware van speciale Sharp/NEC grootformaat- en desktopdisplays
Hulpprogramma om te helpen bij het bijwerken van de firmware van speciale Sharp/NEC grootformaat- en desktopdisplays.

Garantieverlengingen

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Prime) Optionele tweede levensduur garantie (3 jaar) voor speciale Sharp Large Format en interactieve displays
Optionele tweede levensduur garantie (3 jaar) voor speciale Sharp Large Format en interactieve displays

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Value+) Optionele tweede levensgarantie (1 jaar) voor speciale Sharp Large Format en interactieve displays
Optionele tweede levensduur garantie (1 jaar) voor speciale Sharp Large Format en interactieve displays

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Select) Optionele tweede levensgarantie (2 jaar) voor speciale Sharp Large Format en interactieve displays
Optionele tweede levensgarantie (2 jaar) voor speciale Sharp Large Format en interactieve displays

Warranty Extension for Large Format Displays and Computing Solutions Optionele garantie-uitbreiding (4e tot 5e jaar) voor speciale Sharp Large Format Displays en Computing Solutions
Optionele garantie-uitbreiding (4e tot 5e jaar) voor speciale Sharp Large Format Displays en Computing Solutions

Kalibratie en afstelling

Display Wall Calibrator Automatische aanpassing van kleur en helderheid
Automatische aanpassing van kleur en helderheid.

Aanvullende diensten

De-/Re-install Service for Large Format Displays Optionele De-/Herinstallatieservice (1e tot 3e jaar of 1e tot 5e jaar) voor speciale Sharp Large Format Displays
Optionele De-/Herinstallatieservice (1e tot 3e jaar of 1e tot 5e jaar) voor speciale Sharp Large Format Displays

Laser Branding Optionele laserbrandservice voor specifieke Sharp Display-producten
Optionele laserbrandservice voor specifieke Sharp Display-producten

Support+ Optionele aanvullende diensten (1e tot 3e jaar) voor specifieke Sharp Display-producten
Optionele aanvullende diensten (1e tot 3e jaar) voor specifieke Sharp Display-producten

Sensoren

Sharp KTES1 ECO Sensor voor specifieke Sharp grootformaat displays
ECO Sensor voor specifieke Sharp grootformaat displays.

Montageopties

Wall Mount PDW T XS Universele X-Small wandbeugel voor specifieke Sharp/NEC displays (18" tot 32")
Universele X-Small wandbeugel voor specifieke Sharp/NEC displays (18" tot 32").

Trolley PD04 Tipster Stijlvol en flexibel montagesysteem voor speciale Sharp/NEC grootformaat displays
Stijlvol en flexibel montagesysteem voor speciale Sharp/NEC grootformaat displays.

Videowall-opties

Remote Control Kit - KT-RC3 IR/ afstandsbediening kit voor specifieke Sharp/NEC grote beeldschermen
IR/ afstandsbediening kit voor specifieke Sharp/NEC grote beeldschermen.

Computing Essential

MPi4 Box Gen2 Extern rekentoestel gebaseerd op de Raspberry Pi Compute Module 4
Extern rekentoestel gebaseerd op de Raspberry Pi Compute Module 4.

Specificaties

Algemeen

Serie	[sharp-m2-series]
Order Code	PNM322

Display

Beeldverhouding	16:9
Helderheid (cd/m²)	450
Kleurdiepte	16.7 (8bit)
Kleurbereik	72% of NTSC
Contrastverhouding	4000:1
Paneelverversingsfrequentie (Hz)	60
Paneeltechnologie	VA with Direct LED backlights
Schermgrootte (inch)	32
Schermgrootte (cm)	80
Ondersteunde oriëntatie	Omhoog Gericht, Portrait, Landscape
Kijkhoek	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Resolutie

Native resolutie	1920 x 1080
Ondersteunde resoluties	3840 x 2160, 1360 x 768, 1400 x 1050, 1366 x 768, 1920 x 2160, 4096 x 2160, 1650 x 1050, 1024 x 768 , 1280 x 720, 1280 x 1024, 1440 x 900, 2560 x 1600, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 1600 x 1200

Sensoren

Temperatuursensor	Integrated, 3 sensors, triggered actions programmable

Elektrisch

Voeding	[5060-hz], [internal], [100-240-v-ac]
Energiebesparingsmodus (W)	< 0.5, < 2.0 (Networked Standby)

Mechanisch

Bezelbreedte onder (mm)	17,2
Bezelbreedte rechts (mm)	11,9
Bezelbreedte links (mm)	11,9
Bezelbreedte boven (mm)	11,8
Afmetingen breedte (mm)	726,5
Afmetingen hoogte (mm)	425,4
Afmetingen diepte (mm)	66,5
Beschermingsgraad	IP5X (front); IP2X (back)
Verpakkingsafmetingen breedte (mm)	870
Verpakkingsafmetingen hoogte (mm)	527
Verpakkingsafmetingen diepte (mm)	160
Verpakkingsgewicht (kg)	9,8
VESA-montagegaten	4
VESA-montageschroef	M4
VESA-montage FDMI	200 x 200, 100 x 100
Gewicht (kg)	6,3
Materiaal	[metal]

Omgevingsomstandigheden

Bedrijfsvochtigheid (%)	20 to 80
Bedrijfstemperatuur (°C)	+0 to +40
Opslagvochtigheid (%)	10 to 90
Opslagtemperatuur (°C)	-20 to 60

Ondersteunde audioformaten	[mp3-mp3-max-bit-rate-320-kbits]
Ondersteunde bestandsopslag / bestandssysteem	[usb-20-fat16-fat32]
Ondersteunde afbeeldingsformaten	[jpg-baseline-progressive-rgb-cmyk-max-resolution-15360-x-864]
Ondersteunde videoformaten	[video-format-mpg]

Pixelfoutklasse	ISO 9241-307, Class 2
Brandwerendheid	Metal backcover, plastic material certified acc. to UL94-5VB
Veiligheid en ergonomie	CE, [rohs], [eac]

Ecologische normen	[energystar-80]
Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik (kWh/1000h)	41

Certificaat van derden	[certified-for-crestron-connected], [q-sys-plug-in]

Externe besturing	[pjlink], [snmp]
Bedrijfsuren	24/7
Beheer op afstand	[naviset-administrator-2]
Beveiliging	[disable-ir-functionality], [disable-hw-buttons]
Leveringsinhoud	Weergave, Stroomkabel, 2× AAA-batterijen, Afstandsbediening, Installatiehandleiding, HDMI-kabel
Speciale kenmerken	DICOM-simulatie
Garantie	optioneel 4. + 5. jaar garantieverlenging, extra diensten beschikbaar, 3 jaar garantie incl. achtergrondverlichting

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® M322, 12/11/2026