



Big Pad Interactieve Display

# PN-LA752

De PN-LA-serie integreert elegant en naadloos in hoogwaardige vergaderruimtes en directiekamers. De serie voldoet aan de hoogste IT-beveiligingsnormen en biedt tegelijkertijd flexibiliteit en ondersteuning voor maximale productiviteit.

- Most natural writing experience – InGlass™ M5 premium touch system supports patented pressure sensitivity using passive pens as well as Windows Ink and palm rejection.
- Secure by design – the non-Android platform with additional security features meets the highest IT security standards.
- Optional Windows based Intel SDM slot-in PC – driving unlimited versatility with powerful integrated computing for quick and easy access to your apps offering a secure and locked environment.
- Increase your productivity – benefit from a free one-year license for FlatFrog Board for Rooms. FlatFrog Board whiteboard software makes hybrid work easy and productive for everyone
- Energy efficiency – built-in functionality including an ambient light sensor, human presence detection and eco modes help to reduce power consumption.

# Specificaties

## Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Handleiding, Netsnoer, USB-kabel, Stylus, Batterij, Kabelklem
Shipping Content	1 x 300 cm USB-kabel, 2 x Passive Stylus, 2x AAA-batterijen, Blank Sticker, Bracket for Camera, Bracket for Mini PC, Cable Clamps, Weergave, Stroomkabel, Afstandsbediening, Installatiehandleiding

Aantal Aanraakgevoelige Punten	20
Penmodus / Vinger Modus	True
Hardheid Scherm (H)	8
Compatibiliteit met Besturingssystemen	Native Multi-Touch, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android, Default Mouse, Windows XP, Windows Vista, Mac OSX
Thickness [mm]	3
Touch Method	Vinger, Gloves, Stylus (≥ 2 mm)
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	1
Palm Rejection	True
Windows Ink	True
[AVSpecificationTechnology]	InGlass™ M5

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	205
Werkende Temperatuur (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80

Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1900
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1125
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	225
Gewicht zonder standaard (kg)	57
Transportgewicht (Kg)	68

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	4

DisplayPort	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	

CE, CB Rapport	True
----------------	------

Special Characteristics	Frame Comp, Actieve USB-poort (10 W), Advanced NTAA
24/7 Werking Gecertificeerd	True
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Lokaal Dimmen	True
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Energiebeheer	True
Kleur Behuizing	Zwart
Temperatuur Sensor	True
Lichtsensoren	True
Picture in Picture-modus	True
Picture by Picture-modus	True
Planner / Timer	True
Beheer Afstandsbediening	True
E-mail Notificatie	True
SNMP	True
Operating Time	24/7

Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Scherm Filter	AG
Backlight Technologie	LED
Helderheid (cd/m2)	450
Contrast Ratio	1200:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)

Liggend	True
Staand	True
Horizontaal	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	600 x 400
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M8

DisplayPort	1
HDMI	2
[AVSpecificationConnectivityInputUsbc]	1

Grootte Omlijsting (L/R) mm	5
Grootte Omlijsting (U) mm	5
Grootte Omlijsting (L) mm	32

Beelddiagonaal (inches / cm)	75
Beelddiagonaal (inches / cm)	189

Verwerking lichtsensor	-
------------------------	---

