Laserprojector – Professional

Sharp P621U

Super stil en briljant veelzijdig

- Geen filterservice vereist; een volledig afgesloten optische laser LCD-motor maakt een filtervrije constructie mogelijk. De schitterende kleurhelderheid blijft behouden en onderhoudskosten hoeven niet langer in uw budget te worden opgenomen.
- Laag geluidsniveau van 22dB, de stille technologie zal uw vergadering niet verstoren.
- Toekomstbestendig invoermanagement dankzij 4K@30 Hz invoerverwerking.
- Geen lampvervanging tot 20.000 uur onderhoudsvrije werking mogelijk dankzij de Laserlichtbron.
- Risicogroep 2 omdat er vanwege de naleving van risicogroep 2 geen voorgeschreven veiligheidsmaatregelen nodig zijn.

Opties

IoT en assetbeheer

NaViSet Administrator 2 De software suite van Sharp/NEC die monitoring, asset management en controlefunctionaliteit biedt voor weergaveapparaten.
De software suite van Sharp/NEC die monitoring, asset management en controlefunctionaliteit biedt voor weergaveapparaten.

Montageopties

Ceiling Mount PJ01UCM Universele plafondbeugel voor specifieke Sharp/NEC projectoren
Universele plafondbeugel voor specifieke Sharp/NEC projectoren.

Garantieverlengingen

Warranty Extension for Laser Projectors Optionele garantie-uitbreiding (4e tot 5e jaar) voor speciale Sharp laserprojectoren
Optionele garantie-uitbreiding (4e tot 5e jaar) voor speciale Sharp laserprojectoren

Beeldregeling en connectiviteit

Hiperwall

Aanvullende diensten

Laser Branding Optionele laserbrandservice voor specifieke Sharp Display-producten
Optionele laserbrandservice voor specifieke Sharp Display-producten

Support+ Optionele aanvullende diensten (1e tot 3e jaar) voor specifieke Sharp Display-producten
Optionele aanvullende diensten (1e tot 3e jaar) voor specifieke Sharp Display-producten

De-/Re-install Service for Projectors Optionele De-/Herinstallatieservice (1e tot 3e jaar en 1e tot 5e jaar) voor speciale Sharp-projectoren
Optionele De-/Herinstallatieservice (1e tot 3e jaar en 1e tot 5e jaar) voor speciale Sharp-projectoren.

Kalibratie en afstelling

ProAssist Genereer perfect homogene digitale doeken vanuit meerdere projectie-installaties.
Genereer perfect homogene digitale doeken vanuit meerdere projectie-installaties.

Specificaties

Algemeen

Serie	[sharp-p-series]
Order Code	XPP621U

Optisch

Beeldverhouding	16:10
Helderheid normaal (lm)	6200
Helderheid midden (lm)	6500
Helderheid stille modus (lm)	5500
Conform ISO21118-2020	Ja
Contrastverhouding	[30000001]
Projectietechnologie	3LCD-technologie
Scherpstelling	Handmatig
Levensduur lichtbron normale modus (uur)	20000
Lens F-waarde	1.6-2.0
Lens f-waarde (mm)	15.3-24.6
Lensverschuiving H/V (2 waarden)	H:±20.0, V:+44.0,-0.0
Paneelresolutie	1920 x 1200 (WUXGA)
Minimale projectieafstand (m)	0,8
Maximale projectieafstand (m)	12,9
Projectiefactor	1.08 – 1.76 : 1
Schermdiagonaal maximaal (cm)	762.0
Schermdiagonaal maximaal (inch)	300.0
Schermdiagonaal minimaal (cm)	76.2
Schermdiagonaal minimaal (inch)	30.0
Ondersteunde resolutie interlaced	1080i/60
Ondersteunde resolutie progressief	1080p/60
Zoomtype	Handmatig
Zoomwaarde	x1.6
Keystone-correctie V ± (°)	30
Keystone-correctie H ± (°)	30

Connectiviteit

LAN	1 x RJ45
Audio-uitgang	1 x 3,5 mm stereo mini-jack (variabel)
Digitale ingang	2 x HDMI™ ondersteunende HDCP
Besturing	1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
USB	[1x-type-a-usb-20-high-speed-with-20a-power-supply], 1 x type B (voor service)

Afstandsbediening

Afstandsbediening	projectie uit, op-/neerbladeren, Trapezecorrectie, Volumeregeling, Auto Adjust, selecteren (op, neer, links, rechts), Traploze digitale vergroting van beeldsnedes, AAN/UIT, Beeldaanpassing, Besturing Eco Mode, Beeldformaatfunctie, Stilstandfunctie, Besturing van ingangsbronnen, ID set

Elektrisch

Stroomverbruik normaal (W)	310
Stroomverbruik stand-by (W)	0,4
Stroomverbruik netwerkstand-by (W)	1
Stroomverbruik stille modus (W)	280
Voeding (Hz)	50-60
Voeding (V AC)	100-240

Mechanisch

Kleuruitvoering	Wit
Breedte zonder lens en voeten (mm)	480
Hoogte zonder lens en voeten (mm)	122
Diepte zonder lens en voeten (mm)	407
Ventilatorgeluid normaal (dB)	29
Ventilatorgeluid stil (dB)	22
Gewicht (kg)	9,7
IR-afstandsbedieningsmodel	RD-477E

Omgevingsomstandigheden

Bedrijfsvochtigheid (%)	20 to 80
Opslagvochtigheid (%)	20 to 80
Bedrijfstemperatuur (°C)	5 to 40
Opslagtemperatuur (°C)	-10 to 50

Ergonomie

Luidspreker (mono) (W)	1 x 20
Certificeringen	ErP, TUEV Type Approved, CE, RoHS
Ecologische materialen	Handleidingen zijn te downloaden, ECO-verpakking
Ecologische normen	Voldoet aan RoHS, Voldoet aan ErP

Garanties

Garantie lichtbron	3 jaar of 10000h (wat zich het eerst voordoet)
Garantie 3 jaar, pan-Europese service	Ja

Leveringsinhoud	[utility-software], Projector, User Manual, 2× AAA-batterijen, Lens cap, Korte handleiding, [power-cord-18-m], Security Sticker
Speciale kenmerken	Optioneel gebruikerslogo, Kensington-veiligheidsslot, Uitvergroten, USB-viewer, [unique-power-saving-functions], toetsenbordslot, vrij kantelbaar, Portretinstelling, Testpatroon, Functie Control-ID, Quick Start, [naviset-administrator-2], Helpfunctie, Carbon Savings Meter, [hdbaset], HTTP browsercontrole, Paswoord-veiligheidssysteem, Direct-Power-Off-functie, Constante Helderheidsmodus, Afstelling Lichtbron, Auto Power ON/OFF, [crestron-connected], [pj-link]
OSD-talen	25

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp P621U, 19/11/2026