

A3 kleuren kopieerapparaat

MX-3071S

Office printer met geavanceerde beveiligingsfuncties en superieure functionaliteit voor flexibele werkstromen



- Printen, scannen, kopiëren, faxen en documentopslag
- Papiercapaciteit: Std. 650 - Max. 6.300 vel
- Keuze uit diverse afwerkingsmogelijkheden zoals perforeren, nietloos hechten, meerdere posities nieten, handmatig nieten tot 50 vel en vouwen
- De zeer korte opwarmtijd en de bewegingssensor zorgen er voor dat de MFP altijd meteen gereed is voor direct gebruik
- Pagina's per minuut: 30 zwart-wit & 30 kleur
- Groot 10,1-inch LCD-display met unieke multi-touch bediening en easy modus voor snelle en directe navigatie naar de MFP functies
- Direct afdrukken van MS-Office bestanden en printen vanaf of scannen naar USB geheugen
- Met de standaard OCR scanfunctie kunnen gebruikers gescande documenten direct converteren naar bewerkbare MS Office-bestanden (pptx, xlsx, docx) en doorzoekbare PDF-bestanden

Specificaties

ALGEMEEN

Afdruksnelheid kleur pag./min. (A4)	30
Afdruksnelheid z/w pag./min. (A4)	30
Afdruksnelheid kleur pag./min. (A3)	16
Afdruksnelheid z/w pag./min. (A3)	16
Papierformaat: Min.-Max.	A5R - SRA3
Papiergewicht (g/m ²)	55 - 300
Papiercapaciteit: Std. (vel)	650
Papiercapaciteit: Max. (vel)	6300
Opwarmtijd (Sec.)	20
Geheugen Min./Max. (GB)	5
Harddisk	STD
Harddisk capaciteit (GB)	500
Duplex (dubbelzijdig afdrukken)	STD
Aansluitspanning (Hz)	200 - 240V, 50 / 60Hz
Stroomverbruik (kW)	1.84
Afmetingen (mm)	616 x 660 x 838
Gewicht (kg)	88

DOCUMENTENINVOER

Originelen capaciteit (pag.)	150
------------------------------	-----

DOKUMENTENARCHIVERING

Dokumentenarchivering (Standaard / Optie)	STD
Dokumentenarchiveringscapaciteit - hoofd en gebruikelijke mappen (pagina's)	20000
Dokumentenarchiveringscapaciteit - quick file mappen (pagina's)	10000
Opgeslagen opdrachten	Copy, print, direct print, scan, fax transmission
Bewaarmappen	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Vertrouwelijke opslag	.

FAX

Fax (Standaard / Optie)	OPT
Compressiemethode	MH / MR / MMR / JBIG
Communicatieprotocol	Super G3 / G3
Transmissietijd (Sec.)	2
Modemsnelheid (bps)	33600 - 2400
Transmissieresolutie	STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi
Papierformaat (Max.)	A3
Geheugen (GB)	1
Grijswaarden	256
Registratie	2000
Uitzendverbinding (max. bestemmingen)	500

DRAADLOOS NETWERK

Draadloos netwerk (Standaard / Optie)	OPT
Conform standaard	IEEE802.11 b / g / n
Toegangsmodus	Infrastructuur modus, Software AP modus
Beveiliging	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

COPIER

Originelenformaat (Max.)	A3
Snelheid 1e kleurenafdruk (Sec.)	6.7
Snelheid 1e z/w afdruk (Sec.)	4.7
E-sort Std.	.
Continue kopiëren (Max. aantal)	9,999
Scanresolutie z/w (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Scanresolutie kleur (dpi)	600 x 600
Printresolutie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradatie (equivalent levels) - Kleur	256
Zoombereik (%)	25 - 400
Preset copy ratios	10

SCANNER

Netwerkscanner (Standaard / Optie)	STD
Scan methode: Push-Scan en Pull-Scan	.
Resolutie Pull-Scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600
Bestandsformaten	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)
Scanbestemming: Desktop	.
Scanbestemming: FTP, E-Mail	.
Scanbestemming: SMB (Netwerk map)	.
Scanbestemming: USB-geheugen	.

NETWERK PRINTER

Resolutie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Netwerkprinter (Standaard / Optie)	STD Ethernet and WiFi 802.11 b / g / n
Interface (Standaard/Optie)	USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, Optional secondary LAN support
Ondersteund besturingsstelsel standaard	Windows 7, 8.1, 10, 11. Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11
Netwerkprotocol	TCP / IP (IPv4, IPv6), WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL std./opt.	STD PCL 6 emulatie, Adobe® PostScript® 3™
Beschikbare lettertypes	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

AFWERKING

Uitvoer capaciteit max.	500 - 3000
Maximale niet capaciteit (vel)	65
Boekbinden	OPT
Off-set shifting	STD
Perforatie	OPT

TONER CAPACITEIT

Zwart (aantal pagina's bij 5% dekking)	40000
Cyaan (aantal pagina's bij 5% dekking)	24000
Magenta (aantal pagina's bij 5% dekking)	24000
Geel (aantal pagina's bij 5% dekking)	24000

