



[big-pad-interactive-display]

PN-L752B

De PN-L752B is ontworpen voor kantoorvergaderingen, architecten, technisch ontwerp en veeleisende collaboratieve werkomgevingen en biedt een uitzonderlijk soepele en responsieve aanraakervaring

- BIG PAD voor kantoor, vergaderruimte, corporate directieruimtes en professionele trainingsruimte
- 75 inch (189cm) met 3840 x 2160 pixels
- Pen-on-Paper gebruikerservaring met responsieve, soepele 20-punts aanraking
- Gebruikerservaring voor lezen en schrijven in 4K
- Geïntegreerde Android-pc voor whiteboard en andere ingebouwde aanraaktoepassingen
- Draadloze BYOD-samenwerking via geïntegreerde Android-pc of OPS-slot
- Intuïtief schrijven, tekenen en notities maken met Sharp Pen Software
- Opvallende beeldinhoud met groot formaat en brede kijkhoek

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Handleiding, Installatie Set-Up Handleiding, Netsnoer, USB-kabel, Pen, Batterij, Kabelklem, Sharp Pen Software, Sharp Touch Viewing Software
Shipping Content	1 x 300 cm USB-kabel, 2 x Passive Stylus, 2x AAA-batterijen, Cable Clamps, Weergave, Afstandsbediening, Bracket for Camera, Bracket for Mini PC, Stroomkabel

Aantal Aanraakgevoelige Punten	20
Dikte Veiligheidsglas (mm)	3,4
Penmodus / Vinger Modus	Ja
PC Verbindingsmethode	USB
Hardheid Scherm (H)	8
Compatibiliteit met Besturingssystemen	Windows 10, Windows 11, Mac OSX
Data Interface	USB-HID
Windows Ink	Ja
[AVSpecificationTechnology]	PrecisionTouch

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	400
Stroomverbruik (W) (Stand-by)	0,5
Werkende Temperatuur (oC)	5 to 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Warmteafgifte (BTU/h) MAX	1365

Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1863
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1155
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	225
Gewicht zonder standaard (kg)	50
Transportgewicht (Kg)	62

HDMI	3
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
[AVSpecificationConnectivityInputUsbc]	1
VGA	1

Miracast	Ja
WLAN	Ja
Bluetooth	Ja

AirServer Embedded Screen Mirroring Solution

Airplay	Yes
---------	-----

Display

Beelddiagonaal (inches / cm)	75
Beelddiagonaal (inches / cm)	189

Panel Technologie	LCD
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Scherms Filter	AR
Backlight Technologie	LED
Helderheid (cd/m2)	350
Contrast Ratio	5000:1
Kleuren Display	1070
Pixel Pitch (mm H/V)	0,43
Viewing Angle [°]	178
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1650.2 x 928.3

Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Computer Input - Plug en Play	Ja
Energiebeheer	Ja
Optie Interface slot	Ja
Ruimte Apparatuur (Montage)	Ja
Kleur Behuizing	Zwart
Installatie Handgrepen	Ja
Geen ventilatorkoeling	Ja
Multi Talen OSD	Ja
Planner / Timer	Ja
Beheer Afstandsbediening	Ja
Afstelling Vergrendelen Functie	Ja
Scherms Aanpassen	Ja
Automatisch Aanpassen	Ja
Monitor Besturing Software Ondersteuning	Ja
Overscan Instellen (AV)	Ja
Audio Selectie per Afbeelding INPUT	Ja
Interne / Externe Luidspreker Selectie	Ja
Operating Time	16/7

CE, CB Rapport	Ja
Inhoud Kwik (mg)	Ja
Aanwezigheid van Lood (Geaccepteerde toepassing van RoHS-richtlijn)	Ja

Liggend	Ja
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	800 x 400
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M8

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
--	---

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	4

Verwerking lichtsensor	-
------------------------	---

Mechanisch

Grootte Omlijsting (L/R) mm	15
Grootte Omlijsting (U) mm	15
Grootte Omlijsting (L) mm	44