

Sharp Signage Display

PN-HW551

The Moment is Real					
Theater 1	10:00 -11:50	12:15 -2:05	2:30 -4:20	4:45 -6:35	7:00 -8:50
	▲ Almost full	● Seats available	● Seats available	● Seats available	● Seats available
A Professor's Story					
Theater 2	1:25 -3:25	3:50 -5:50	6:15 -8:15	8:40 -10:40	
	▲ Almost full	● Seats available	● Seats available	● Seats available	
Doctor Margot					
Theater 3	10:35 -12:35	3:25 -5:25	8:25 -10:25		
	✘ Sold out	▲ Almost full	● Seats available		

Het professionele PN-HW551 display van Sharp combineert een elegant ontwerp en kristalheldere beeldkwaliteit. Zo wordt de boodschap luid en duidelijk overgebracht.

- 55 display voor retail- of bedrijfsomgeving
- 4K Ultra HD-resolutie (3840 x 2160 pixels)
- Weergave van kleuren uit een breed kleurengamma
- Beelden continu weergeven tijdens kantooruren (16/7)
- Ingebouwde 4K USB Media Player en speakers
- Nieuwste HDMI Connectiviteit voor 4K - 60Hz
- Slank en elegant ontwerp voor elke omgeving
- Portret en landscape installatie mogelijkheden

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]

Zender Afstandsbediening,
Handleiding, Installatie Set-Up
Handleiding, CD Rom, Netsnoer,
Batterij, Kabelklem, Verticale
Mount Sticker Kit

Panel Technologie	TFT-LCD
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	W-LED / Full Array
Helderheid (cd/m2)	350
Contrast Ratio	4000:1
Kleuren Display	1060
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Pixel Pitch (mm H/V)	0,464
Viewing Angle [°]	178
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1209 x 680
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Bedrijfsspanning (DCV)	150
Stroomverbruik (W) (Stand-by)	50
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1365
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	864
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	185
Gewicht zonder standaard (kg)	16
Grootte Omlijsting (L/R) mm	14
Grootte Omlijsting (U) mm	14
Grootte Omlijsting (L) mm	15
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
CE, CB Rapport	True

Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Computer Input - Plug en Play	True
Energiebeheer	True
Kleur Behuizing	Zwart
Geen ventilatorkoeling	True
Temperatuur Sensor	True
Residuele Beeld Reductie Functie	True
Multi Talen OSD	True
Planner / Timer	True
Beheer Afstandsbediening	True
Afstelling Vergrendelen Functie	True
Weergeven Gebruik Tijd Functie	True
Scherf Aanpassen	True
Kleur Temeperatuur Aanpassing	True
Gammabeheer	True
Automatisch Aanpassen	True
Hardware Diagnose	True
Monitor Besturing Software Ondersteuning	True
Temperatuurregeling	True

Liggend	True
Staan	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	400 x 200
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6

HDMI	3
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
VGA	1

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1

Beelddiagonaal (inches / cm)	55
Beelddiagonaal (inches / cm)	138

Audio RCA R-L	1
---------------	---

