

NEC NC1100L

Objednáací kód: 60003700

NEC NC1100L Laser Projector

NC1100L jako první kompaktní projektor Digital Cinema na světě využívající laserový světelný zdroj je ideálním řešením digitálního kina pro menší obrazovky nebo pro malé projekční kabiny v nejvyšší kvalitě a za přijatelnou cenu. 2K DCI kvalita jako v kině znamená vynikající obraz, který je dostatečně jasný pro zobrazení na obrazovkách 11m* v DCI barvě (*za předpokladu součinitele jasu obrazovky 1.8:1).

POSKYTOVÁNÍ SKUTEČNÝCH VÝHOD

Mimořádně flexibilní - protože se nevyžaduje žádný systém odsávání, je zařízení NC1100L vhodné pro instalaci na podlahu nebo strop a přehrávání univerzálního obsahu.

Užijte si nulovou údržbu - žádné náklady na výměnu žárovek, žádná údržbářská práce a žádné zásoby žárovek díky inovativnímu laserovému světelnému systému.

Kompaktní a s nízkou hmotností - jednoduchá instalace v malých promítacích místnostech a snadná přeprava pro mobilní kina.

Užijte si nižší TCO - nejvyšší spolehlivost, bezúdržbová obsluha, nízká spotřeba energie a až do 20000 hodin životnosti laserového světelného zdroje má za následek mnohem nižší celkové náklady na vlastnictví.

Stabilní a spolehlivý provoz bez rizika černé obrazovky - mnohem větší stabilita jasu během životnosti světelného zdroje.



VYNIKAJÍCÍ VÝKON

- **Úplně nový laserový světelný zdroj a nová S2K čipová souprava od TI** zabezpečuje, že nový NEC NC1100L je nejkompaktnějším 2K DCI certifikovaným laserovým Digital Cinema projektorem na trhu.
- **2TB paměťový server a integrovaný blok médií „vše v jednom“** nabízí univerzální připojení a úspornost s méně periferními zařízeními.
- **Lepší mobilita a žádná potřeba výměny žárovky** činí z NC1100L perfektní projektor pro menší kina a místa.
- **Hostitel integrovaných funkcí** včetně zabudovaného 2TB obrazkového serveru, 2 x 3G SDI rozhraní, HDMI rozhraní pro alternativní obsah, pokročilá síť a zabudované funkce GPIO.

Integrated IMS: NP-90MS01



VYNIKAJÍCÍ VÝKON

- **Minimální údržba** a bezproblémová výměna žárovky. Může ji vyměnit obsluha bez potřeby speciální ochrany.
- **Jednoduchý provoz.** Jednoduchá obsluha, ergonomicky uspořádaná klávesnice a paměťové funkce.
- **Mnoho možností objektivů** pro jednoduchou instalaci.
- **Možnost vysokého obnovovacího kmitočtu (HFR)** pro vynikající kvalitu obrazu.
- **Program Integrated Media Server (IMS) společnosti NEC** jako bezproblémové jednorázové řešení.
- **Skvělá připojitelnost** včetně rozhraní 2 x 3G SDI a HDMI.

SPECIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA

eSATA, HDMI, Integrovaný paměťový server: 2 TB čistá kapacita, Laserový světelný systém, Žádná údržba, Dodatečné zabezpečení, Integrované SMS, Nejnovější digitální technologie, Nepřekonatelná kvalita, Podpora Full HFR 3D, Skvělý a různorodý obsah, Snížené náklady, Zabudované IMS



Ecological Materials Eliminate waste and landfill implications associated with 35mm media

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NEC NC1100L

OPTICAL	
Projection Method	3-chip DMD reflection method
Screen Size [m]	až 11 v barvě DCI (1,8 zesílení obrazovky)
Contrast Ratio	1750:1
Lampa	Laser Light Source, Expected Life: 20000 h
Lens	Zoom / Ostření / Posun objektivu: motorický Other: Range of shift is dependent on lens Primární objektiv: NP-9LS12ZM1: 1.2-1.72:1; NP-9LS13ZM1: 1.33-2.1:1; NP-9LS16ZM1: 1.62-2.7:1; NP-9LS20ZM1: 2.09-3.9:1
DMD Specifications	2048 x 1080 Chip: 0.69" DLP
Způsob chlazení	Vzduchové chlazení s protiprachovým elektrostatickým filtrem
PŘIPOJITELNÉ IMS	
External Controls	2 x RJ45 (4 GPI a 6 GPO); 2 x RJ45 Gigabitová síť Ethernet
Input Terminals	2 x 3GSDI bidirectional (input and output); eSATA; HDMI; 3 x USB typ A
Výstupní koncovky	2 x RJ45 (16-kanálové AES3-EBU digitální audio)
PŘIPOJITELNÝ PROJEKTOR	
External Controls	1 x GPIO (3D) (D-sub 15 kolíková zásuvka); 1 x GPIO (D-sub 37 kolíková zásuvka); 1 x RJ45 Gigabit Ethernet
Vstupní koncovky (volitelné panely) alternativně pro IMS	NC-80DS01-B: 2 x duální HDSLI, 2 x DVI (HDCP); NC-80LB01-B: 2 x duální HDSLI, 2 x DVI (HDCP) + Enigma (pro server kina)
ELECTRICAL	
Power Supply	Zabudovaný zdroj napájení Projector Power Supply Unit: 200 to 240V AC, 50/60Hz, single phase
Spotřeba energie [W]	1608 max.
ENVIRONMENTAL CONDITIONS	
Operating Temperature [°C]	10 to 35
Operating Humidity [%]	10 až 85 - non-condensing
Storage Temperature [°C]	-10 to 50
Storage Humidity [%]	5 až 95 - non-condensing
MECHANICAL	
External Dimensions (W x H x D) [mm]	Projector Head: 700 x 314 x 1,042
IMS	Integrované SMS; Integrovaný paměťový server: 2 TB RAID5; Podpora Full HFR 3D (48 Hz/oko, 60 Hz/oko)
Hmotnost [kg]	63 (bez objektivu)
Fan Noise [dB (A)]	< 54
Regulations Europe	CE; EN55022 1998, Class A; EN55024 1998; EN60950-1; EN61000-3-2; EN61000-3-3; TÜV-GS
Regulations Russia	EAC; EN55022 1998, Class A; EN55024 1998; EN61000-3-2; EN61000-3-3; IEC60950-1
WARRANTY	
Záruka	2 roky, záruka na součástky

