

NEC MultiSync® EA243WM

Codice Prodotto: 60003158 (BK), 60003157

NEC LCD 24" Commercial Display

Il NEC MultiSync® EA243WM con pannello retroilluminato a LED, dispone di un design estremamente sottile ed innovativo, abbinato ad un'ampia gamma di funzioni progettate per soddisfare le richieste dei mercati corporate e PA. Sensori di luce ambientale e di presenza umana fanno valere il concetto del prodotto Eco sostenibile e offrono allo stesso tempo una migliore ergonomia con un'altezza regolabile di 130 mm.

Inoltre è disponibile un'ampia connettività con ingressi DisplayPort, DVI-D, HDMI e D-Sub. Ideale per l'azienda che richiede stile e tecnologia di nuova generazione.

VANTAGGI REALI

Sensore di luce ambientale - grazie alla funzione Auto Brightness viene raggiunto sempre un livello di luminosità ottimale a seconda delle condizioni di luce ambientale e del contenuto dell'immagine.

Ergonomia avanzata - completamente regolabile in altezza (130 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.

Gamma completa di funzioni per un perfetto utilizzo corporate - speaker, connettore per cuffie e Hub USB integrato forniscono opzioni eccellenti per un utilizzo aziendale.

Monitor Ecologico - Funzione Eco Mode, contatore di risparmio energetico / Carbon Savings Meter e sensore di luce ambientale.

Sensore di presenza umana - rileva la presenza di una persona davanti allo schermo; il display si accende/spegne automaticamente a seconda della presenza dell'utente.

Formato immagine - 24" formato wide 16:10, pannello TN con retroilluminazione a LED.

Standard Vesa (100 mm) - garantisce la compatibilità del monitor con varie soluzioni di montaggio.

Download Gratuito di Multi-Display Management Software - con NaViSet Administrator 2 potrete gestire tutte le Vostre unità video da un luogo centralizzato.



PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- **Design ultramoderno e minimalista.** Il design del prodotto è innovativo e caratterizzato da elevati livelli di performance e qualità.
- **Sensori di luce ambientale e di presenza umana.** Le nuove tecnologie creano un'immagine perfetta con il minimo consumo d'energia.
- **Ergonomia.** Il supporto ergonomico, aggiustabile in altezza di 130 mm, permette la massima flessibilità di installazione e di utilizzo.
- **Speaker,** connettore per le cuffie e HUB USB integrati forniscono gli accessori perfetti per un utilizzo corporate.
- **Nuova Funzione ControlSync®** rende possibile l'utilizzo e la sincronizzazione automatica di più monitor.



CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, Compatibile Windows 7, ControlSync®, Customize Setting, Eco Mode, ErgoDesign®: stato regolabile altezza (110 mm) con caratteristiche rotazione a 90°, Human Sensor, Installazione versatile (standard VESA) con NaViSet® e NaViKey®, LED Backlight Technology, NaViSet Administrator 2, Sensore di luminosità ambientale, USB ver. 2.0 (4 giù / 1 su)



Efficienza energetica

Sensore di luminosità Ambientale; Sensore umano; "Power Mangement" intelligente

Materiali ecologici

Manuali scaricabili

SPECIFICHE TECNICHE NEC MultiSync® EA243WM

DISPLAY	
Tecnologia schermo	W-LED TN TFT
Dimensioni schermo [inch/cm]	24,1 / 61,13
Rapporto di formato schermo	16:10
Dimensioni pixel [mm]	0,270
Luminosità (tip.) [cd/m²]	250
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1 (25000:1 contrasto dinamico)
Angolo di visualizzazione [°]	170 orizzontale / 160 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1); 178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1)
Tempo di risposta (tip.) [ms]	5
Colori [milioni]	16,77
RAPPORTO DI SINCRONIZZAZIONE	
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 83
Frequenza verticale [Hz]	56 - 60
RISOLUZIONE	
Risoluzione ottimale	1920 x 1200 a 60 Hz
Supportate	1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1366 x 768; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480
CONNETTIVITÀ	
Ingressi Digitali	1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI; USB ver. 2.0 (4 giù / 1 su); 1 x DisplayPort
Analogici	1 x mini D-sub 15 pin
ELETRICITÀ	
Requisiti energetici per modalità [W]	20 (tip.); 14 (Modalità eco); 29 (max.)
Modo di Risparmio Energetico [W]	< 0,5
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; alimentazione corrente interna
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
ERGONOMIA	
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	130
Inclinazione schermo [°]	da -5 a +30
Inclinazione schermo / Rotazione [°]	da -170 a +170
Posizione Schermo - Rotazione [°]	0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)
MECCANICO	
Dimensioni (l x a x p) [mm]	556,2 x 408,9 x 230
Peso [kg]	7
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	
Versioni colore	Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Gestione cavi	sì
Serratura di sicurezza Kensington	sì
Plug & Play	VESA DDC; VESA DDC2B
Audio	Altoparlanti integrati (1 W + 1 W); connettore auricolare
Funzioni di regolazione	Audio Volume/Lock-Out; Contrasto; Control Sync; Controllo della temperatura colore; EcoMode; Gestione energetica intelligente; Human Sensing; Informazioni sul monitor; Luminosità; Luminosità LED; Modalità DV; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; one touch recupero; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB; Timer di spegnimento
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo Control Sync; Cavo USB; Cavo audio; CD-ROM; Elenco uffici NEC; manuale per l'operatore Cavo segnale: VGA-VGA; DVI-D - DVI-D
Sicurezza ed ergonomia	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold; CE; ErP; TCO 5.2; ergonomia TÜV; TÜV GS; GEEA/ etichetta energetica; Energy Star 5.0; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR III; RoHS
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione