


Sharp Signage Display

NEC MULTISYNC MA431



- Altijd goede leesbaarheid - geen reflecties van ramen of andere lichtbronnen betekent dat de signage-content of de presentatie in de vergaderzaal altijd optimaal zichtbaar is.
- Breed kleurengamma - hoogwaardige paneeltechnologie levert een breder kleurenspectrum voor een uitstekende visuele ervaring.
- Veilig te gebruiken in openbare ruimtes – dankzij de metalen achterkant en intelligent warmtebeheer zijn de displays in openbare ruimtes met verplichte brandvertragingsmaatregelen veilig te gebruiken.
- Verbeterde beeldvorming - dankzij de geavanceerde kunnen de helderheid, kleuren, gamma's en uniformiteit via de SpectraView Engine worden aangepast voor nauwkeurige, natuurlijke beelden.
- Bedrijfskritische 24/7 werking - de industriële componenten en een zorgvuldig ontwerp gericht op veeleisende gebruiksscenario's zorgen voor een indrukwekkende, continue kijkervaring.

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Installatie Set-Up Handleiding, Netsnoer, Lichtsensor, Bevestigingsbeugel, Tafelstandaard, Trolley Standaard
Shipping Content	2x AAA-batterijen, Weergave, HDMI-kabel, Stroomkabel, Afstandsbediening, Installatiehandleiding

Panel Technologie	IPS with Edge LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	500
Contrast Ratio	8000:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)

Liggend	True
Staand	True
Horizontaal	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	300 x 300 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6

DisplayPort	2
HDMI	2
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	3

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Energie Sterren	True
-----------------	------

Special Characteristics	Frame Comp, Actieve USB-poort (10 W), Verwijderbaar logo, Actieve USB-poort (15 W)
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Lokaal Dimmen	True
Energiebeheer	True
Ruimte Apparatuur (Montage)	True
Kleur Behuizing	Zwart
Temperatuur Sensor	True
Lichtsensor	True
IP Rating	True
Picture in Picture-modus	True
Picture by Picture-modus	True
Planner / Timer	True
Beheer Afstandsbediening	True

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	70
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90

Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1120
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	700
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	203
Gewicht zonder standaard (kg)	19
Transportgewicht (Kg)	23

DisplayPort	1
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

Beelddiagonaal (inches / cm)	43
Beelddiagonaal (inches / cm)	108

Grootte Omlijsting (L/R) mm	11
Grootte Omlijsting (U) mm	16

Haze Level [%]	28
----------------	----

