

Sharp Signage Display

# NEC MULTISYNC E658



- Lagere kosten - het lichte ontwerp maakt goedkope installatie mogelijk en het energie efficiënte display zorgt voor een laag stroomverbruik.
- Dunne behuizing en ingebouwde speakers - het esthetische ontwerp en de uitstekende geluidskwaliteit maken het display geschikt voor elke ruimte.
- Eenvoudige weergave van content - de geïntegreerde USB-mediaspeler ondersteunt verschillende beeldbestandsformaten voor eenvoudige en zelfstandige weergave van content.
- Toekomstgerichte connectiviteit - met meerdere digitale en analoge signaalgangen voor flexibele integratie in AV-infrastructuren.
- Zelfstandige werking - dankzij de geïntegreerde USB-mediaspeler, speakers en planningsfunctionaliteit is het mogelijk om het scherm te gebruiken zonder externe apparaten aan te sluiten.

# Specificaties

## Accessoires

[AVSpecificationAccessories]

Zender Afstandsbediening,  
Installatie Set-Up Handleiding,  
Netsnoer, HDMI-kabel,  
Bevestigingsbeugel,  
Tafelstandaard, Trolley Standaard

### Shipping Content

2x AAA-batterijen, Weergave,  
HDMI-kabel, Stroomkabel,  
Afstandsbediening,  
Installatiehandleiding

Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	Direct LED
Helderheid (cd/m2)	350
Contrast Ratio	1200:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Pixel Pitch (mm H/V)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1428.48 x 803.52
Orgaan	1
Composiet	1
HDMI	3
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
VGA	1
RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1
Beelddiagonaal (inches / cm)	65
Beelddiagonaal (inches / cm)	164
Grootte Omlijsting (L/R) mm	13
Grootte Omlijsting (U) mm	14
Gewicht zonder standaard (kg)	24

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

## Special Characteristics

Audio-instellingen met equalizer,  
CEC-ondersteuning,  
Kleurtemperatuurmodus, Display  
Browser Control,  
Energiebesparende beeldmodus,  
HDMI met UHD bij 60 Hz, HDR-  
gamma-ondersteuning (HLG, PQ),  
Compatibel met Mac en Windows,  
USB-poort, PLink-ondersteuning,  
Winkelmodus, Planner, SNMP-  
ondersteuning, HDMI ARC,  
Instellen voorkeursingang per  
gebruiker

HDR High Dynamic Range	Yes
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Kleur Behuizing	Zwart
Temperatuur Sensor	True
Lichtsensor	True
Planner / Timer	True

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	225
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	5
Storage Humidity [%]	85

Liggend	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	600 x 400 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6

Colour Versions	Zwarte voorkant, Zwarte achterkant
-----------------	------------------------------------

Operating Humidity (min) [%]	10
Operating Humidity (max) [%]	80

Energie Sterren	True
-----------------	------

Haze Level [%]	1
----------------	---

