

Desktopdisplays

SHARP/ NEC MULTISYNC EA245WMI-2



NEC MultiSync

- Ergonomisch kantoor - volledig in hoogte verstelbaar (150 mm), de zwenk-, kantel- en draifunctionaliteit zorgen voor een perfecte individuele ergonomische opstelling.
- Voorkom overbelasting en schade aan ogen – Filter schadelijke uitstoot van blauw licht dankzij Low Blue Light- technologie en Flicker-Free-technologie elimineert flikkerende achtergrondverlichting.
- Automatische aanpassing van het stroomverbruik - om onnodig stroomverbruik te minimaliseren, passen de aanwezigheidssensor en omgevingslichtsensoren de helderheid van het scherm aan op basis van de omgeving.
- Toekomstbestendig ontwerp - qua vorm en functioneel ontwerp het neusje van de zalm: de 3-zijdige dunne behuizing verleent het kantoor een even fris als professioneel ogend interieur.
- Hoogwaardige beeldkwaliteit - het AH-IPS-scherm (Advanced High-Performance IPS) biedt de allerbeste kijkhoeken en een aanzienlijk betere kleurproductie.

Specificaties

Panel Technologie	IPS TFT with W-LED backlight
Aspect Ratio	16:10
Helderheid (cd/m ²)	300
Contrast Ratio	1000:1
[AVSpecificationDynamicContrastRatio]	5000:1
Kleuren Display	16.77
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	5
Pixel Pitch (mm H/V)	0,27
Viewing Angle [°]	178
Special Characteristics	ControlSync®, CO2-besparingsmeter, DICOM-voorstelling, Aanpasbare instellingen, DDC/CI compatible, RGB Support, Frame Comp, ErgoDesign®, LED-achtergrondverlichtingstechnologie, Picture-by-Picture, PJLink-ondersteuning, Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey, Aanraaktoetsen, USB versie 3.0 (3 omlaag / 1 omhoog), USB versie 3.1 (2 omlaag / 1 omhoog)
Optimum Resolution	1920 x 1200 at 60 Hz
Supported Resolution	1024 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 768, 1360 x 768, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1600 x 1200, 1920 x 1200
Height adjustable stand [mm]	150
Screen Rotate [°]	-90 - 90
[AVSpecificationDimensionsWidthWithStandMm]	532
[AVSpecificationDimensionsHeightWithStandMm]	515
[AVSpecificationDimensionsDepthWithStandMm]	250
Stroomverbruik aan-modus (IEC62087:2012)	18 (Eco Mode 2), 22 (typ.), 50 (max.)
Power Supply	Internal Power Supply
Beelddiagonaal (inches / cm)	24
Beelddiagonaal (inches / cm)	61
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Werkende Temperatuur (oC)	5 - 35
Gewicht met standaard (kg)	7

Colour Versions	Zwarte voorkant, Zwarte achterkant, Witte voorkant, Witte achterkant
Cable Management	True
Plug & Play	VESA DDC2B, VESA DDCi
Audio	Koptelefoonaansluiting, Geïntegreerde speakers (1W + 1W)
Adjust Functions	Audiovolume / vergrendeling, Automatische aanpassing, Helderheid, Kleurtemperatuurregeling, Contrast, Control Sync, DV-modus, Eco-modus, Fijnafstelling (analog), Aanwezigheidssensor, Intelligent stroombeheer, Taalkeuze, LED-helderheid, Monitorinformatie, NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment), OSD-vergrendeling (On-Screen-Display, beeldschermdisplay), One Touch Recovery, Uitschakeltimer, sRGB CE, EnergyStar 8.0, Flicker-free, Low Blue Light, TCO 8.0
Safety & Ergonomics	3 jaar garantie incl. achtergrondverlichting, Optioneel 1e tot 3e jaar 24/7
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	gebruiksgarantie, Optionele verlenging van de garantie van 4 tot 5 jaar
Energy Efficiency	Ambient light sensor, Energy consumption: 16 kWh/1000 h, Energy efficiency class: E, Human sensor, Intelligent Power Management
Ecological Materials	Energy Star 8.0, TCO 8.0
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB ver. 3.0 (3 down / 1 up), DVI-D
Analog	D-sub 15 pin
Accessoires	
Shipping Content	Control Sync-kabel, DisplayPoort-kabel, Monitor, Stroomkabel, Installatiegids, USB-kabel
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	100 x 100
Kensington-slot	True
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 95
Vertical Frequency [Hz]	50 - 75
Grootte Omlijsting (L/R) mm	1
Grootte Omlijsting (U) mm	1

