



- ▶ 49" (123,2 CM) MONITOR VOOR PROFESSIONEEL 24/7 GEBRUIK
- ▶ 1920 X 1080 PIXELS WITH 450CD/M2
- ▶ EENVOUDIG EN GEMAKKELIJKE SIGNAGE MET 7W + 7W LUIDSPREKERS EN EEN USB-MEDIASPELER
- ▶ CONTRAST 1100:1
- ▶ LED RANDVERLICHTING
- ▶ SMALLE MONITOR RAND
- ▶ PORTRET, LANDSCHAP, FACE-UP EN FACE-DOWN INSTALLATIE-MOGELIJKHEDEN
- ▶ IPS DISPLAY TECHNOLOGIE

Sharp heeft een nieuwe reeks van robuuste en eenvoudig te gebruiken monitoren ontwikkeld. Deze professionele monitoren zijn ideaal voor verschillende toepassingen zoals in winkels, horeca gelegenheden, recepties, lobby's en andere zakelijke en publieke ruimtes. Met een elegante, slanke en onopvallende behuizing biedt de nieuwste generatie van de PNY-serie gebruiksgemak en eenvoud in gebruik.

De nieuwe PNY 49" (123,2 cm) is ontworpen voor 24/7 gebruik en wordt ondersteund door een krachtige ingebouwde USB-mediaspeler - waardoor er geen extra hardware of kabels nodig zijn - hierdoor wordt het nog makkelijker om uw berichten, foto's en video's te tonen. Eenvoudig te gebruiken en een betrouwbare oplossing voor een uitstekend beeld- en geluidskwaliteit, de PN-Y496 is de nieuwe standaard voor een 49-inch plug-and-play monitor en kan altijd en overal worden gebruikt.

De PN-Y496 maakt gebruik van de meest actuele LED-technologie, dit maakt de display tot een van de dunste in haar klasse. De monitor is voorzien van een zeer smalle rand voor een optimale uitstraling. De nieuwste 49" PN-Y496 display van Sharp is een elegante aanvulling op elke professionele signage toepassing. De display kenmerkt zich door haar uitblinkende betrouwbaarheid, uitstekende duurzaamheid en eenvoudige bediening. De display kan zowel in portret- als landschapmodus en face-up of face-down worden geïnstalleerd - voor opvallende en creatieve toepassingen.

De ingebouwde Daisy Chain mogelijkheid via de DVI-D video-aansluiting maakt het mogelijk om tot 5 displays tegelijk met elkaar te verbinden voor eenzelfde mirrored display content. Een goede reden om Sharp's LCD-monitoren te gebruiken om alle mogelijkheden in uw bedrijf te benutten.

De optioneel downloadbare Sharp Content Distributeur (SCD) is een makkelijk te gebruiken softwaretool. Via de LAN-poort in de monitor kunt u met deze software op een eenvoudige manier content beheren, uploaden en inplannen. Door middel van de SCD-tool kunt u de nieuwste PNY-modellen op uw netwerk identificeren, selecteren en beheren. De PNY-modellen kunnen zowel individueel als in groepsverband worden aangestuurd, waardoor er schema's en contentveranderingen kunnen worden toegepast. De SCD upload de content op een aangesloten USB of SD-geheugen via het LAN-netwerk. Dit kan ook draadloos via de SCD wanneer er gebruik wordt gemaakt van een draadloze SD-kaart (bijv. Toshiba FlashAir TM).

DISPLAYMODULE GEGEVENS

- ▶ Panel Technologie: **LCD IPS**
- ▶ Eigen resolutie (aantal pixels): **1920 X 1080**
- ▶ Beelddiagonaal (inches / cm): **49/123.2**
- ▶ Aspect Ratio: **16:9**
- ▶ Backlight Technologie: **EDGE LED**
- ▶ Helderheid (cd/m2): **450**
- ▶ Contrast Ratio: **1100:1**
- ▶ Kleuren Display: **16.77 Million**
- ▶ Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms: **12**
- ▶ Kijkhoek (H/V) 0 CR >10: **178/178**

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

- ▶ Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz): **100 - 240/50 - 60**
- ▶ Stroomverbruik (W) (MAX): **87**
- ▶ Stroomverbruik (W) (Stand-by): **0.5**
- ▶ Werkende Temperatuur (oC): **0 - 40**
- ▶ Vochtigheid (%): **20 - 80**
- ▶ Warmteafgifte (BTU/h) MAX: **273**

MATEN EN GEWICHTEN

- ▶ Grootte Omlijsting (L/R) mm: **9.5**
- ▶ Grootte Omlijsting (U/L) mm: **9.5/15.6**
- ▶ Product Afmetingen (B/H/D) mm: **1097/634/46**
- ▶ Gewicht zonder standaard (kg): **15**

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Audio-aansluiting van 3,5 mm: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ RS232C UIT: **1**
- ▶ LAN-poort: **1**
- ▶ USB: **1**

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

- ▶ 24/7 Werking Gecertificeerd: ✓
- ▶ Ingebouwde luidsprekers (W): **7+7**
- ▶ Computer Input - Plug en Play: ✓
- ▶ Energiebeheer: ✓
- ▶ Kleur Behuizing: **BLACK**
- ▶ Geen ventilatorkoeling: ✓
- ▶ Multi-Screen Functie - Videowall Mode (vergroot): ✓
- ▶ Serieschakeling (Mirror-modus): ✓
- ▶ Monitor Besturing Software Ondersteuning: ✓

VEILIGHEID EN MILIEU (EUROPA)

- ▶ CE, CB Rapport: ✓
- ▶ Inhoud Kwik (mg): **0**

INSTALLATIE

- ▶ Liggend: ✓
- ▶ Staand: ✓
- ▶ Horizontaal: ✓
- ▶ Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm): **4/400mm X 400mm**

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**

www.sharp.nl

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS BENELUX BV
MEIDOORNKADE 10
POSTBUS 900
3990 DW HOUTEN
TELEFOON 030-6359500
FAX: 030-6359595
INTERNET: WWW.SHARP.NL