

# NEC M260W

Artikelnummer: 60002963

NEC M260W Professional Desktop Projector

**Umweltfreundlich und Leistungsstark.** Fortschrittliche Umwelteigenschaften tragen dazu bei, Ihre Betriebskosten erheblich zu senken, ohne Kompromisse bei Qualität und Flexibilität einzugehen. Erweitern Sie den Horizont Ihrer Präsentationen und zeigen Sie Videoinhalte im ursprünglichen Bildformat.

Der M260W eignet sich insbesondere für Klassenräume und kleine bis mittelgroße Tagungsräume.



## KLARE VORTEILE

**Bemerkenswerte Performance** - ohne Kompromisse bei Qualität und Benutzerfreundlichkeit.

**Intuitive Nutzung** - der neuesten Umwelt- und Projektionstechnologie durch benutzerorientiertes Design.

**Große Flexibilität** - durch verschiedene Ausrichtungsmöglichkeiten des Projektors und geringste Kosten bei Folgeinstallationen.

**Umweltschutz** - durch neueste Umwelttechnologie und Minimierung von Stromverbrauch und Wartung.

**Breitformat** - bietet zusätzlichen Raum für Präsentationen und andere Büroanwendungen.



## LEISTUNGSMERKMALE

- **Höchste Flexibilität** mit großem 1,7 x optischem Zoom
- **Minimale Cost of Ownership** dank langer Lampenlebensdauer und großer Abstände zwischen Filterreinigungen
- **Innovative ECO-Funktionen** zur Senkung des Stromverbrauchs
- **Außerordentliche Anschlussvielfalt** dank zahlreicher analoger und digitaler Eingänge sowie Netzwerkfähigkeit
- **Intuitive und einfache Bedienung** durch benutzerorientiertes Design und intuitiven Objektivschutz



## BESONDERE EIGENSCHAFTEN

Auto ECO-Modus, Auto-Power-On/Off-Funktion, automatische und manuelle Trapezkorrektur ( $V = \pm 30^\circ$ ), CO<sub>2</sub> Einspar-Anzeige, Crestron RoomView, DICOM Simulation, Direct Power-Off-Funktion, Farbmanagement, Höhenmodus, Objektiv-Schutzkappe, Off-Timer, OnScreen Menü in 27 Sprachen, optionales Benutzer-Logo, Optionales WLAN, Passwort-Sicherheitssystem, Präsentationen über das Netzwerk, Quick-On/Off-Funktion, RS-232 Steuerung, Sicherheitsriegel, Steuerung und Verwaltung über LAN, Tastensperre, USB-Display, USB-Viewer für JPEG-Bilder, Vergrößerung, Virtual Remote zur Steuerung via VGA Kabel, Vorrichtung für Kensington Sicherheitsschloss, Wandfarbkorrektur



### ECO-Innovation

Auto-ECO-Modus; umweltfreundliche One-Touch-ECO und AV-Stumm-Taste; Reduzierung der Lampen-Leistungsaufnahme um 75%

### Energieeffizienz

ECO Scheduler; intelligentes Power Management; längere Lampenlebensdauer; geringerer Energieverbrauch; nur 0,4W im Stand-by-Modus; Software Planungsprogramm

### Materialeinsparungen

100% recycelbare Verpackung; Handbücher als Download verfügbar; ECO Verpackung

### Ökologische Normen

RoHs kompatibel; TCO zertifiziert; ErP kompatibel

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN NEC M260W

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPTISCH</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wiedergabetechnik                     | 3 x 1,5 cm (0,59") p-Si LCD Panel mit MLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Native Auflösung                      | 1280 x 800 (WXGA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Leuchstärke <sup>1</sup>              | 2600 ANSI Lumen (ca. 80% im Eco Mode)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kontrastumfang <sup>1</sup>           | 2000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lampe                                 | 180 W AC (145 W AC Eco Mode)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lampen-Lebensdauer [Std.]             | 5000 (6000 Eco Mode)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Objektiv                              | F= 1,7-2,2, f= 17,5-29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Projektionsfaktor                     | 1,3 – 2,2 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Projektionsentfernung [m]             | 0,7 – 14,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Projektionsgröße (diagonal) [cm]      | Minimum: 63,5 / 25"; Maximum: 762 / 300"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zoom                                  | Manuell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fokuseinstellungen                    | Manuell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Unterstützte Auflösungen              | 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (SDTV 576p/576i); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p/480i); 640 x 480 (VGA/MAC 13") |
| Frequenzgang                          | Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); vertikal: 50 – 120 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ANSCHLÜSSE</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Computer Analog (VGA)                 | Eingang: 2 x Mini D-sub 15-Pin, kompatibel mit Komponente (YPbPr)<br>Ausgang: 1 x Mini D-sub 15 pin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HDMI™                                 | Eingang: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Video                                 | Eingang: 1 x RCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S-Video                               | Eingang: 1 x Mini DIN 4-pin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Audio                                 | Eingang: 2 x 3,5 mm Stereo Klinkestecker; 2 x RCA Stereo<br>Ausgang: 1 x 3,5 mm Stereo-Klinkestecker (variabel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PC-Steuerung                          | Eingang: 1 x D-Sub 9 Pin (RS-232) (Male)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LAN                                   | 1 x RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| USB                                   | 1 x Typ B; 2 x Typ A (USB 2.0 high speed)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Videosignale                          | PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FERNBEDIENUNG</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fernbedienung                         | Auto Adjust; AV Mute; Bildformat-Funktion; Bildjustierung; Bildmodus; Digitaler Zoom; ECO-Modus; Freeze; ID Set; Lautstärkeregelung; Maus-Steuerung und Präsentations-Funktion; Steuerung von Eingangsquellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ELEKTRISCH</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stromversorgung                       | 100-240 V AC; 50 - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stromverbrauch [W]                    | 239 (Normal) / 193 (ECO) / 8 (Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MECHANISCH</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Abmessungen (B x H x T) [mm]          | 339 x 99 x 257 (ohne Füße u. Optik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gewicht [kg]                          | 2,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Betriebsgeräusch [dB (A)]             | 27 / 34 (ECO / Normal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C] | 5 bis 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]     | 20 bis 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lagertemperatur [°C]                  | -10 bis 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lagerfeuchtigkeit [%]                 | 20 bis 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OPTIONALES ZUBEHÖR</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Optionales Zubehör                    | Ersatzlampe (NP15LP); Wireless LAN Modul (NP02LM2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ERGONOMIE</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sicherheit/Ergonomie                  | CE; ErP; TÜV GS; RoHS; TCO; Gost-R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lautsprecher [W]                      | 1 x 10 (Mono)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GEWÄHRLEISTUNG</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Projektoren                           | 3 Jahre pan-europäischer Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lampe                                 | 6 Monate, max. 1000 Std.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>LIEFERUMFANG</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lieferumfang                          | IR-Fernbedienung (RD-448E); Mini-D-SUB Signalkabel (1,8 m); Netzkabel (1,8 m); Utility Software; Security-Sticker; Tragetasche; Handbuch (CD-ROM); Kurzanleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>1</sup> In Einhaltung ISO21118-2005